

PDF VERSION BY



P a r s T e c h

2007

واحد تارا اول



توانایی درک مفاهیم مربوط به ارتباطات، شبکه و
شناسخت انواع توبولوژی‌های شبکه

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۳	۱۴

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فراگیر انتظار می‌رود که :

- ۱- سیستم‌های انتقال دیجیتال را توضیح دهد.
- ۲- جهت انتقال اطلاعات را تعریف کند.
- ۳- در مورد سیگنال‌های اطلاعات توضیح دهد و نویز را تعریف کند.
- ۴- پهنای باند و سرعت انتقال اطلاعات را توضیح دهد.
- ۵- مفهوم شبکه را توضیح دهد.
- ۶- دلایل استفاده از شبکه را بیان کند.
- ۷- نوع ارتباط بین کامپیوترهای شبکه را توضیح دهد.
- ۸- اصول طراحی نقشه شبکه را توضیح دهد.
- ۹- توبولوژی‌های شبکه و خصوصیات آن‌ها را بیان کند.

به نام ایزدمنان، حمد و سپاس خدای عزوجل را که این توفيق را نصیب ما کرد تا قسمتی از تکلیف خود را که همان ارتقای سطح علمی دانشآموزان و انتقال علوم روز دنیا به آن عزیزان است، انجام دهیم. این کتاب مجموعه‌ای از تئوری‌های شبکه شامل قوانین، استانداردهای شبکه و نکته‌های در همین زمینه است که برای اجرای بروزهای شبکه و دانستن و به کار بستن آن‌ها امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، لذا بدیهی است که دانشآموزان عزیز باید قبل از گذراندن دوره‌های سیستم عامل شبکه مانند Windows NT Server یا Windows 2000 Server Family پیش نیاز آن را که در واقع کتاب حاضر است، مطالعه کنند.

برای درگ بهتر مطالب کتاب و تسریع فرآگیری آن بهتر است قبل از مطالعه هر واحد کار ابتدا هدف‌های رفتاری مطالعه شود تا پیش زمینه‌ای برای دانشآموزان محترم ایجاد شود. در واحدهای کار نکاتی وجود دارد که تماماً با علامت مشخص شده‌اند، این نکات در عمل کلیدی بوده و یادگیری آن‌ها بسیار مهم است. در پایان هر واحد کار واژهنامه‌ای از کلمات و اصطلاحات انگلیسی همان واحد کار تهیه شده که به منزله فرهنگ لغات و اصطلاحات کامپیووتری است. همچنین در انتهای هر واحد کار نمونه سوالات و تست‌هایی آمده است که پاسخ آن‌ها در پاسخنامه انتهای کتاب وجود دارد.

امید است با مطالعه این کتاب گامی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی دانشآموزان عزیز برداشته شود.

مؤلف

هدف کلی

شنایخت مفاهیم پایه و آشنایی با اصول نصب و راه‌اندازی
شبکه‌های کامپیووتری

پیش آزمون

- ۱- انواع شبکه‌های گستردۀ عبارتند از:
- ب- بیت‌نات
 - د- همه موارد
- الف- اینترنت
- ج- کامپیوسر و
- ۲- معمولاً برای اتصال دفاتر یک سازمان در یک شهر ایجاد می‌شود و می‌تواند اختصاصی یا عمومی باشد:
- ب- شبکه LAN
 - د- شبکه اینترنت
- الف- شبکه WAN
- ج- شبکه MAN
- ۳- روشی است که برای دسترسی به اطلاعات موجود در اینترنت از طریق مرورگرهای وب به کار گرفته می‌شود
- ب- کامپیوسر و
 - د- آریانت
- الف- بیت‌نات
- ج- وب جهان گستر
- ۴- قسمت‌های اصلی یک سیستم شبکه عبارتند از:
- الف- کامپیوتر سرویس دهنده، کانال ارتباطی و کامپیوتر سرویس گیرنده
 - ب- کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده‌ها، کانال ارتباطی و کامپیوتر سرویس گیرنده
 - ج- کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده‌ها و کانال ارتباطی
 - د- کامپیوتر سرویس دهنده، وسیله لازم برای ارسال و دریافت داده‌ها و کانال ارتباطی
- ۵- یک شبکه خصوصی درون سازمانی است.
- ب- بیت‌نات
 - د- اینترنت
- الف- اینترنت
- ج- آریانت
- ۶- هدف از ایجاد شبکه‌های کامپیوتروی چیست؟
- الف- مبادله اطلاعات بین کامپیوتراها و استفاده اشتراکی از منابع
 - ب- دریافت و ارسال پیغام از کامپیوتراهای دیگر
 - ج- ایجاد ارتباط فیزیکی بین کامپیوتراها برای اجرای برنامه‌ها
 - د- صرفه‌جویی در تعداد کامپیوترا

واحد گزاری بین المللی	واحد میلانی مقایسه شنکه	استاندارد بین المللی کلر درجه ۱
شماره ثبت اختراعی: ۵-۷۶/۲۷-۳	شماره ثبت اختراعی: ۵-۴۴/۲۶-۳	شماره ثبت اختراعی: ۳-۹۹/۸۷

۷- گستردگی عمل شبکه های LAN نسبت به شبکه های WAN

الف- کمتر است.

ب- بیشتر است.

ج- به شکل ظاهری شبکه محلی پستگی دارد.

د- بیشتر است.

۸- از کانال های ارتباطی می توان را نام برد.

الف- خط معمولی تلفن

الف- کابل ویژه شبکه

ب- گزینه های الف و ب صحیح هستند.

ج- مودم

۹- انواع شبکه ها از نظر فاصله عبارتند از:

الف- شبکه محلی

ب- شبکه گستردگی

ج- شبکه شهری

د- همه موارد

۱۰- تفاوت شبکه های گستردگی گوناگون در کدام یک از موارد زیر است؟

الف- قراردادهای تبادل اطلاعات

ب- روش های آدرس دهی و فناوری تبادل اطلاعات

ج- اتصالات آنها

د- همه موارد

مقدمه فاشر

سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید تا به باری این موهبت راه ترقی و تعالی را ببیناید و امید به این که عنایات الهی شامل حال ما باشد تا با پضاعت اندک علمی خود در خدمت جوانان و آینده سازان کشور عزیزان باشیم.

یکی از پارزترین ویژگی های عصر حاضر، حضور گسترده کامپیوتر در کلبه عرصه های فعالیت انسان است به گونه ای که انجام برخی از کارها، بدون استفاده از کامپیوتر قابل تصور نیست. کامپیوتر به عنوان ابزاری قدرتمند، سرعت و دقت کارها را فوق العاده افزایش داده و گذرگاه های صعب العبور علم را به شاهراه های هموار مبدل ساخته است. به همین دلیل در جهان کنونی، آموزش و پادگیری علوم کامپیوتری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

در همین راستا دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزش های فنی و حرفه ای و کارداشی بر اساس موافق نامه ای، تالیف کتاب های مهارت های رایانه کار شاخه کارداشی را به مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران محول کرده که افتخاری بزرگ است. کتاب حاضر با همکاری جمیع از اساتید، متخصصان و مهندسان مجبوب رشتہ کامپیوتر تالیف و محتوای آن در کمیسیون تخصصی برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی رشتہ کامپیوتر مورد تأیید و توسط دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزش های فنی و حرفه ای و کارداشی مورد بورسی و تصویب قرار گرفته است.

طراحی کتاب ها بر اساس ساختار آموزش های پیمانه ای (مادولار) انجام گرفته و ساختار آن بر اساس توافقنامه های موردن تقاضا در استانداردهای مهارتی طراحی شده است. این کتاب ها حتی المقدور به صورت خودآموز و خود محتوا سازمان دهی شده است و تلاش بر این است که کتاب های آموزش گام به گام، به همراه مثال ها، تمرین های عملی و کاربردی برای کارهای آزمایشگاهی و کارگاهی به انضمام سوالات پیش آزمون و آزمون پایانی، مجموعه منسجمی از هر پیمانه را ارایه دهد به طوری که داشت آموزان پس از پایان هر پیمانه، از مهارت کافی برای کار با موضوع پیمانه بخوردار باشند.

در خاتمه از حسن نظر و اعتماد دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزش های فنی و حرفه ای و کارداشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سایر همکاران در مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران سپاسگزاری می کنیم و امیدواریم نقشی هر چند کوچک در جهت اشاعه فناوری اطلاعات که محور توسعه در جهان است، ایقا کرده باشیم. ضمناً یادآوری می شود که استانداردهای مهارت رایانه کار درجه ۱ و ۲ توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی با عنایت به تغییرات حوزه معرفتی علم رایانه، بازنگری و تجدیدنظر شده است و این تالیف حاصل تجدیدنظر فوق الذکر می باشد.

مدیو هستول مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

مهندسین سعید سعادت

فهرست محتوای

۱۰	مقدمه ناشر
۱۱	مقدمه
۱۲	پیش‌آزمون

واحد کار ۱ : توانایی درک مفاهیم مربوط به ارتباطات، شبکه و شناخت انواع توبولوژی‌های شبکه

۱۳	کلیات
۱۴	۱- سیستم‌های انتقال دیجیتال
۱۵	۱-۱-۱ ارسال موازی (Parallel)
۱۶	۱-۱-۲ ارسال سریال
۱۷	۱-۲ جهت انتقال اطلاعات
۱۸	۱-۲-۱ ارتباط یک طرفه
۱۹	۱-۲-۲ ارتباط دو طرفه غیرهمزمان
۲۰	۱-۲-۳ ارتباط دو طرفه همزمان
۲۱	۱-۳ سیگنال‌های اطلاعات
۲۲	۱-۳-۱ سیگنال‌های APeriodic و Periodic
۲۳	۱-۴ پهنای باند
۲۴	۱-۵ نویز
۲۵	۱-۶ سرعت انتقال اطلاعات
۲۶	۱-۷ مفهوم شبکه
۲۷	۱-۸ دلایل استفاده از شبکه
۲۸	۱-۸-۱ کاهش هزینه‌ها از طریق اشتراک منابع
۲۹	۱-۸-۲ صرف‌جویی در وقت
۳۰	۱-۸-۳ حذف محدودیت‌های چهارگانه
۳۱	۱-۸-۴ افزایش امنیت
۳۲	۱-۹ انواع ارتباط بین کامپیوترهای شبکه
۳۳	۱-۹-۱ شبکه‌های (Workgroup Model) Peer-to-Peer
۳۴	۱-۹-۲ شبکه‌های (Domain Model) Server-Based

۱۰	۱-۱۰ طراحی شبکه
۱۱	۱-۱۱ توبولوژی های شبکه و ویزگی های آنها
۱۲	۱-۱۱-۱ توبولوژی خطی (Bus Topology)
۱۳	۱-۱۱-۲ توبولوژی ستاره ای (Star Topology)
۱۴	۱-۱۱-۳ توبولوژی حلقوی (Ring Topology)
۱۵	۱-۱۱-۴ توبولوژی ترکیبی (Hybrid Topology)
۱۶	مطالعه آزاد
۱۷	خلاصه مطالب
۱۸	واژه نامه
۱۹	آزمون

واحد کار ۲ : توانایی شناخت لایه های شبکه

۲۰	کلیات
۲۱	۲-۱ مفهوم لایه ها
۲۲	۲-۲ انواع لایه در مدل OSI
۲۳	۲-۲-۱ لایه فیزیکی
۲۴	۲-۲-۲ لایه پیوند داده ها
۲۵	۲-۲-۳ لایه شبکه
۲۶	۲-۲-۴ لایه انتقال
۲۷	۲-۲-۵ لایه جلسه
۲۸	۲-۲-۶ لایه نمایش
۲۹	۲-۲-۷ لایه کاربردی
۳۰	خلاصه مطالب
۳۱	واژه نامه
۳۲	آزمون

واحد کار ۳ : توانایی شناخت اتصالات شبکه

۳۳	کلیات
۳۴	۳-۱ کابل کشی شبکه
۳۵	۳-۱-۱ تضعیف سیگنال
۳۶	۳-۱-۲ میزان مقاومت در برابر امواج الکترومغناطیسی موجود در محیط

۳-۲	۳-۲ انواع کابل و اتصالات مربوط به آن‌ها
۵۶	۳-۲-۱ کواکسیال و اتصالات آن
۵۶	۳-۲-۲ زوج به هم تابده و اتصالات آن
۵۹	۳-۲-۳ فیبرنوری (Fiber Optic)
۶۱	۳-۲-۴ انتخاب کابل کشی
۶۱	۳-۳ هاب و انواع آن
۶۲	۳-۴ قفسه‌های توزیع (Rack)
۶۴	۳-۵ تایلوهای تقسیم گسترش‌بازیر (Patch Panel)
۶۴	۳-۶ کارت شبکه و ویزگی‌های آن
۶۵	۳-۶-۱ انواع کارت شبکه
۶۶	۳-۶-۲ آدرس شبکه
۶۷	۳-۶-۳ ارسال و کنترل داده‌ها
۶۷	۳-۶-۴ پیکریندی گزینه‌ها و تنظیمه آن‌ها
۶۸	۳-۶-۵ اتصالات و کابل کشی شبکه
۶۸	۳-۶-۶ استفاده از BootROM
۶۹	۳-۷ نصب کارت شبکه
۷۰	۳-۸ تهیه کابل رابط شبکه
۷۰	۳-۸-۱ تهیه کابل رابط شبکه سفاره‌ای
۷۰	۳-۸-۲ تهیه کابل رابط شبکه خطی
۷۱	۳-۹ ایجاد یک شبکه نظیر به نظیر
۷۱	خلاصه مطالب
۷۲	آزمون

واحد کار ۴ : توانایی شناخت معماری شبکه

۸۲	گلایات
۸۲	۴-۱ معماری شبکه
۸۲	۴-۲ انواع معماری شبکه و ویزگی‌های آن‌ها
۸۲	۴-۲-۱ اینترنت
۸۳	۴-۲-۲ استانداردهای IEEE
۸۸	۴-۳ FDDI
۸۸	۴-۴ شبکه بدون سیم
۸۹	۴-۵ بازدید از معماری یک مرکز در حال کار

خلاصه مطالب

آزمون

واحد کار ۵ : توانایی شناخت انواع پروتکل‌ها

۹۰ خلاصه مطالب
۹۱ آزمون
۹۴ ۱-۵ کار با پروتکل‌ها
۹۵ ۲-۵ پروتکل‌های کاربردی
۹۵ ۳-۵ پروتکل FTP
۹۶ ۴-۵ پروتکل FTAM
۹۶ ۵-۵ پروتکل Telnet
۹۶ ۶-۵ پروتکل SNMP
۹۷ ۷-۵ پروتکل SMTP
۹۷ ۸-۵ پروتکل HTTP
۹۸ ۹-۵ پروتکل POP3
۹۸ ۱۰-۵ پروتکل IMAP
۹۹ ۱۱-۵ پروتکل‌های انتقال
۱۰۰ ۱۲-۵ پروتکل‌های اینترنت (RARP و ARP ، ICMP ، IP)
۱۰۱ ۱۳-۵ فرآیند مقیدسازی
۱۰۴ ۱۴-۵ روش‌های دسترسی به خط انتقال
۱۰۵ ۱۵-۵ دسترسی چندگانه حامل با تشخیص بروخورد (CSMA/CD)
۱۰۵ ۱۶-۵ عبور نشانه (Token Passing)
۱۰۶ ۱۷-۵ بازدید از یک سیستم پروتکل در حال کار
۱۰۹ ۱۸-۵ مطالعه آزاد
۱۱۰ ۱۹-۵ خلاصه مطالب
۱۱۱ ۲۰-۵ آزمون

واحد کار ۶ : توانایی درگامیت در شبکه

۱۱۲ ۱-۶ کلیات
۱۱۳ ۲-۶ انواع کاربران در شبکه
۱۱۳ ۳-۶ انواع گروه‌ها در شبکه
۱۱۴ ۴-۶-۱ امنیت در ورود به شبکه
۱۱۴ ۴-۶-۲ امنیت کلمه عبور
۱۱۴ ۴-۶-۳ محدودیت زمانی


۱۱۴	۶-۳-۳ محدودیت ایستگاه
۱۱۵	۶-۳-۴ محدودیت اتصال هم‌زمان
۱۱۵	۶-۳-۵ تاریخ انقضا
۱۱۵	۶-۴ مجوزهای دسترسی
۱۱۶	۶-۵ بازدید از مرکز در حال کار
۱۱۸	خلاصه مطالب
۱۱۹	آزمون
۱۲۰	آزمون پایانی «نظری»
۱۲۲	آزمون پایانی «عملی»
۱۲۳	پاسخنامه
۱۲۴	فهرست منابع


استاندارد آموزشی

رايانه کار درجه ۱



رايانه کار درجه ۲





یدانید مدام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به دریوزگی عمر را پگذرانید، قدرت ابتکار و پیشرفت در اختیارات در شما شکوفا نخواهد شد
امام خمینی «قدس السرہ الشریف»

شماره ثبت اسنادی: ۳-۹۹۷-۵۱	شماره ثبت اسنادی: ۳-۹۲۷-۷۴	نامه اگر بر سه	نامه اگر بر سه	واحد کارکرد معاونت مریوط به ارتباطات شنکه
----------------------------	----------------------------	----------------	----------------	---

کلیات

پسر امروزی در دوره‌ای زندگی می‌کند که عصر ارتباطات نامپدید می‌شود. در این دوره بیشترین فعالیت‌های بشری بر پایه ارتباطات و انتقال اطلاعات از طریق شبکه‌هایی که تمام دنیا را به یکدیگر متصل گردد، بنا شده است. این ارتباط در سطح وسیع خود شبکه جهانی اینترنت و در سطح کوچک‌تر خود شبکه‌های محلی هستند که در ساختمان‌های کوچک و بزرگ از جمله مراکز اقتصادی و شرکت‌ها گسترشده شده‌اند. هدف از برقراری چنین ارتباطی دسترسی سریع به اطلاعات مورد نیاز و انتقال آن است. اهمیت این ارتباط به قدری است که در دانشگاه‌ها دوره‌ای به نام فناوری اطلاعات^۱ برای تربیت متخصصین آن برگزار می‌شود. این متخصصین برای هدایت و راهبری شبکه‌ها در ابتدا باید با اصول و مقدمات طراحی و پیاده‌سازی شبکه آشنا شوند.

در این راستا، در واحد کار اول با پاره‌ای از مفاهیم و اصول اولیه راهاندازی شبکه از قبیل آشنایی با سیستم‌های انتقال دیجیتال، روش‌های انتقال اطلاعات، سرعت انتقال و توبولوژی‌های شبکه آشنا می‌شویم.

فراگیر پس از مطالعه این واحد کار می‌تواند قسمت فیزیکی یک شبکه اعم از نوع شبکه، نوع کابل آن و تجهیزات مورد نیاز برای برقراری ارتباط بین کامپیوترهای یک ساختمان را طراحی و پیاده‌سازی کند.

۱-۱ سیستم‌های انتقال دیجیتال

پس از اتصال فیزیکی دو کامپیوتر توسط کابل شبکه یا وسائل ارتباطی دیگر، مهم‌ترین مسأله نحوه برقراری ارتباط بین آن‌هاست. منتظر از برقراری ارتباط این است که اطلاعات به چه ترتیبی ارسال شوند. می‌توان این پرسش‌ها را مطرح کرد که آیا روش ارسال به صورت بیت به بیت و جداگانه باشد یا گروهی از اطلاعات با هم و به صورت گروهی ارسال شوند؛ یا این که آیا فرستنده آن‌ها را همانند یک ایستگاه فرستنده رادیویی ارسال نماید یا از روشی که در مخابرات برای انتقال صوت به کار می‌رود استفاده شود. جواب این پرسش‌ها این است که اطلاعات در شبکه به صورت کدهای دودویی ارسال می‌شوند. در سیستم دودویی فقط از دو کد صفر و یک استفاده می‌شود که در کامپیوتر مقصد از ترکیب این کدها، اعداد، حروف و کاراکترهای ویژه بهدست می‌آید. ارسال اطلاعات به صورت دودویی می‌تواند به صورت Parallel (با موازی) یا به صورت سریال (پشت سرهم) انجام شود. در روش موازی تعدادی از بیت‌ها با هم و به صورت گروهی ارسال می‌شوند ولی در روش سریال، بیت‌ها تک به تک و پشت سرهم ارسال می‌شوند. نحوه ارسال به صورت موازی فقط یک شیوه دارد، در صورتی که در ارسال

نامه شناسی: ۴۲۲۷	تعداد: ۵-۰۰۹۹۷	پست: ۰۱-۰۰۹۹۷	لایه: ۱
------------------	----------------	---------------	---------

سرویال از دو روش ارسال هم زمان (Synchronous) و غیرهمزمان (Asynchronous) استفاده می‌شود.

۱-۱-۱ ارسال موازی (Parallel)

در این روش، اطلاعات قبل از ارسال تبدیل به کدهای باینری شده و یک به یک ارسال می‌شوند. برای مثال می‌توان گفت که این عمل مانند این است که یک تامه را تبدیل به حروف تشکیل دهنده آن کرده و حروف را یک به یک ارسال کنیم. حال تعدادی کد باینری داریم که می‌خواهیم ارسال کنیم؛ اگر تعدادی از آن‌ها را تبدیل به گروه کرده و با هم پرستیم ارسال سریع‌تر انجام می‌شود و این چیزی است که در ارسال موازی اتفاق می‌افتد. در این روش تعدادی کاراکتر از طریق چند خط ارتباطی و به صورت همزمان با هم ارسال می‌شوند؛ این خطوط می‌توانند در درون یک کابل شبکه یا یک شبکه بین سیم بنا شده باشند. به صورت پیش فرض ۸ خط برای ارسال موازی در نظر گرفته شده است یعنی می‌توانیم حداقل ۸ کد را همزمان ارسال کنیم.

۱-۱-۲ ارسال سریال

در ارسال سریال، بیت‌ها به دنبال هم و به صورت سری انتقال می‌یابند؛ به این ترتیب که بیت‌ها پشت سر هم قرار گرفته و یک رشته را می‌سازند و این رشته به کامپیوتر مقصد ارسال می‌شود. در حین ارسال ممکن است عوامل مختلفی مثل نویز و هم‌شوابی که در همین واحد کار درمورد آن‌ها توضیح داده شده است، روی اطلاعات اثر گذاشته و آن‌ها را خراب کنند. برای کنترل بیت‌ها و کمک به ارسال علایی از اشکال، ابتداء و انتهای بیت‌ها با یک سری علامت به نام‌های بیت شروع^۱ و بیت پایان^۲ مشخص می‌شود که در روش‌های مختلف ارسال سریال محل قرار گیری این علامت‌ها و محتوای آن‌ها متفاوت است. ارسال سریال به دو روش امکان‌پذیر است:

الف- ارسال سریال غیرهمزمان

دلیل نام‌گذاری این روش به غیرهمزمان این است که زمان‌بندی در هنگام ارسال اطلاعات مهم نیست و زمان‌بندی بین دو واحد فرستنده و گیرنده انجام می‌شود. در این روش انتقال اطلاعات براساس الگوهای ارسال و دریافت که از قبل مشخص شده است، انجام می‌شود و تا وقتی این الگوها رعایت شوند ارسال بدون وقفه انجام می‌یابد. در این روش هر ۸ بیت اطلاعات تبدیل به یک رشته شده و قبل از هر رشته یک Start Bit و پس از هر رشته یک

۱- Start Bit

۲- Stop Bit

شماره مقاله: ۱۰۰۰۷۲	عنوان مقاله: اثبات رسانیدگی اینترنت پردازی با استفاده از سیم‌کارت	سازمان انتشار: انجمن علمی فناوری اطلاعات ایران
شماره مل钉: ۵-۴۴۷۷-۳۷۷۷-۵	تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۰۶	شماره پذیرش: ۴۹۸۷۷

Stop Bit قرار می‌گیرد. در صورتی که هر کدام از بیت‌ها هنگام ارسال آسیب بینند، آن بیت مشخص شده و دوباره ارسال می‌شود. در ارسال غیرهمزمان، ۱٪ از کل ظرفیت خط ارتباطی صرف کنترل ترافیک شده و تنها ۷۵٪ ظرفیت برای انتقال اطلاعات استفاده می‌شود. توانایی کامپیوترها در ارسال و دریافت اطلاعات از نظر سرعت متفاوت است؛ بنابراین ممکن است یک کامپیوتر بتواند در واحد زمان، مقدار بیشتری اطلاعات به سمت کامپیوتر مقصد ارسال کند. بدینهی است در چنین حالتی، کامپیوتر گیرنده که با سرعت کمتری کار می‌کند نمی‌تواند تمامی اطلاعات ارسال شده را دریافت نماید، در نتیجه مقداری از این اطلاعات در شبکه از بین می‌رود. بنابراین در کامپیوترها عملی به نام کنترل ترافیک برای جلوگیری از بروز این مشکل انجام می‌شود. کامپیوترهایی که در حال تبادل اطلاعات هستند، همواره سرعت ارسال و دریافت را با هم چک کرده و در صورت لزوم سرعت ارسال را کم یا زیاد می‌کنند. در روش انتقال غیرهمزمان هیچ زمان‌بندی برای ارسال یا دریافت صورت نمی‌گیرد و کنترل ترافیک به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود. به همین دلیل در روش انتقال غیرهمزمان، ۷۵٪ ظرفیت خط انتقال صرف کنترل ترافیک می‌شود. منظور از ظرفیت خط انتقال همان پهنای باند است که در همین واحد کار توضیح داده شده است.

ب- ارسال سریال هم‌زمان

در روش ارسال هم‌زمان همانند روش ارسال غیرهمزمان اطلاعات ابتدا به کدهای دودویی تبدیل می‌شوند، سپس تعدادی بیت که حاوی اطلاعات ارسالی هستند در امتداد یکدیگر قرار گرفته و یک رشته را تشکیل می‌دهند، این رشته‌ها همانند رشته‌هایی که در روش ارسال غیرهمزمان ساخته می‌شوند، به وجود می‌آیند؛ سپس تعدادی از آن‌ها به هم متصل شده و رشته طولانی‌تری را پدید می‌آورند، پس از آن ابتدا و انتهای این رشته توسط بیت شروع و بیت پایان مشخص می‌شود؛ در این لحظه قبل از شروع ارسال، دو کامپیوتر توسط سیستم زمان‌بندی داخلی، خود را با هم هماهنگ می‌کنند سپس کامپیوتر ارسال کننده، ارسال را شروع کرده و کامپیوتر گیرنده اطلاعات را دریافت می‌کند. زمان ارسال یا دریافت اطلاعات توسط سیستم زمان‌بندی برای هر دو کامپیوتر مشخص می‌شود، در نتیجه هیچ‌گاه کامپیوترها ارسال اطلاعات را هم‌زمان با یکدیگر انجام نمی‌دهند و عمل انتقال اطلاعات به صورت نوبتی انجام می‌شود.

در روش ارسال هم‌زمان علاوه بر استفاده از سیستم انتقال سریع‌تر، عمل کنترل ترافیک نیز انجام نمی‌شود و از تمام ظرفیت خط انتقال برای ارسال و دریافت استفاده می‌شود به همین دلیل سرعت انتقال به مراتب بالاتر از روش غیرهمزمان است.

واحد کلر درگ مدل های مربوط به از دسته ایت تکه و	سیمکه مداری پالیمر سلک	ایندیکاتور های کار مراحل ۱
نام مدل: ۰۱-۰۷۷۳۷	نام مدل: ۰۱-۰۷۷۳۷	نام مدل: ۰۱-۰۷۷۳۷


۱-۱- جهت انتقال اطلاعات

بین دو واحد فرستنده و گیرنده همیشه اطلاعاتی در حال جابهجا شدن است که در محیط‌های مختلف جهت آن متفاوت است. ارتباط بر اساس جهت‌های انتقال به سه گروه تقسیم می‌شوند:

- ۱- یک طرفه^۱
- ۲- دو طرفه غیرهمزمان^۲
- ۳- دو طرفه همزمان^۳

۱-۲-۱ ارتباط یک طرفه

در این روش یک فرستنده و یک گیرنده ثابت وجود دارد و هیچ گاه جای این دو عوض نمی‌شود. در روش یک طرفه، اطلاعات توسط فرستنده ارسال و توسط گیرنده دریافت می‌شود. برای مثال می‌توان به رادیو یا تلویزیون اشاره کرد. در هر کدام از این سیستم‌ها، اطلاعات توسط یک فرستنده رادیویی یا تلویزیونی ارسال و توسط گیرنده که همان دستگاه رادیو یا تلویزیون است، دریافت می‌شود و هیچ گاه جهت ارسال تغییر نمی‌کند. به این روش ارسال، یک طرفه می‌گویند.



شکل ۱-۱

۱-۲-۲ ارتباط دو طرفه غیرهمزمان

در روش دو طرفه غیرهمزمان ارسال دو طرفه ولی غیرهمزمان است یعنی دو واحد A و B نمی‌توانند همزمان برای یکدیگر اطلاعات ارسال کنند و این کار باید متناوب انجام شود. در واقع


1- Simplex

2- Half-Duplex

3- Full-Duplex

پیمانه مهندسی: مهندسی سلک	نامه درجه ۱	نامه مهندسی: نامه درجه ۱
شماره نامه: ۰۷-۰۶۲۳۷	شماره نامه: ۰۷-۰۶۲۳۷	شماره نامه: ۰۷-۰۶۲۳۷

هنگامی که واحد A در حال ارسال اطلاعات است، واحد B فقط باید دریافت کننده باشد و برعکس برای مثال می‌توان به واکی-تاکی با فرستنده-گیرنده‌های بی‌سیم اشاره کرد.



شکل ۱-۲ (الف)

۱-۲-۱ ارتباط دو طرفه هم‌زمان

در روش دو طرفه هم‌زمان هر دو واحد A و B می‌توانند به صورت هم‌زمان فرستنده و گیرنده اطلاعات باشند. به طور مثال می‌توان از طریق دو دستگاه تلفن بدون هیچ مشکلی به صورت هم‌زمان و دو طرفه ارتباط برقرار کرد. انتقال اطلاعات در تلفن، نمونه‌ای از انتقال اطلاعات به صورت دو طرفه هم‌زمان است.




شکل ۱-۲ (ب)

۱-۳ سیگنال‌های اطلاعات

مغبوسی را که به انتقال اطلاعات از نقطه‌ای به نقطه دیگر و هم‌چنین پکسری از پالس‌ها در کامپیوتر اشاره می‌کند، سیگنال می‌نامند. امواج رادیویی و ویدیویی نمونه‌ای از این سیگنال‌ها هستند. سیگنال‌های اطلاعات می‌توانند به دو صورت دیجیتال یا آنالوگ باشند. سیگنال‌های آنالوگ شبیه یک موج هستند که در زمان‌های مختلف مقادیر مختلفی دارند یعنی از زمان شروع موج به جلو در هر لحظه این موج مقدار متفاوتی با لحظه قبلی دارد. این موج را معمولاً به طوری که در شکل ۱-۳ (الف) می‌بینید روی بردار نمایش می‌دهند. محور عمودی نمایانگر مقدار عددی موج و محور افقی نمایانگر زمان است.

استادیار مهندسی زبانه کار درجه ۱	آموزه مهندسی ملکی شنایی	واحد کار: فرک مهندسی مربوطه به ارتباطات، شبکه و ...
شماره شناسایی: ۰۰۰۰۰۰۰۷	شماره شناسایی: ۰۰۰۰۰۰۰۷	شماره شناسایی: ۰۰۰۰۰۰۰۷



شکل ۱-۳ (الف)

صدای شخصی که در حال صحبت کردن است، نمونه‌ای از یک سیگنال آنالوگ می‌باشد؛ به این صورت که صدا به صورت مستد تولید شده و بلندی صدا دائماً در حال تغییر است. در مقابل، سیگنال دیجیتال فقط دو حالت دارد بدین مفهوم که ارزش عددی سیگنال دیجیتال صفر یا یک است؛ یعنی در واحدهای زمانی مختلف فقط دو ارزش عددی متفاوت داریم. اگر بخواهیم مثالی برای یک سیگنال دیجیتال بیاوریم، می‌توانیم به یک لامپ اشاره کنیم که فقط دو وضعیت خاموش یا روشن دارد. این موج را روی بردار به صورتی که در شکل ۱-۳ (ب) نمایش داده شده است، می‌بینید.



شکل ۱-۳ (ب)

۱-۳-۱ APeriodic و Periodic سیگنال‌های

هر دو نوع سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال به دو فرم APeriodic و Periodic به کار می‌روند.

الف- سیگنال‌های Periodic

اگر الگو یا همان شکل سیگنال‌ها در فاصله‌های زمانی مشخص تکرار شود، به آن سیگنال Periodic می‌گویند. در سیگنال‌ها اگر یک الگو کامل شود و در آستانه تکرار قرار گیرد، به آن یک Cycle یا چرخه می‌گویند. یک Period یا دوره، به مقدار زمانی می‌گویند که یک چرخه با در آن اتفاق می‌افتد.


واحد کلر : در یک مکانیزم مربوطه به ازایات است، شبکه و	شبکه همراهی متفاوت شدک	استاندارد مهارت ، رابطه کل درجه ۱
انتشاره انتسانی : ۰-۴۲۷-۵۱	انتشاره انتسانی : ۳-۹۶۲۲-۵	انتشاره انتسانی : ۳-۹۶۷۷



شکل ۱-۴

ب- سیگنال‌های APeriodic

سیگنال‌های APeriodic الگو و شکل مشخصی ندارند و الگوهای آن در فاصله‌های زمانی غیر قابل پیش‌بینی تکرار می‌شوند.



شکل ۱-۵

۱-۴ پهنای باند^۱

پکی از مسایلی که به هنگام طراحی و راهاندازی شبکه همواره مورد توجه قرار می‌گیرد و از درجه اهمیت بالایی برخوردار است، پهنای باند می‌باشد. پهنای باند به طور کلی تعریفی است که برای سیستم‌های انتقال آنالوگ استفاده می‌شود. هر سیستم انتقال آنالوگ توانایی محدودی در انتقال امواج دارد؛ بدین صورت که پایین‌ترین و بالاترین فرکانسی که یک رسانه برای انتقال اطلاعات استفاده می‌کند، مشخص است؛ به طور مثال پایین‌ترین فرکانس 200 Hz و بالاترین فرکانس 2300 Hz است. واحد سنجش فرکانس هرتز^۲ می‌باشد. حدفاصل این دو فرکانس یعنی فاصله بین پایین‌ترین و بالاترین عدد، پهنای باند رسانه نامیده می‌شود. رسانه‌ای با مشخصات ذکر شده فقط قادر به ارسال سیگنال‌های است که در محدوده بین 200 و 2300 هرتز قرار گرفته باشند. در واقع پهنای باند، فهرفت انتقال اطلاعات نوسط رسانه است.

1- Band Width

2- Hz

نام و نام خانوادگی: سیده لیلی خالصی	جایزه: ۳-۲۶۷۷۵	تاریخ ثبت: ۱۴۰۰-۰۷-۰۱
نام و نام خانوادگی: سیده لیلی خالصی	جایزه: ۳-۲۶۷۷۵	تاریخ ثبت: ۱۴۰۰-۰۷-۰۱

در سیستم‌های انتقال دیجیتال، ظرفیت انتقال اطلاعات با واحد بیت در ثانیه^۱ سنجیده می‌شود. برای مثال می‌توان به پهنای باند یک مودم اشاره نمود. منظور از مودم ۵۶K این است که پهنای باند آن ۵۶۰۰ بیت در ثانیه می‌باشد.

از عوامل مؤثر در پهنای باند، طول، قطر و جنس کابل است. طول کابل با پهنای باند نسبت معکوس و قطر کابل با پهنای باند نسبت مستقیم دارد یعنی هرچه طول کابل بیشتر شود، پهنای باند کمتر شده و هرچه قطر کابل بیشتر شود، پهنای باند نیز بیشتر می‌شود.


برای انتقال اطلاعات به دو روش از پهنای باند استفاده می‌شود. این دو روش عبارتند از:

۱- تک باند^۲

۲- باند پهن^۳

در روش تک باند از تمام پهنای باند برای ارسال یا دریافت اطلاعات استفاده می‌شود؛ به این معنی که تک باند در هر لحظه فقط می‌تواند یک سیگنال را از خود عبور دهد. در نتیجه ارسال نوبتی می‌شود و اطلاعات پشت سر هم و به صورت سری ارسال می‌شوند. به این نوع شبکه تک باند گفته می‌شود روش انتقال تک باند دلیل به وجود آمدن مفهوم Packet است. از این روش در شبکه‌های محلی استفاده می‌شود. در روش تک باند برای ارسال و دریافت اطلاعات به دو رشته کابل نیاز است که پکی از کابل‌ها وظیفه ارسال اطلاعات را به عهده دارد و کابل دیگر دریافت اطلاعات را انجام می‌دهد. سیستم انتقال دیجیتال نیز از روش تک باند استفاده می‌کند.

روش دیگر انتقال، انتقال باند پهن است. در سیستم انتقال باند پهن، اطلاعات به صورت آنالوگ ارسال می‌شوند. به این ترتیب باند پهن می‌تواند از یک کابل، یک یا چند سیگنال را به طور همزمان عبور دهد. هر سیگنال به صورت جداگانه ارسال می‌شود و تداخلی بین سیگنال‌های متفاوت بوجود نمی‌آید. از این روش در شبکه تلویزیون کابلی استفاده می‌شود. در شبکه‌های محلی این روش کاربردی ندارد ولی در شبکه‌های WAN همواره مورد توجه است.



شکل ۱-۶

۱- Bps

۲- Base band

۳- Broad band

نامه ایجاد میثالت: زاید کار درجه ۱	بیانیه مهندسی: مفاهیم شبکه	وامد کار در: درک مهندسی مرتبط با ارتباطات شبکه
شماره ملکی: ۴-۲۲۷۷	شماره ملکی: ۵-۲۲۷۷	شماره ملکی: ۳-۲۲۷۷

۵-۱ نویز

از جمله مشکلاتی که در شبکه به وجود می‌آید، نویز است. نویز عامل مخربی است که شکل سیگنال‌ها را تغییر می‌دهد و باعث بروز اختلال می‌شود.
عوامل مختلفی باعث به وجود آمدن نویز می‌شوند. تعدادی از این عوامل عبارتند از: حرارت، القا و هم‌شتوانی.

حرارت

نویزهایی که در اثر حرارت ایجاد می‌شوند، بدین گونه عمل می‌کنند که حرارت باعث می‌شود الکترون‌ها در جهات نامشخص شروع به حرکت نمایند؛ این حرکت گاهی با سیگنال‌ها هم جهت شده و اندازه و شکل آن‌ها را که همان الگوی سیگنال‌هاست، تغییر می‌دهد.

القا

نویزهای القایی نویزهایی هستند که موتورهای مکانیکی مثل موتور ماشین یا وسائل الکتریکی مانند موتورهای الکتریکی و سایل خانگی تولید می‌کنند. این وسائل شبیه یک آنتن فرستنده عمل می‌کنند و می‌توانند نویز را ارسال کنند و کابل شبکه، شبیه یک آنتن گیرنده نویزهای ارسال شده را دریافت می‌کند.

هم‌شتوانی^۱

هم‌شتوانی اثر میدان‌های مغناطیسی یک کابل بر کابل مجاور خود است. نویزهایی که کابل‌های برق فشار قوی یا رعد و برق ایجاد می‌کنند نیز از انواع نویزهای القایی محسوب می‌شوند.

۶-۱ سرعت انتقال اطلاعات

به مقدار اطلاعاتی که در واحد زمان توسط تجهیزات شبکه ارسال می‌شود، سرعت انتقال اطلاعات می‌گویند و واحد اندازه‌گیری آن bps است. سرعت انتقال اطلاعات در وسائل مختلف متفاوت است.

به طور مثال کارت‌های شبکه با سرعت ۱۰ Mbps ۱۰ توانایی انتقال ۱۰ مگابیت در ثانیه را دارند و کارت‌های ۱۰۰ Mbps می‌توانند در ثانیه ۱۰۰ مگابیت اطلاعات به مقصد ارسال کنند. سرعت انتقال اطلاعات با پهنای باند ارتباط مستقیم دارد، هر چه پهنای باند بیشتر شود سرعت انتقال اطلاعات نیز

ویژه کفر: برگ معاصره در پوسته از اینجا نباشد. شبکه و	سیم‌لاین‌هایی: مخفی شده	پیشنهاد مهارت: زبانه کنترل
شماره تلفنی: ۰۳۱۷۷۷۵-۰۴۶۲۷۷۷۷۷۷۷	شماره تلفنی: ۰۴۶۲۷۷۷۷۷۷۷۷۷	شماره تلفنی: ۰۴۶۲۷۷۷۷۷۷۷۷۷

بیشتر می‌شود و برعکس.



نکته: پهنایی باند، ظرفیت انتقال یک رسانه یا کابل است. در صورتی که سرعت انتقال سرعت ارسال اطلاعات در واحد زمان است.

۱-۷ مفهوم شبکه

شبکه از تعدادی کامپیوتر تشکیل شده است که توسط یک رسانه مانند کابل‌های شبکه باهم دیگر در ارتباط بوده و منابع خود را از همین طریق در دسترس یکدیگر می‌گذارند. رسانه وسیله‌ای است که ارتباط کامپیوترها را با یکدیگر برقرار می‌کند؛ به طور مثال می‌توان از کابل شبکه یا یک فرستنده و گیرنده یعنی سیم به عنوان رسانه نام برد بنابراین برای داشتن شبکه حداقل به دو کامپیوتر نیاز داریم که با یک رسانه به یکدیگر متصل شده باشند. همان‌طور که اشاره شد، هدف از ایجاد شبکه به اشتراک گذاشتن منابع است. به طور کلی منابعی که در شبکه وجود دارد و مورد استفاده قرار می‌گیرد به دو گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از:

* منابع فیزیکی

* منابع منطقی

منابع فیزیکی عبارتند از منابعی که به صورت سخت‌افزاری وجود داشته و در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. به طور مثال برای منابع فیزیکی می‌توان به چاپگر، اسکنر و مودم اشاره کرد. منابع منطقی منابعی هستند که به صورت نرم‌افزاری در اختیار کاربر قرار می‌گیرند. انواع بانک‌های اطلاعاتی و فایل‌های ذخیره شده در یک کامپیوتر از ا نوع منابع منطقی هستند. به طور خلاصه باوجود موارد زیر یک شبکه را راه‌اندازی می‌کنیم:

* نیاز به اشتراک گذاشتن منابع

* وسیله‌ای برای انتقال اطلاعات (رسانه یا کابل شبکه)

* قوانینی برای برقراری ارتباط کامپیوترها




شکل ۱-۷

شماره ثبت اسنادی: ۳-۹۲۷۷-۵	نامه نسبتی: ۳-۹۲۷۷-۵	نامه ملکی: ۳-۹۲۷۷-۱	نامه اداری: ۳-۹۲۷۷-۱
وست نگاره و نماینده از این شرکت بخواهد منتهی به این اتفاق شد که و			

۱-۸ دلایل استفاده از شبکه

فرض کنید که در شرکتی مشغول فعالیت هستید. در این شرکت تعدادی کامپیوتر وجود دارد که اپراتورها از آن استفاده می‌کنند و یکی از این کامپیوتراها مجهز به چاپگر لیزری است؛ در صورتی که هر کدام از این اپراتورها بخواهند متنی را چاپ کنند، ابتدا باید فایل متنی خود را روی فلاپی دیسک کپی کرده و سپس دیسکت را درون فلاپی دیسک درایو کامپیوترا که مجهز به چاپگر لیزری است، قرار دهند و متن را چاپ نمایند. در این شرایط انتقال دستی فایل‌ها به کامپیوترا که به چاپگر مجهز است و همچنین تعداد فایل‌هایی که اپراتورها قصد چاپ کردن آن‌ها را دارند، باعث می‌شود که مدت زمان چاپ فایل‌های مورد نظر طولانی شود. برای رفع این مشکل می‌توانیم شبکه‌ایجاد و کامپیوتراها را به این شبکه متصل نماییم؛ به این ترتیب هر کدام از اپراتورها از طریق شبکه اقدام به چاپ فایل متنی خود می‌کنند. در روش جدید ضمن این که سرعت انتقال فایل‌ها به کامپیوترا که امکانات چاپ را در اختیار دارد بیشتر می‌شود، در صورتی که چند فایل برای چاپ شدن ارسال شود، کامپیوترا آن‌ها را در صفت چاپ قرار داده و به نوبت چاپ می‌کند. راه حل دیگر برطرف سازی این مشکل، خرید چاپگر برای اپراتورهای دیگر است که این روش هزینه زیادی را در پی خواهد داشت. پس در این مورد با موارد مشابه، یا نصب شبکه در خرید تجهیزات صرفه‌جویی نموده و همچنین سرعت انتقال اطلاعات از کامپیوترا به کامپیوترا دیگر را افزایش می‌دهیم. از مزایای نصب شبکه می‌توان به افزایش سرعت انتقال اطلاعات، مدیریت مرکز توسعه مدیر شبکه، امنیت بیشتر اطلاعات و صرفه‌جویی در خرید تجهیزات برای کامپیوتراها اشاره کرد.

یکی از مزایای شبکه، قطع شدن ارتباط کامپیوتراهاست. در صورتی که تجهیزات اصلی شبکه مانند هاب که در ادامه توضیح داده خواهد شد، دچار مشکل شوند، کل شبکه از کار افتاده و ارتباط تمامی کامپیوتراهای متصل به این دستگاه قطع می‌شود. همچنین در صورت قطعی کابل شبکه هر کامپیوترا، ارتباط آن نیز با شبکه مختل می‌شود. از دیگر مزایای شبکه پرداخت هزینه‌های نگهداری آن است؛ به هر حال مزایای بسیار برپاسازی شبکه باعث می‌شود تا از معاپ آن صرف‌نظر شود.



شکل ۱-۸

نام و نام خانوادگی: امیر سید علی	تاریخ تولد: ۱۳۶۰/۰۷/۲۵	جنسیت: مرد
شماره ثابت اسناد: ۰۱-۴۴۴۷-۵	شماره ثابت اسناد: ۰۱-۴۴۴۷-۵	شماره ثابت اسناد: ۰۱-۴۴۴۷-۵

- از دلایل اصلی استفاده از شبکه می‌توان به این موارد اشاره کرد:
- * کاهش هزینه‌ها از طریق اشتراک منابع
 - * صرفه‌جویی در وقت
 - * حذف محدودیت‌های جغرافیایی
 - * افزایش امنیت

۱-۸-۱- کاهش هزینه‌ها از طریق اشتراک منابع

کسانی که در ضمن کار از کامپیوتر استفاده می‌کنند همواره به دنبال روشی برای کاستن هزینه‌های خود بوده و هستند. راهاندازی و نصب شبکه، این افراد را تا حدودی به خواسته خود یعنی کاهش هزینه‌ها نزدیک می‌کند. چرا که یکی از توانایی‌های شبکه به اشتراک گذاشتن امکانات و منابع است. به عنوان مثال با استفاده از شبکه، دیگر نیازی به خرید چاپگر برای کلیه کامپیوتراها نیست بلکه می‌توان یک دستگاه چاپگر تهیه کرده و آن را روی یکی از کامپیوتراهای متصل به شبکه نصب کرد و سپس از طریق شبکه با دیگر کاربران به اشتراک گذاشت. با استفاده از این روش تمامی کاربران شبکه می‌توانند از این چاپگر استفاده کنند.

مسأله کاهش هزینه‌ها از طریق به اشتراک گذاشتن باتکهای اطلاعاتی و همچنین دیگر منابع کامپیوتر از قبیل هاردیسک، مودم، CD-ROM و غیره نیز امکان‌پذیر است.

در صورتی که امکاناتی از قبیل چاپگر یا منابع دیگری برای به اشتراک گذاشتن نداشته باشید و فقط از شبکه برای انتقال فایل‌ها استفاده نمایید، راهاندازی شبکه نه تنها کمکی به پایین آوردن هزینه‌ها نمی‌کند بلکه برای راهاندازی و نگهداری آن باید هزینه‌هایی را نیز متحمل شد.

۱-۸-۲- صرفه‌جویی در وقت

على رغم مواردی که تاکنون توضیح داده شد راهاندازی شبکه می‌تواند به صرفه‌جویی در وقت نیز کمک کند. تصور کنید در یک محل تعدادی کامپیوتر وجود دارد که روی آن‌ها اطلاعات مهمی نگهداری می‌شود. به منظور بالا بردن ضریب امنیت در خصوص جلوگیری از بروز خرابی یا از بین رفتن اطلاعات باید هر روز از این اطلاعات، روی CD یا Tape نسخه پشتیبان^۱ تهیه کرد. برای انجام این کار، ابتدا باید تمام کامپیوتراها را مجهز به Tape Backup یا CD-Writer کرد که البته مغایر با اصل صرفه‌جویی است. ناتیاً شخصی که مسئول نسخه پشتیبان است باید تمامی کامپیوتراها را یک به یک روشن کرده و از اطلاعات آن‌ها کمی برداری کند که این روش بسیار کند و وقت‌گیر است.


ردیف اول: مهارت رسانه ای درجه ۱	نامه هایی مبنای مهارت مربوط به ارتباطات شبکه و	ردیف دوم: مهارت رسانه ای درجه ۲
ردیف سوم: مهارت رسانه ای درجه ۳	۰۹۹۶۷۰۵	۰۹۹۲۷۰۵

در صورتی که با در اختیار داشتن شبکه، با سرعت پشتیزی می‌توان این کار را انجام داد؛ بدین ترتیب که به جای تهیه نسخه پشتیبان روی Tape CD یا Backup Tape را روی هارد دیسک سرور ذخیره کرد که بسیار سریع‌تر است یا سرور را طوری تنظیم کرد که از اطلاعات مهم کامپیوترها به صورت اتوماتیک نسخه پشتیبان تهیه کند.

همچنین می‌توان به نحوه استفاده از چاپگر نیز اشاره کرد چرا که استفاده از چاپگر در محیط شبکه در مقایسه با محیط‌هایی که مجهز به شبکه نیست، بسیار سریع‌تر است.

۱-۸-۳ حذف محدودیت‌های جغرافیایی

با نصب و راهاندازی شبکه، محدودیت‌های جغرافیایی نیز از بین می‌روند. بدین ترتیب که ممکن است یک شرکت در چند شهر متفاوت دفتر نمایندگی داشته باشد. کلیه این دفاتر با راهاندازی شبکه می‌توانند به هم متصل شوند و بانک اطلاعاتی خود را در اختیار دیگر دفاتر قرار دهند.



شکل ۱-۹

۱-۸-۴ افزایش امنیت

منتظر، افزایش امنیت در نگهداری فایل‌ها در شبکه و ممانعت از حذف اتفاقی یا عمدی اطلاعات است. در صورتی که یک شبکه و یک سرور داشته باشیم، مدیر شبکه که مسئول و متخصص برقراری امنیت در شبکه است، محیط امنی را در سرور برای کاربران ایجاد می‌کند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به فایل‌ها جلوگیری به عمل آورده و همچنین فایل‌ها را در برای حذف شدن محافظت کند.

۱-۹ انواع ارتباط بین کامپیوترهای شبکه

قبل از شروع این مبحث به مرور مفاهیمی که فبلًا در بیانه مهارتی مبانی و فناوری کامپیوتر آمده است، می‌برداریم:

نامه شناسانی: ۳-۲۲۷۷	کناره شناسانی: ۰۵-۰۷۷۷-۴۲۷۷	وینده مهاری: مفاهیم شبکه و دستگاه های شبکه	استاندارد مهارت: رایله کار مرحله ۱
----------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

سرور: به کامپیوتری که در شبکه نقش سرویس دهنده را ایفا می کند و به دیگر کامپیوترها سرویس ارایه می دهد، سرور گویند؛ همانند پرینت سرور یا فایل سرور.

Client : به کامپیوتری که از سرویس های یک سرور استفاده می کند و نقش سرویس گیرنده را دارد، Client می گویند.

توپولوژی: به نحوه همبندی و اتصال کامپیوترها به یکدیگر توپولوژی می گویند.

ارتباط بین کامپیوترهای یک شبکه به دو صورت کلی تقسیم می شود:

-۱- شبکه های Peer-to-Peer


-۲- شبکه های Server-Based

۱-۹-۱ شبکه های (Workgroup Model) Peer-to-Peer

این شبکه که شبکه نظری به نظر نیز نامیده می شود از تعدادی کامپیوتر تشکیل شده است که تمامی آن ها نقش پکسانی در شبکه دارند و فقط سرویس گیرنده شبکه (Client) هستند؛ البته بدینه است که این کامپیوترها هر کدام می توانند سرویس دهنده نیز باشند و هنگام ارسال فایل به دیگر کامپیوترها و زمانی که منبعی را به اشتراک می گذارند نقش سرور را ایفا کنند، ولی در این شبکه یک سرور اصلی که وظیفه آن ایجاد امنیت در شبکه، کنترل ورود و خروج کامپیوترهای شبکه و مدیریت منور کر است، وجود ندارد.

هر کدام از این کامپیوترها یک "گره" نامیده می شوند و مسئول برقراری اطلاعات خود بوده و در قبال اطلاعات موجود در کامپیوترهای دیگر شبکه مسئولیتی ندارند.

مدیریت متمرکز که توسط سرور شبکه اعمال می شود، در این شبکه وجود ندارد. این کامپیوترها از شبکه تنها به عنوان یک وسیله ارتباطی استفاده کرده و از طریق آن فایل ها و منابع خود را در اختیار دیگر کاربران قرار می دهند. این شبکه برای شبکه های کوچک (ممکن است ۱۰ کامپیوتر) مناسب است.




شکل ۱-۱۰

نامه شناسی: ۰۰۲۲۷	تاریخ نامه شناسی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	نامه مداری: ۰۰۰۰۰	نامه مداری: ۰۰۰۰۰
-------------------	------------------------------	-------------------	-------------------

۱-۹-۲ شبکه‌های Server-Based (Domain Model)

در این نوع شبکه یک کامپیوتر که سرور نامیده می‌شود برای کنترل شبکه در نظر گرفته شده است، لذا مدیریت شبکه به صورت منصرکز بوده و مدیر شبکه مستلزم برقارای انتیت اطلاعات را بر عهده دارد. در این مدل شبکه، کامپیوترا که برای سرور در نظر گرفته می‌شود از نظر ساخت الفزاری می‌تواند معادل دیگر کامپیوتراهای شبکه باشد، ولی سرور از نظر نرمافزاری با آن تفاوت دارد. یک سرور، یک کامپیوترا مجهز به سیستم عاملی نقیض Windows 2000 Server یا Novell Server است. این سیستم عامل ابزارهایی برای مدیریت شبکه در اختیار دارد و اصولاً برای مدیریت شبکه طراحی شده است.

از وظایف دیگری که سرورها به عهده دارند، مدیریت متایع است. متایع موجود در شبکه از قبیل فایل‌ها یا چاپگرها روی سرور قرار گرفته‌اند. این متایع می‌تواند در دسترس تمامی یا تعدادی از کاربران قرار گیرد، لذا نیازی به تهیه این متایع برای دیگر کامپیوتراها نیست؛ به طور مثال یک چاپگر می‌تواند از طریق سرور در دسترس همگان قرار گیرد؛ به همین ترتیب یک شبکه Server-Based می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. علاوه بر این به دلیل وجود مدیریت منصرکز در این شبکه می‌توان تعداد کامپیوتراهای آن را تا مقدار زیادی افزایش داد که البته این امر مستلزم وجود دستگاه‌های مورد نیاز مانند Router^۱ یا سیپریاب است.



شکل ۱-۱۱

در هر شبکه، کامپیوترا وجود دارد که دارای سیستم عامل مخصوص هدایت شبکه است. سیستم عامل شبکه نرمافزارهای متعددی را برای هدایت و سرویس‌دهی شبکه در اختیار دارد که نقش

۱- Router یا سیپریاب و سبلایر است که در شبکه‌های بزرگ مثل شبکه جهانی اینترنت وظیفه یافتن ادرس مقصد و انتخاب بهترین راه برای انتقال اطلاعات از مبدأ به مقصد را به عهده دارد. چون در این نوع شبکه‌ها ممکن است بیشتر از یک راه برای رسیدن به مقصد وجود داشته باشد، انتخاب بهترین سیپر توسعه الگوریتم‌های انجام می‌شود که از بیش برای Router تعریف شده است.

نامه میراث رایانه کیفری	نامه میراث رایانه کیفری	نامه میراث رایانه کیفری
شماره ملکی: ۰۴۲۷۵۱۵	شماره ملکی: ۰۴۲۷۵۱۵	شماره ملکی: ۰۴۲۷۵۱۵

اصلی آن‌ها استفاده از این نرم‌افزارها برای هدایت شبکه است؛ به همین دلیل این کامپیوتر را سرور می‌نامیم. در واقع سرور کامپیوتوری است که نرم‌افزارهایی جیوه از این سرویس به کاربران شبکه در اختیار دارد. پس در یک شبکه می‌توان از برنامه‌ها و نرم‌افزارهای مختلف و متعددی بهره برد. این برنامه‌ها را می‌توان به صورت مجتمع روی یک کامپیوتور یا هر کدام از آن‌ها را روی کامپیوتور جداگانه‌ای نصب کرد.

سرور می‌تواند چندین برنامه سرویس دهنده مختلف را به طور همزمان اجرا کرده و در اغلب موارد، عملیات مربوط به سرویس گیرنده را نیز انجام دهد. از انواع سرورها می‌توان به سرورهای فایل، چاپ، وب و پایگاه داده‌ها اشاره کرد.

از نظر استفاده از سرور، تفاوت شبکه‌های نظیر به شبکه‌های مبتنی بر سرور در این است که در شبکه نظیر به نظیر هیچ کامپیوتوری برای مدیریت مرکز شبکه وجود ندارد که همین تفاوت باعث می‌شود که شبکه نظیر به نظیر بسیار کوچکتر از شبکه مبتنی بر سرور شود و علاوه بر آن بسیاری از سرویس‌هایی که در شبکه مبتنی بر سرور دیده می‌شود، در این شبکه وجود نداشته باشد و لی نحوه عملکرد Client‌ها در شبکه نظیر به نظیر و شبکه مبتنی بر سرور هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد.

۱-۱ طراحی شبکه

در طراحی شبکه عوامل مختلفی دخیل هستند که باید همواره مورد توجه طراح قرار گیرد. این عوامل عبارتند از:

- ۱- احتیاجات شرکتی که علاقه‌مند به راهاندازی شبکه است.
- ۲- امکانات موجود که در اختیار است.
- ۳- پیش‌بینی مقدار رشد شبکه در آینده
- ۴- هزینه راهاندازی شبکه

-۱- احتیاجات شرکتی که علاقه‌مند به راهاندازی شبکه است: همواره باید نیاز استفاده کنندگان شبکه و احتیاجات آن‌ها را شناسایی کرده و مدنظر داشته باشیم. به طور مثال در یک دفتر، از شبکه صرفاً برای برقراری ارتباط بین ۲ الی ۶ کامپیوتور استفاده می‌شود. یقیناً شبکه‌ای که برای این دفتر طراحی می‌شود با شبکه‌ای که برای یک شرکت بزرگ با ۲۰۰ کامپیوتور طراحی شده، متفاوت خواهد بود و همچنین امکانات مورد نیاز این دو محل نیز با یکدیگر تفاوت خواهند داشت.

شماره ثابتی: ۳۰۲۷۷	شماره انتسابی: ۵-۴۴۷۷	پیجنه مهاری: مهندس شبکه	استانداره مهارت: راهنما کار درجه ۱
واحدها: درگ مذکوبین مربوط به از بینات، سند و تعداد: ۵۱	تعداد: ۵	واحدها: درگ مذکوبین: مهندس شبکه	

۲- امکانات موجود که در اختیار است: برای راهاندازی یک شبکه، اولین قدم تهیه و تأمین تجهیزات سخت افزاری از قبیل کارت شبکه، هاب^۱، کابل شبکه و غیره است. در هنگام تهیه این لوازم جهت پایین آوردن هزینه ها عمولتاً ترجیح داده می شود که در صورت وجود قطعات مورد نیاز از همان وسائل استفاده کرده و وسائل مورد نظر مجدد خریداری نشوند. تجهیزانی که نام آنها در این قسمت آمده، در واحد کار سوم توضیح داده شده اند.

۳- پیش بینی مقدار رشد شبکه در آینده: گاهی از شما خواسته می شود یک شبکه کوچک طراحی کنید، مثلًا یک شبکه کوچک با ۱۰ کامپیوتر، ولی طبق برنامه در چند ماه آینده تعداد کامپیوتراهای این شرکت به ۳۰ دستگاه خواهد رسید. هنگام طراحی اولیه این شبکه باید مقدار رشد را در نظر گرفته و تجهیزانی مناسب با ۳۰ دستگاه کامپیوتر تهیه کرده و از خرید مجدد قطعات مورد نیاز جلوگیری به عمل آورد.

در طراحی همواره باید توسعه احتمالی و پیش بینی نشده را نیز در نظر گرفت. به این منظور یک چهارم امکانات شبکه ای مورد نیاز سازمان را به عنوان توسعه پیش بینی نشده به کل آن اضافه می کنیم. به طور مثال اگر دوازده کامپیوتر برای اتصال در شبکه داریم، باید امکانات شبکه را برای شانزده کامپیوتر در نظر بگیریم. به این ترتیب در صورتی که قصد داشته باشیم به طور پیش بینی نشده ای کامپیوتری را به شبکه متصل کنیم، نیازی به خرید تجهیزات اضافی نداشته و در هزینه نیز صرفه جویی می شود؛ در صورتی که اگر توسعه احتمالی در نظر گرفته نشود، ممکن است مجبور به صرف هزینه برای خرید هاب، کابل شبکه، Rack و دستمزد کابل کشی شویم.

۴- هزینه راهاندازی شبکه: بدون شک هزینه راهاندازی شبکه مهمترین عامل در تعیین نقشه و طرح شبکه است. برای نقشه شبکه می تواند طرح های مختلفی ارایه کنید که هزینه هایی آنها متفاوت از یکدیگر هستند، لذا قبل از شروع طراحی باید از توان مالی شرکتی که متقاضی نصب شبکه است، مطلع شده و نقشه ای مناسب با توان شرکت ارایه دهد.

۱-۱۱- توبولوزی های شبکه و ویژگی های آنها

پیش از شروع این مبحث لازم است با تعریف توبولوزی آشنا شویم. توبولوزی به تحوه هم بندی و اتصال کامپیوتراها به یکدیگر در شبکه اطلاق می شود. هر روش اتصال کامپیوتر مزایا و معایب خاص خود را دارد، لذا طراح شبکه باید با تمامی آنها آشنا شده و از خصوصیات آنها مطلع شود.

در مبحث شبکه، توبولوزی های متنوعی وجود دارد ولی تمامی آنها در شبکه های محلی (LAN) استفاده نمی شود.

استاندارد مهارت، رایانه کل درجه ۱	پیچیده مهاری، مهندسی شبکه	واحد کار، در یک مکالمه مربوط به از شبکه‌ها، شبکه و
۳-۹۲۷۷-۰۵	شبکه شناسی	۴-۹۲۷۷-۰۵

توبولوژی‌هایی که در شبکه‌های محلی از آن‌ها استفاده می‌شود، عبارتند از:

- ۱- خطی (Bus)
- ۲- ستاره‌ای (Star)
- ۳- حلقه‌ای (Ring)
- ۴- ترکیبی (Hybrid)

۱-۱-۱ توبولوژی خطی (Bus Topology)

در این توبولوژی تمامی کامپیوترها و تجهیزات شبکه به یک رشته کابل به نام Backbone متصل شده که به صورت اشتراکی از آن استفاده می‌شود. کلمه Backbone به معنی ستون فقرات است. این کابل همانند ستون فقرات که اعضای مختلف بدن را به یکدیگر متصل می‌نماید و ستون اصلی بدن است، در شبکه دستگاه‌ها و کامپیوترهای مختلف را به یکدیگر متصل می‌کند. Backbone ممکن است چند کامپیوتر را به یکدیگر متصل کند؛ مثل توبولوژی خطی یا دو یا چند شبکه محلی را به یکدیگر متصل نماید؛ مثل شبکه گستردۀ.

دو انتهای Backbone توبولوژی خطی توسط دو عدد Terminator مسدود شده است. درون Terminator یک مقاومت ۵۰ اهمی قرار دارد و باعث می‌شود تا سیگنال‌های تولید شده که به انتهای Backbone می‌رسند، از بین بروند. به طور کلی Segment به قسمی از شبکه گفته می‌شود که توسط Switch یا Router از قسمت‌های دیگر شبکه جدا شده باشد. در هر Segment شبکه پهنای باند یکسان بوده و نحوه دسترسی به کابل شبکه نیز برای تمامی کامپیوترهای آن شبکه به هم است.


روش ارسال اطلاعات در شبکه خطی، انتشار (Broadcast) است. در این روش، کامپیوترها اطلاعات خود را در همه جهات در شبکه منتشر می‌کنند و این اطلاعات به تمامی کامپیوترهای شبکه می‌رسند ولی فقط کامپیوتری که مقصد اصلی اطلاعات ارسال شده است و آدرس آن روی بسته‌های اطلاعاتی ثبت شده، مجاز است که از این اطلاعات استفاده نماید و بقیه کامپیوترها بسته‌های دریافت شده را از بین می‌برند. بدینهانی است هر چه تعداد کامپیوترهایی که در این شبکه وجود دارد بیشتر شود.

- ۱- در واحد کار سوم با تجهیزات شبکه بیشتر آشنا می‌شوید.
- ۲- دستگاهی است که همانند یک هاب می‌تواند ارتباط بین کامپیوترهای یک شبکه را برقرار سازد ولی علاوه بر این، توانایی کنترل ترافیک را در شبکه‌ها نیز دارد. برای استفاده از Bridge باید لیست کامپیوترهای را که به Bridge متصل شده‌اند، به صورت دستی وارد حافظه Bridge کرده تا دستگاه مذکور عمل کنترل ترافیک را به صورت اتوماتیک انجام دهد.
- ۳- دستگاهی است که عملکرد آن تماماً شبیه Bridge است با این تفاوت که لیست کامپیوترها را به صورت خودکار بدست می‌آورد.

استناده شماره: راهنمه کار فرجه ۱	پیمانه مهندسی: معاشر شبکه	واحد کار: فرجه ملکیت مربوط به ارائه اینترنت، شبکه و
شماره سفارشی: ۰۲۶۲۷-۵-۴۴۲۷	شماره سفارشی: ۰۲۶۲۷-۵-۴۴۲۷	شماره سفارشی: ۰۲۶۲۷-۵-۴۴۲۷

ترافیک شبکه نیز بیشتر می‌شود و با بالا رفتن ترافیک شبکه، سرعت انتقال اطلاعات کم می‌شود؛ به همین دلیل این نویولوژی برای شبکه‌های کوچک که بین ۱۰ الی ۵۰ کامپیوتر دارند، مناسب است. از خصوصیات دیگر این نویولوژی این است که کامپیوترها به صورت رقابتی از شبکه استفاده می‌کنند یعنی هر کامپیوتری که سریع‌تر بسته‌های اطلاعاتی خود را به شبکه پفرستد، توان ارسال با او خواهد بود و بقیه کامپیوترها باید منتظر بمانند تا ارسال اطلاعات توسط کامپیوتر فرستنده تمام شود. یکی از نقاط ضعف این نویولوژی این است که با قطع ارتباط Backbone یا جدا شدن یک یا هر دو Terminator، کل شبکه دچار اشکال می‌شود.

علت این است که در صورتی که محلی از کابل قطع شود با Terminator از کابل جدا شود، سیگنال‌هایی که توسط کامپیوترها در شبکه ارسال می‌شوند پس از رسیدن به سمت باز کابل دوباره برگشته و وارد شبکه می‌شوند. این یدیده به نام Bounce شناخته می‌شود. اگر Bounce اتفاق بیفتد، کل شبکه از کار می‌افتد.



شکل ۱-۱۲

در نویولوژی خطی برای برقراری ارتباط کامپیوترها با یکدیگر از کابل‌های^۱ کواکسیال (Coaxial) استفاده می‌شود.

نکته: ترافیک شبکه و سرعت انتقال اطلاعات با یکدیگر نسبت معکوس دارند؛ هر چه مقدار ترافیک بیشتر شود، سرعت انتقال کمتر می‌شود و برعکس.

۱- در واحدهای کار بعد با کابل و انواع آن آشنا می‌شود.

نام و نامه ایمپریال	لایک	لایک
شماره ثبت اسنادی: ۳۰۰۲۷۵۷۵	شماره ثبت اسنادی: ۳۰۰۲۷۵۷۶	شماره ثبت اسنادی: ۳۰۰۲۷۵۷۷

۱-۱-۲- توپولوژی ستاره‌ای (Star Topology)


توپولوژی فیزیکی این روش اتصال کامپیوترها به یکدیگر، توپولوژی ستاره‌ای است. در این توپولوژی یک دستگاه مرکزی به نام هاب وجود دارد که وظیفه آن مرتبه کردن کامپیوترهای شبکه به یکدیگر است. هر کامپیوتر توسط یک رشته کابل اختصاصی به هاب متصل می‌شود. هاب نیز همانند یک جعبه تقسیم عمل کرده و این ارتباط را برقرار می‌کند، بدین صورت که هرگاه کامپیوتری بخواهد با کامپیوتر دیگری تبادل اطلاعات کند، کامپیوتر منبع باید در ابتدا اطلاعات را به هاب فرستاده و سپس اطلاعات از طریق هاب به کامپیوتر مقصد ارسال شوند که این مساله نقطه ضعف توپولوژی ستاره‌ای محسوب می‌شود چرا که اگر هاب از کار بیفتد، کل شبکه متوقف می‌شود. یکی از نقاط قوت این شبکه این است که با قطع ارتباط یک سیستم با هاب، بقیه کامپیوترها با شبکه در ارتباط خواهند بود و فقط کامپیوتر مجبور از شبکه خارج می‌شود.

در شبکه‌های ستاره‌ای به جای هاب می‌توان از سوییچ استفاده کرد. شکل ظاهری هاب و سوییچ همانند یکدیگر است ولی از نظر عملکرد، سوییچ پیشرفته‌تر از هاب است. سوییچ، علاوه بر داشتن توانایی‌های هاب می‌تواند عمل کنترل ترافیک را نیز انجام دهد. اگر دو Segment را با یک سوییچ به یکدیگر متصل نماییم، در صورتی که در یکی از Segment‌ها عمل Broadcast انجام شود و اطلاعات ارسال شده مربوط به کامپیوتری باشد که در همان Segment قرار گرفته، سوییچ به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد که این بسته‌ها به Segment دیگر برسند و جلوی انتشار آن‌ها را در طرف مقابل می‌گیرد و اگر بسته‌های اطلاعاتی برای یکی از کامپیوترهای Segment مقابل ارسال شود، به آن‌ها اجزاء عبور داده می‌شود. سوییچ با این روش، ترافیک به وجود آمده را کنترل می‌کند. امروزه در شبکه‌ها ترجیح داده می‌شود که از سوییچ به جای هاب استفاده شود زیرا تفاوت قیمت سوییچ با هاب چندان زیاد نیست، ضمن این‌که عمل کنترل ترافیک را نیز انجام می‌دهد. در شبکه‌های Star-Bus نیز از چنین توکیمی استفاده می‌شود.

Star-Bus شبکه


در محله‌ای که تعداد کامپیوترهایی که می‌خواهیم از طریق شبکه به یکدیگر متصل کنیم بیشتر از ظرفیت هاب است. با چند روش کامپیوترها به یکدیگر متصل می‌شوند. یکی از این روش‌ها ایجاد یک شبکه ستاره‌ای- خطی است. در شبکه ستاره‌ای- خطی تعدادی هاب در امتداد یکدیگر قرار گرفته و از طریق یک کابل به یکدیگر متصل می‌شوند. با این روش تعدادی شبکه ستاره‌ای را به صورت خطی در امتداد یکدیگر به هم متصل می‌کنیم.

واحد کل: در یک ساخته همراه با مرتبه به از نشانات، شبکه شماره تسلسی: ۵-۴۲۲۷-۵	پسته هایی: پسته هایی مخصوص سکه شماره تسلسی: ۵-۴۲۲۷-۵	استفاده از میزان: ۱ کار درجه ۱
---	---	--------------------------------



شکل ۱-۱۳

کابلی که در توپولوژی ستاره‌ای استفاده می‌شود از نوع زوج به هم تابیده (Twisted Pair) است. روش ارسال اطلاعات در توپولوژی ستاره‌ای نیز به صورت انتشار است.



شکل ۱-۱۴

۱-۱۱-۳ توپولوژی حلقوی (Ring Topology)

توپولوژی حلقوی به صورت ستاره‌ای پسته شده است و تی به صورت حلقوی عمل می‌کند. در توپولوژی حلقوی ارسال اطلاعات به این صورت است که هر کامپیوتر به توبت، حق استفاده از شبکه را دارد و در صورت داشتن اطلاعاتی برای ارسال، از توبت خود استفاده می‌کند در غیر این صورت توبت خود را به کامپیوتر بعد می‌دهد. با این روش از به وجود آمدن ترافیک در شبکه جلوگیری می‌شود ولی در عوض حداقل ۷۲ کامپیوتر می‌توانند از این شبکه استفاده کنند. عملکرد توپولوژی حلقوی بدین صورت است که یک دستگاه مرکزی به نام MAU^1 در مرکز فرار می‌گیرد و از هر کامپیوتر یک کابل به MAU متصل می‌شود. شکل ظاهری این توپولوژی دقیقاً همانند

1- Multistation Access Unit

نسله شناسی: ۴۷/۴۷	تعداد شناسی: ۵۱-۳۱	نام: کامپیوترها چگونه می‌شوند که نوبت ارسال آن‌ها فرارسیده است یا خیر؟	نام: تهاری، ملکه	نام: تهاری، ملکه
-------------------	--------------------	--	------------------	------------------

توبولوژی ستاره‌ای است ولی نیز توبولوژی حلقوی به جای هاب از MAU استفاده می‌شود. در این توبولوژی، ارسال اطلاعات رفاقتی نیست بلکه کامپیوتراها هر کدام به نوبت از شبکه استفاده می‌کنند. ممکن است این سوال پیش بیاید که کامپیوتراها چگونه متوجه می‌شوند که نوبت ارسال آن‌ها فرارسیده است یا خیر؟


تحویه محاسبه نوبت ارسال کامپیوتراها نیز به این صورت است که MAU پس از روشن شدن، یک شار^۱ را در شبکه رها می‌سازد. این شار تنها یک مجوز ارسال از طریق شبکه است و هیچ‌گونه اطلاعات دیگری در آن وجود ندارد. این شار درجهت مشخصی در شبکه شروع به گردش می‌کند و به نوبت به تک تک کامپیوتراها ارسال می‌شود. اگر کامپیوترا قصد ارسال اطلاعاتی را داشته باشد، منتظر می‌ماند تا این مجوز را که Token نام دارد، به دست آورد که پس از به دست آوردن آن می‌تواند اطلاعات مورد نظر خود را ارسال کند. اطلاعات ارسال شده نیز در همان جهت چرخش Token شروع به چرخش می‌کند و آن قدر این مسیر را طی می‌کند تا کامپیوترا مقصد را پیدا کند. در مدتی که اطلاعات در حال انتقال از مبدأ به مقصد است، کامپیوترا که اطلاعات را دریافت کرده پاسخی مبتنی بر می‌ماند. پس از تحويل اطلاعات به مقصد، کامپیوترا که اطلاعات را دریافت کرده پاسخی مبتنی بر Acknowledge می‌فرستد. کامپیوترا که اطلاعات به مقصد بفرستنده اطلاعات ارسال می‌کند، به این پاسخ گفته می‌شود. کامپیوترا که Token را در اختیار دارد پس از رزرویت Acknowledge مجوزی را که در اختیار دارد از بین برد و یک Token جدید ساخته و در شبکه رها می‌سازد. این Token نیز همانند Token قبلی شروع به گردش در شبکه می‌کند و به کامپیوتراها بعدی می‌رسد. در هر محلی که ارسال صورت پذیرد، این مراحل تکرار می‌شود.

در صورتی که هر کابل‌های شبکه که به کامپیوتراها متصل است، قطع شود یا کامپیوترا خاموش باشد، MAU قطعی کابل یا خاموش بودن کامپیوترا را تشخیص داده و گذرگاهی^۲ را که با واحد مشکل دار در ارتباط است از حلقه خارج می‌نماید تا در ارتباط کامپیوتراها دیگر حرکت Token اخلاقی به وجود نماید.

 **نکته:** در این توبولوژی هیچ حلقه‌ای به چشم دیده نمی‌شود زیرا توبولوژی فیزیکی این شبکه از نوع ستاره‌ای است و حلقه‌ای که از آن صحبت شد، همان توبولوژی منطقی شبکه است که درون MAU شبکه‌سازی می‌شود. شکل ظاهری MAU شبیه هاب در توبولوژی ستاره‌ای است.

۱- شار یک نشانه است که هاری از اطلاعات بوده و فقط به منزله یک مجوز برای ارسال و دریافت اطلاعات می‌باشد.
2- Port

واحد کل : هر ک مفاهیم مربوط به ارتباطات شبکه و شبکه شبکه‌ای T-87/IV-31	بین‌المللی مهارت رسانه کل درجه ۱
شماره ثبت‌گیری : ۳۰۲۲۷۴۷-۰۵	شماره ثبت‌گیری : ۳۰۲۲۷



شکل ۱-۱۵


نکته : نام دیگر MAU است که در برخی از کتابها و منابع از نام MSAU استفاده



می‌شود.

۴-۱۱-۴ توبولوژی ترکیبی (Hybrid Topology)

در برخی موارد ممکن است دو یا چند توبولوژی را توسط دستگاه‌های رابط به یکدیگر متصل کنیم. در این حالت دو توبولوژی متفاوت با یکدیگر شروع به کار می‌کنند. به طور مثال دو توبولوژی خطی و ستاره‌ای به یکدیگر متصل می‌شوند که به آن توبولوژی ترکیبی می‌گویند.




شکل ۱-۱۶

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد	دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
شماره ثابتی: ۰۲۶۳۷۵-۵	شماره ثابتی: ۰۲۶۳۷۵-۵	شماره ثابتی: ۰۲۶۳۷۵-۵

مطالعه آزاد توبولوژی مدل^۱

توبولوژی است که در آن تمامی کامپیوترها مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. شبکه اینترنت نمونه‌ای از توبولوژی مش است. شکل ظاهری این توبولوژی را می‌توان به یک تار عنکبوت تشبیه کرد که در آن تمامی کامپیوترها به طور مستقیم با توسط واسطه‌هایی که همان ISP^۲ هستند، به شبکه متصل می‌شوند. ارتباط کامپیوترها در برخی از قسمت‌های مسیر شبکه مش توسط کابل شبکه مخابراتی پیشرفته است. ارتباط کامپیوترها در برخی از قسمت‌های مسیر شبکه مش توسط کابل شبکه بوده، برخی دیگر توسط فiber نوری و در برخی از مسیرها نیز از امواج ماکروویو و سیستم‌های ماهواره‌ای استفاده می‌شود. همان‌طور که در شکل ۱-۱۷ ملاحظه می‌کنید، در این توبولوژی هر کامپیوتر برای رسیدن به مقصد مسیرهای متعددی در پیش روی دارد بنابراین برای جلوگیری از گم شدن Packet در شبکه باید از وسائلی بعنوان مسیریاب پا Router استفاده شود. Router بهترین مسیر از نظر ترافیک، فاصله و هزینه را جستجو کرده و Packet را از مسیر مناسب به سمت مقصد هدایت می‌کند.



شکل ۱-۱۷ توبولوژی مش


این توبولوژی از ترکیب تعدادی شبکه ستاره‌ای به وجود آمده است که به صورت ساختار درختی در زیرشاخه‌های یکدیگر قرار گرفته‌اند. همان‌طور که می‌دانید، هاب و سویچ‌ها از نظر تعداد Port های شبکه محدودیت دارند. حال برای اتصال کامپیوترهای یک شبکه که تعدادشان از تعداد Port های هاب

1- Mesh

2- Internet Service Provider

پیچیده بی‌سیم: شبکه‌های شبکه	واحد کل: در یک خواهیم منوط بد از تابعیت، شکاف و تبلیغاتی	استارت‌د مهارت: زبانه کل از جمله
۷-۹۷/TV-۵	۷-۹۷/TV-۳	۷-۹۷/TV

بیشتر است، ناگزیر هستیم چند هاب را پشت سر هم قرار داده و یک شبکه ستاره‌ای Hierarchical به وجود آوریم. در این توپولوژی یکی از هاب‌ها به عنوان هاب اصلی در مرکز قرار می‌گیرد و بالقی هاب‌ها به Port‌های هاب اصلی متصل می‌شوند، به این ترتیب یک شبکه ستاره‌ای مرکب خواهیم داشت که به آن شبکه ستاره‌ای Hierarchical می‌گویند.



شکل ۱-۱۸ شبکه ستاره‌ای Hierarchical

توپولوژی بی‌سیم^۱

همان طور که قبلاً نیز ذکر شد برای راهاندازی یک شبکه به یک رسانه نیاز داریم که این رسانه همان کابل شبکه است ولی کابل شبکه همیشه بهترین گزینه برای راهاندازی یک شبکه نیست. به طور مثال گاهی اوقات شرکتی به طور موقت در ساختمانی مستقر می‌شود و در آینده نزدیک قصد تغییر مکان دارد یا ممکن است مایل باشیم در قسمتی از یک بنای تاریخی یا یک مکان پر تردد که امکان عبور دادن کابل شبکه در آن وجود ندارد، یک شبکه راهاندازی نماییم. در این شرایط استفاده از کابل شبکه گزینه مناسبی به عنوان رسانه نیست و توپولوژی بی‌سیم بهترین راه حل برای راهاندازی شبکه است.

در توپولوژی بی‌سیم، هر کامپیوتر به یک کارت شبکه بی‌سیم مجهز می‌شود. این کارت شبکه دارای یک آنتن فرستنده و گیرنده به نام Transceiver است. کامپیوترها توسط این کارت شبکه و آنتن ارتباط خود را با کامپیوترهای دیگر برقرار می‌کنند. سیستم‌های بی‌سیم برای ارسال اطلاعات از تکنولوژی‌های مختلفی استفاده می‌نمایند که عبارتند از:

شماره ثبت‌نامی: ۷۰۲۳۹۷۶	سازمان امنیت ملی	ردیف: ۱۰۰
تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۵/۰۴	نامه: پارهی از اسناد مربوط به این اعلان	ردیف: ۱

* اشعه مادون قرمز^۱

* لیزر

* امواج رادیویی برد کوتاه

* امواج رادیویی برد بلند

* ماکروویو

اشعه مادون قرمز و لیزر برای داخل ساختمان و امواج رادیویی برد کوتاه و بلند برای خارج از ساختمان مناسب هستند. از امواج رادیویی برد کوتاه در داخل ساختمان نیز استفاده می‌شود. در امواج رادیویی برد کوتاه چنان‌چه فاصله دو کامپیوتر بیشتر از محدوده پوشش داده شده توسط این سیستم باشد از یک تقویت کننده امواج به نام Access Point استفاده می‌شود. این تقویت کننده در حد فاصل بین دو کامپیوتر قرار گرفته و امواج را تقویت می‌کند. نحوه عملکرد Access Point مانند عملکرد ایستگاه‌های مخابراتی است که در بین شهرها واقع شده‌اند و عمل تقویت امواج را انجام می‌دهند.

اشعه مادون قرمز تنها هنگامی می‌تواند ارتباط خود را با مقصد برقرار نماید که دو واحد فرستنده و گیرنده در دید مستقیم یکدیگر^۲ باشند. به همین دلیل برای محیط‌های کوچک مناسب است. در حالی که اشعه لیزر می‌تواند به دیوارها و سقف برخورد کند و از طریق انعکاس به کامپیوتر مقصدى که در فاصله تزدیک و پشت یک مانع قرار گرفته است، برسد.

امواج رادیویی برد کوتاه و بلند نیز هر دو این توانایی را دارند که از دیوارها عبور کنند ولی از فلزاتی که در دیوارها و سقف ساختمان قرار دارد، عبور نمی‌کنند. به همین دلیل در اکثر سیستم‌های بی‌سیم دیده می‌شود که آنتن فرستنده-گیرنده در خارج از ساختمان قرار گرفته است.

در ماکروویو نیز همانند اشعه مادون قرمز، آنتن‌های فرستنده و گیرنده باید در دید مستقیم یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند انتقال اطلاعات داشته باشند. برد و پهنای بلند امواج ماکروویو از دیگر سیستم‌های انتقال بی‌سیم بیشتر است.

1- Infrared

2- Line Of Sight

واحدهای کار / در ک میانهای مرتبه در شبکه های	برپایه مهارتی اسلامی شرکت	استاندارد مهارتی: پایانه کار مرحله ۱
شماره ثبت اسنادی: ۰۳-۴۲۷۷-۳	شماره ثبت اسنادی: ۰۵-۴۲۷۷-۴	شماره ثبت اسنادی: ۰۳-۴۲۷۷

خلاصه مطالب

کامپیوترها برای استفاده از اطلاعات، ابتدا آن‌ها را به مبنای ۲ برد، سپس از آن استفاده می‌کند در شبکه نیز ارسال اطلاعات به صورت دیجیتال انجام می‌شود. در ارسال دیجیتال، اطلاعات به صورت کدهای صفر و یک که در سیستم دودویی (مبنای ۲) وجود دارد، ارسال می‌شوند. این کدها توسط سیگنال‌ها حمل می‌شوند. اطلاعات قبل از ارسال، تبدیل به سیگنال‌های اطلاعات شده و در واقع برای ارسال از طریق کابل شبکه آمده می‌شوند. هر کابل شبکه توئایی انتقال حجم مشخصی از اطلاعات را در واحد زمان دارد که به این توئایی، پهنای باند کابل شبکه می‌گویند. در هنگام ارسال اطلاعات ممکن است عوامل مزاحم محیطی از قبیل میدان‌های مغناطیسی ناشی از کابل‌های برق، اختلالاتی در ارسال اطلاعات ایجاد کنند که به آن بویز می‌گویند. شبکه به گروهی از کامپیوترها گفته می‌شود که توسط یک رسانه با یکدیگر در ارتباط بوده و منابع خود را از این طریق در اختیار هم قرار می‌دهند. شبکهای پیش از سال ۱۹۸۰ که کامپیوترهای PC به بازار عرضه شدند بیش از پیش مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفتند. دلایل اصلی استفاده از شبکه عبارتند از:

- به اشتراک گذاشتن فایل‌ها و اطلاعات کامپیوترها
- به اشتراک گذاشتن منابع مختلف افزاری
- مدیریت همچو کل شبکه
- استفاده از امکانات نرم‌افزاری شبکه

از دیگر مزایای راه‌اندازی شبکه می‌توان به حذف محدودیت‌های جغرافیایی، افزایش امنیت، کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در وقت اشاره کرد.

شبکه‌ها از نظر نوع سرویس دهنده و سرویس گیرنده به دو دسته تقسیم می‌شوند: شبکه‌های Peer-to-Peer و شبکه‌های Server-Based. همچنین در این واحد کار با توپولوژی‌های شبکه آشنا شده و اصول طراحی نقشه شبکه را فرا گرفتید. توپولوژی‌های شبکه عبارتند از توپولوژی خطی، ستاره‌ای، حلقوی و ترکیبی.

واژه‌نامه

Client	کامپیوتر سرویس گیرنده
Fiber Optic	فیبر نوری
Server	کامپیوتر سرویس دهنده

۱- این دستگاه را کار می‌کند	جایه ندارد	متوجه شد	۲- این دستگاه را کار نمی‌کند
۳- تلفن مخابراتی	۰۴۴۷۷۵-۵	۰۴۴۷۷۵-۷	۴- تلفن مخابراتی

آزمون

- ۱- کدام یک از سیستم‌های انتقال نام بوده شده، دو طرفه غیرهمزمان است؟
- الف- Half-Duplex ب- Duplex ج- Half-simplex د- Simplex
- ۲- کدام یک از عبارت‌های زیر Full-Duplex را تعریف می‌کند؟
- الف- ارتباط دو طرفه همزمان ب- ارتباط دو طرفه غیرهمزمان
ج- ارتباط یک طرفه غیرهمزمان د- ارتباط یک طرفه همزمان
- ۳- مفهومی را که به انتقال اطلاعات از نقطه‌ای به نقطه دیگر و همچنین به یکسری از پالس‌ها در کامپیوتر اشاره می‌نماید، می‌نامند.
- الف- بسته اطلاعاتی ب- سیگنال ج- برق ولتاژ بالا د- برق مستقیم
- ۴- به ظرفیت انتقال اطلاعات توسط کابل یا رسانه می‌گویند.
- الف- سیگنال ب- مگاپیت در ثانیه ج- پهنهای باند د- سیگنال در ثانیه
- ۵- یکی از عوامل کاهش مقدار پهنای باند در کابل‌ها است.
- الف- قدرت ارسال ب- قدرت دریافت ج- نوع فرستنده د- طول سیم
- ۶- در ارسال آنالوگ از روشنی به نام ارسال استفاده می‌شود.
- الف- Multi band ب- Single band ج- Broad band د- Base band
- ۷- در ارسال از کابل به صورت استفاده می‌شود.
- الف- دواطرفه ب- یک طرفه ج- دو طرفه همزمان د- یک طرفه غیرهمزمان
- ۸- یکی از عوامل تخریب گننده اطلاعات ارسال شونده از طریق کابل شبکه، است.
- الف- امواج رادیویی ب- مجاورت کابل با فیبر نوری
ج- توپز د- کامپیوترهای روش
- ۹- هر چه پهنای باند بیشتر شود، سرعت انتقال اطلاعات نیز
- الف- بیشتر می‌شود ب- کمتر می‌شود
ج- به صفر می‌رسد د- بی نهایت افزایش می‌یابد
- ۱۰- یکی از عوامل اصلی راهاندازی شبکه کدام است؟
- الف- بالا بردن مقدار درآمد ب- به اشتراک گذاشتن تجهیزات سخت‌افزاری و فایل‌ها
ج- حذف آسان فایل‌ها و اطلاعات دیگر
د- استفاده از اینترنت

شماره ثابتی: ۰۱۱۲۷۵-۰۳۱۴۸۷۷	شماره ثابتی: ۰۹۹۲۷۵-۰۳۱۴۸۷۷	نام و نام خانوادگی: احمدی مهران شنکه	نام و نام خانوادگی: احمدی مهران شنکه
تکمیل شده	تکمیل شده	تکمیل شده	تکمیل شده

۱۱- عوامل مورد نیاز برای راهاندازی شبکه کدامند؟

الف - Data، رسانه و پروتکل برای ارتباط ب - Data، رسانه و سرور

ج - Client، Data و سرور د - همه موارد

۱۲- دلیل اصلی استفاده از شبکه کدام است؟

الف - بالا بردن امنیت ب - به اشتراک گذاشتن فایل‌ها

ج - مدیریت مرکز شبکه د - همه موارد

۱۳- کدام یک از جمله‌های زیر در مورد دلایل راهاندازی شبکه صحیح است؟

الف - شبکه محدودیت‌های جفرایی را حذف می‌کند.

ب - شبکه اعتماد به امنیت اطلاعات را بالا می‌برد.

ج - هزینه نصب شبکه ناجائز است.

د - گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.

۱۴- به گروهی از کامپیوترها که توسط یک رسانه به یکدیگر متصل شده‌اند و متابع خود را
با دیگران به اشتراک گذاشته‌اند،..... اطلاق می‌شود.

الف - گروه کاری ب - سرور

ج - ایستگاه کاری د - شبکه

۱۵- شبکه‌ای که یک کامپیوتر مرکزی مستول کنترل آن بوده و مدیریت مرکز دارد.
نامیده می‌شود.

الف - Peer-to-Peer ب - Server-Based

ج - شبکه مرکز

۱۶- کدام یک از موارد زیر در طراحی شبکه دخیل هستند؟

الف - امکانات موجود ب - هزینه راه اندازی

ج - پیش‌بینی رشد شبکه د - همه موارد

۱۷- دستگاهی که در توبولوزی ستاره‌ای کامپیوترها را به هم متصل می‌کند،.....
دارد.

الف - Connector ب - BNC

ج - Transceiver د - HUB

هدف جزئی

توانایی شناخت لایه‌های شبکه

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۱	۶

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآنگی انتظار می‌رود که :

- ۱- مفهوم لایه‌ها را توضیح دهد.
- ۲- انواع لایه‌ها در مدل OSI را بیان کند.
- ۳- تحوه عملکرد لایه‌ها را توضیح دهد.

استاندارد مجاز رایانه کار درجه ۱	سیستم مداری شبکه	و اند کار شبکه
۷۰۹۲۷۷۷۵۷۶	شماره مداری	شماره مداری

گلیات

به طور کلی نرم‌افزارهایی را نرم‌افزار شبکه می‌نامیم که بتوانند از طریق شبکه با بانک‌های اطلاعاتی یا دیگر منابع شبکه ارتباط برقرار کنند. اگر بخواهیم از نقطه‌نظر حرفه‌ای این موضوع را بررسی کنیم، می‌توانیم بگوییم که نرم‌افزارهای شبکه باید دارای استانداردها و قابلیت‌های خاصی در ارتباط با نحوه استفاده از شبکه باشند که در این مبحث این استانداردها به صورت اجمالی عنوان شده و بررسی می‌شوند. در این واحد کار خواهید آموخت که یک نرم‌افزار شبکه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده و هر قسمت چگونه نقش خود را در انتقال اطلاعات ایفا می‌کند.

۲-۱ مفهوم لایه‌ها

در سال‌های آغازین طراحی شبکه، شرکت‌های بسیاری پروره‌های تحقیقاتی و علمی خود را در راستای بهبود کیفی و کمی ارتباطات شبکه‌ای قرار داده بودند و سخت افزارها و نرم‌افزارهای شبکه را طراحی و تولید می‌کردند.

به منظور جلوگیری از عدم هماهنگی این محصولات و در نتیجه ناتوانی در برقراری ارتباط با محصولات دیگر، تولید کنندگان دو سازمان به نام‌های اقتصادی ^۱ITU و ^۲IEEE پیشگامان تعریف یک استاندارد واحد برای محصولات شبکه شدند. ^۳ITU و ^۴IEEE سنگ بنای سازمانی به نام International Standard Organization (ISO) را گذاشتند. وظیفه این سازمان تازه تأسیس، تعریف استاندارد بود.

سازمان ISO در سال ۱۹۷۷ تلاش خود را جهت ایجاد و برپایی یک استاندارد برای ارتباطات آغاز و در نهایت در سال ۱۹۸۴ اولین استاندارد خود را عرضه کرد.

در این استاندارد تمامی فعالیت‌هایی که باعث می‌شد اطلاعات از طریق شبکه و از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر منتقل شود در یک ساختار ۷ لایه‌ای به نام Open System Interconnection (OSI) قرار گرفت.

این استاندارد تمامی فرآیند تبدیل اطلاعات را از حالتی که در کامپیوتر قابل استفاده است تا حالتی که از طریق کابل شبکه قابل ارسال باشد، در برمی‌گرفت.

هر کدام از این لایه‌ها قسمی از فرآیند تغییر شکل اطلاعات را در برمی‌گیرند اطلاعات از هفتمنی لایه وارد این چرخه شده و پس از تغییر شکل در هر لایه به لایه بعدی خود منتقل می‌شود. این عمل آن قدر ادامه پیدا می‌کند تا تغییر شکل کامل شود و محصول فرآیند تبدیل که یک بسته اطلاعاتی با Packet است، به دست آمده و از لایه اول خارج شود.


نام و نشانه مدل: اینستیتیو تکنولوژی نام و نشانه مدل: اینستیتیو تکنولوژی	نام و نشانه مدل: اینستیتیو تکنولوژی نام و نشانه مدل: اینستیتیو تکنولوژی
--	--

OSI Reference Model

(Application)	- کاربردی
(Presentation)	- نمایش
(Session)	- جلسه
(Transport)	- انتقال
(Network)	- شبکه
(Data Link)	- پیونددادهها
(Physical)	- فیزیکی

شکل ۱

نکته: نکته‌ای که در مورد لایه‌ها می‌توان به آن اشاره کرد این است که هر لایه فقط با لایه‌ای قبلی، بعدی و لایه نظیر خود در کامپیوتر مقصد ارتباط دارد.



شکل ۲

۲-۲ انواع لایه در مدل OSI

لایه اول یا لایه فیزیکی در پایین‌ترین سطح قرار دارد و مستقیماً با توبیولوزی شبکه در ارتباط است. لایه هفتم یا همان لایه کاربردی با کاربردی با ارتباط بوده و از کاربر، اطلاعات، دستورات و پیغام‌ها را دریافت کرده و به شبکه انتقال می‌دهد و بر عکس.

۲-۲-۱ لایه فیزیکی

لایه فیزیکی، اولین لایه مدل OSI بوده و در پایین‌ترین سطح این مدل قرار گرفته است. در این لایه نحوه اتصال دو کامپیوتر به یکدیگر از طریق کابل‌های شبکه، نحوه اتصال کابل شبکه به کامپیوتر،

استاندارد میکرو ریڈار نامه	پسته شبکه: ملکیت اینویز	پسته شبکه: ملکیت اینویز
نامه شناسی: ۰۳-۴۲۲۲-۵۷	نامه شناسی: ۰۳-۴۲۲۲-۵۷	نامه شناسی: ۰۳-۴۲۲۲-۵۷

توبولوزی های شبکه و سرعت های آن ها توضیح داده شده است. این لایه مسئول تبدیل اطلاعات از بیت ها (صفر و یک دیجیتال) به سیگنال های الکتریکی است. به طور کلی می توان گفت این لایه فقط واتر اتصالات، کارت شبکه و جریان الکتریکی را می شناسد.

۲-۲-۲- لایه پیوند داده ها

لایه پیوند داده ها دومین لایه از پایین مدل OSI است. وظیفه این لایه این است که اطلاعات را برای ارسال آماده نماید و در واقع اطلاعاتی را که از لایه بالاتر یعنی لایه شبکه دریافت می کند به واحد های کوچک تری به نام فریم¹ تبدیل کرده و آن ها را ارسال کند. همچنین این لایه وظیفه دارد که اطلاعات را برای ارسال صحیح و عاری از هرگونه خطأ کنترل کرده و به کامپیوتر فرستنده صحبت اطلاعات را اعلام کند. این لایه خود از دو زیر لایه² به نام های LLC³ و MAC⁴ تشکیل شده است. هر کدام از این زیر لایه ها وظایفی را به عهده دارند که شرح آن ها به این قرار است:

زیر لایه LLC وظایفی بر عهده دارد که همانند از برقراری ارتباط نظری به نظری بین دو کامپیوتر فرستنده و گیرنده، ساخت فریم ها و کنترل خطاهایی که در اثر عوامل محیطی بر رسانه به وجود می آید. این زیر لایه عمل کنترل خطأ را به این صورت انجام می دهد که هر فریم را ساخته و مرزهای ابتداء و انتهای آن را مشخص می نماید، سپس فریمه ها را شماره گذاری و ارسال می کند. کامپیوتر مقصد فریمه های ارسال شده را دریافت کرده و به ترتیب شماره، آن ها را پشت سر هم قرار می دهد و اطلاعات را دوباره بازسازی می کند. زیر لایه LLC در کامپیوتر گیرنده پس از دریافت هر فریم یک پاسخ برای کامپیوتر فرستنده می فرستد. به این پاسخ Acknowledge گفته می شود. کامپیوتری که فرستنده اطلاعات است با دریافت این Acknowledge متوجه می شود که فریم مذکور به طور صحیح و بدون بروز مشکل به مقصد رسیده است. کامپیوتر فرستنده تا مدتی منتظر می ماند تا برای تعامی فریمه های ارسال شده، Acknowledge دریافت نماید. در صورتی که LLC برای فریمی Acknowledge دریافت نکند، متوجه می شود که فریم مذکور آسیب دیده یا به مقصد نرسیده است؛ در این حالت فریم مورد نظر را از روی شماره آن دوباره ساخته و برای کامپیوتر مقصد ارسال می کند. این زیر لایه با این روش سالم رسیدن اطلاعات به مقصد را تضمین می کند.

زیر لایه دیگری که در لایه پیوند داده ها قرار دارد، زیر لایه MAC است. این زیر لایه جند وظیفه بر عهده دارد. یکی از وظایف آن کنترل نحوه دسترسی به خطوط انتقال است. نحوه دسترسی به

1- Frame

2- Sub-Layer

3- Logical Link Control

4- Media Access Control

شماره ثابتی: ۰۷۰۲۱۷۷۷	شماره ثابتی: ۰۵۱۷۷۰۵-۳۷	برگه میانی: مفاهیم شبکه	نامنادره مبارز: لایه کار مرجح
و بندگی این اتفاقات ایجاد شده است.			

خطوط انتقال در واحد کار پنجم توضیح داده شده است. از وظایف دیگر این زیرلایه کنترل آدرس فیزیکی^۱ کارت‌های شبکه کامپیوتر فرستنده و گیرنده است. هر کارت شبکه برای خود یک آدرس فیزیکی منحصر به فرد دارد که غیر قابل تغییر است. این آدرس توسط کارخانه سازنده در کارت شبکه حکم می‌شود. توضیحات بیشتر در ارتباط با آدرس فیزیکی در واحد کار سوم و در مبحث مربوط به مشخصات کارت‌های شبکه آمده است.



شکل ۲-۳ Data-Link

۲-۴-۳ لایه شبکه

لایه شبکه، سومین لایه استاندارد OSI است. یافتن آدرس کامپیوترهای مبدأ و مقصد و ایجاد یک مسیر ارتباطی بین مبدأ و مقصد و همچنین مسیریابی در شبکه‌های بزرگ مثل شبکه اینترنت یا امثال آن وظیفه اصلی این لایه است. این لایه پیچیده‌ترین لایه OSI است، زیرا عمل مسیریابی که فرآیند بسیار پیچیده‌ای است در این لایه اتفاق می‌افتد. این لایه علاوه بر مسیریابی می‌تواند اعمال دیگری از جمله کنترل ترافیک را نیز انجام دهد. بدین معنی که در صورتی که بار ترافیک در مسیر عبور بسته اطلاعاتی بالا رود، این لایه وجود ترافیک را تشخیص داده و مسیر جدیدی را که ترافیک کمتری دارد برای عبور بسته‌ها انتخاب می‌کند یکی دیگر از اعمالی که این لایه انجام می‌دهد، زمانی است که یک بسته اطلاعاتی برای رسیدن به مقصد مجبور است از شبکه‌ای به شبکه دیگر برود. در این شرایط ممکن است مشکلات زیادی بروز نماید. یکی از این مشکلات این است که روش آدرس دهی کامپیوترها در شبکه مبدأ و مقصد متفاوت و ناتوجه‌است. رفع این مشکل و مرتبط کردن دو شبکه ناتوجه‌است نیز از دیگر وظایف این لایه است.



شکل ۲-۴ Network layer

استاندارد مهارات رایانه کاربری درجه ۱	پسته مهارتی ساخته شده	واحد کار شناخت ایجادهای شده
۲,۴۶۰۷۵	۰-۹۲۳۷-۵	شناخته شدنی

۴-۲-۲ لایه انتقال

وظیفه اصلی لایه انتقال، دریافت داده‌ها از لایه جلسه، در صورت نیاز شکستن داده‌ها به واحدهای کوچک‌تر، انتقال آن‌ها به لایه شبکه و حصول اطمینان از دریافت صحیح داده‌ها در انتهای دیگر (کامپیوتر مقصد) است.

از وظایف دیگر لایه انتقال این است که این لایه باید مراقب برقراری و قطع اتصال در شبکه باشد. همچنین این لایه مکانیزمی برای کنترل جریان ارسال داده‌ها در اختیار دارد، به طوری که این مکانیزم باعث می‌شود کامپیوتر فرستنده، داده‌ها را با سرعتی ارسال کند که کامپیوتر گیرنده قادر به دریافت آن‌ها باشد. این مکانیزم زمانی کاربرد پیدا می‌کند که یک کامپیوتر سریع بخواهد اطلاعاتی را ارسال نماید و کامپیوتر گیرنده، قدرت و سرعتی کمتر از کامپیوتر فرستنده داشته باشد. در این شرایط لایه انتقال، سرعت ارسال کامپیوتر فرستنده را تا حد سرعت کامپیوتر گیرنده اطلاعات پایین می‌آورد.

۴-۲-۳ لایه جلسه

پنجمین لایه OSI، لایه جلسه است. این لایه همچون لایه انتقال، ارسال معمولی داده‌ها را فراهم می‌کند اما خدمات پیشرفته‌ای را نیز ارایه می‌کند که کاربردهای مفیدی دارد. یکی از خدمات جلسه، مدیریت بر ارتباط بین کامپیوترهاست؛ بدین معنی که وقتی دو کامپیوتر با هم ارتباط برقرار می‌کنند، ترافیک می‌تواند در یک لحظه یک طرفه یا دو طرفه باشد. اگر این ترافیک یک طرفه باشد، لایه جلسه می‌تواند در حفظ نوبت کمک کند.

یکی دیگر از خدمات این لایه، مدیریت Token است. در بعضی بروتکل‌ها لازم است هیچ کدام از طرفین، کاری را همزمان شروع نکنند. برای مدیریت بر فعالیت‌های لایه جلسه، Token‌هایی تهیه شود که بین مبدأ و مقصد قابل مبادله‌اند. در این شرایط فقط طرفی که Token را در اختیار دارد می‌تواند فعالیت کند و طرف مقابل باید منتظر باشد تا نوبت او برای استفاده از Token فرا برسد. یکی دیگر از اعمال لایه جلسه این است که روی قسمت‌هایی از رشته داده‌ها را علامت گذاری می‌کند؛ در صورتی که مستهای هنگام ارسال مفقود یا خراب شود، لایه جلسه بسته را از روی گدهای آن شناسایی و دوباره ارسال می‌کند.

۴-۲-۴ لایه نمایش

لایه نمایش ششمین لایه OSI است. این لایه داده‌ها را به روش استاندارد گذاری می‌کند. اکثر کامپیوترها اطلاعاتی مانند نام افراد، تاریخ، مقدار پول و اطلاعات متابه دیگری را ارسال می‌کنند. این اطلاعات تمامی به صورت کاراکتر بوده و هیچ کدام رشته‌های دودویی نیستند.

استاندارد مهارت رایله کار مرده	یونجه مهاری مخصوص شکه	واحد کار، شناخت ایندهان شکه	استاندارد مهارت رایله کار مرده ۱
شماره شناسنامه: ۳۹۹۷-۵۲	شماره شناسنامه: ۳۰۰۲۷۶۵	شماره شناسنامه: ۳۹۹۷-۳	شماره شناسنامه: ۳۹۹۷-۲

کدهای نمایش رشته‌های کارکتری، اعداد صحیح و غیره ممکن است در کامپیوترهای مختلف متفاوت باشد. برای این‌که کامپیوترها با کدهای مختلف بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، اطلاعاتی که انتقال می‌بینند باید با استفاده از کدهای استاندارد تعریف و ارسال شوند تا در تمامی کامپیوترها و با سیستم‌عامل‌های متفاوت قابل دریافت و درک باشند.

۷-۳-۲- لایه کاربردی

هفتمنی لایه مدل OSI است. این لایه حاوی پروتکل‌های^۱ گوناگون است که همه نرم‌افزارهای کاربردی برای ارتباط شبکه‌ای از آن‌ها استفاده می‌کنند.

لایه کاربردی بزرگ‌ترین لایه در استاندارد OSI است. این لایه شامل سیگنال‌هایی است که خدمات سودمندی از قبیل انتقال فایل و کنترل یک کامپیوتر از راه دور را به کاربر ارایه می‌دهد، در صورتی که لایه‌های پایین‌تر فقط در تبادل اطلاعات بین فرستنده و گیرنده نقش دارند. همچنین این لایه می‌تواند ارتباط برنامه‌های مختلفی را که در محیط شبکه وجود دارند، با یکدیگر برقرار کند.

به عنوان مثال، صدها نوع نرم‌افزار در دنیا وجود دارد که هر کدام روش خاص خود را برای نوشتمن، ویرایش و حرکت مکان‌لما روی صفحه انجام می‌دهند، در صورتی که این لایه وجود نداشت، ممکن بود در اجرای برنامه‌ها و ویرایش آن‌ها دچار مشکل شویم. برای حل این مشکل لایه کاربردی، اطلاعات لازم را از این برنامه‌ها گرفته و با یک استاندارد مشخص آن‌ها را به کامپیوتر مقصود می‌فرستد. وظیفه دیگر لایه کاربردی انتقال فایل است. در سیستم فایل‌های مختلف، نام‌گذاری فایل‌ها، روش نمایش خطوط متن و غیره متفاوت است. این کار نیز همانند وظایفی از قبیل پست الکترونیکی، کنترل کامپیوتر از راه دور و جستجو در شاخه‌های داخل حافظه، وظیفه لایه کاربردی است.

نامه های انتقال	برای این کار مرجعه ۱	پیمانه مهندسی شبکه	واحد نظر سنجش ایجادی شبکه
نامه های انتقال	۰۷-۹۲۷۳۷	نامه های انتقال	۰۷-۹۲۷۳۷-۰۵

خلاصه محتوای

نرم افزاری که بتواند از طریق شبکه با پانکهای اطلاعاتی یا دیگر منابع شبکه ارتباط برقرار کند نرم افزار شبکه نامیده می شود. سازمان ISO استانداردی را ارایه کرده است که بر طبق آن تمامی فعالیت هایی که برای انتقال اطلاعات از طریق شبکه و بین کامپیوترها انجام می شود در یک ساختار هفت لایه به شرح زیر قرار می گیرد:

- ۱- فیزیکی
- ۲- پیوند داده ها
- ۳- شبکه
- ۴- انتقال
- ۵- جلسه
- ۶- نمایش
- ۷- کاربردی

اولین لایه با توبولوژی و ساخت افزار شبکه و آخرین لایه با کاربرد در ارتباط است. نرم افزار های تحت شبکه و سرویس های شبکه در این لایه قرار می گیرند.

Application
Data-link
Network
Physical
Presentation
Session
Transport

و از هفتماهه
کاربردی
پیوند داده ها
شبکه
فیزیکی
نمایش
جلسه
انتقال

استاندارد مهارات: زبانه کار درجه ۱	پسته مهاری: ساخت لایه‌های شبکه	واحد کار: شبکه مهندسی
شماره نسباتی: ۳۷۷۷۷۷۷۷۷۷	شماره نسباتی: ۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	شماره نسباتی: ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

آزمون

- ۱- هفت لایه OSI به ترتیب عبارتند از:
- الف- فیزیکی - پیوند داده‌ها - شبکه - انتقال - نمایش - جلسه - کاربردی
 - ب- فیزیکی - پیوند داده‌ها - شبکه - انتقال - جلسه - نمایش - کاربردی
 - ج- فیزیکی - پیوند داده‌ها - انتقال - شبکه - جلسه - نمایش - کاربردی
 - د- فیزیکی - شبکه - پیوند داده‌ها - انتقال - کاربردی - جلسه - نمایش
- ۲- کاربر با کدام لایه در ارتباط مستقیم است?
- الف- جلسه
 - ب- کاربردی
 - ج- فیزیکی
 - د- انتقال
- ۳- کدام لایه با کابل‌های شبکه و توبولوژی در ارتباط است?
- الف- جلسه
 - ب- کاربردی
 - ج- فیزیکی
 - د- انتقال
- ۴- زیر لایه‌های LLC و MAC در کدام لایه قرار دارند?
- الف- انتقال
 - ب- پیوند داده‌ها
 - ج- کاربردی
 - د- شبکه
- ۵- کدام لایه مسئول تبدیل اطلاعات از بین سیگنال‌های الکتریکی است?
- الف- لایه کاربردی
 - ب- لایه نمایش
 - ج- لایه انتقال
 - د- لایه فیزیکی
- ۶- کدام لایه یک ارتباط مستقیم و نظری به نظیر بین کامپیوترها برقرار می‌کند?
- الف- پیوند داده‌ها
 - ب- انتقال
 - ج- جلسه
 - د- فیزیکی
- ۷- کدام لایه مسئول ارسال اطلاعات از مبدأ به مقصد است?
- الف- پیوند داده‌ها
 - ب- انتقال
 - ج- جلسه
 - د- فیزیکی
- ۸- کدام یک از وظایف زیر توسط لایه شبکه انجام می‌شود؟
- الف- رمزگاری اطلاعات
 - ب- مسیریابی
 - ج- برقراری ارتباط نظری به نظری
 - د- کنترل حطا در ارسال
- ۹- به دست آوردن آدرس فیزیکی کارت شبکه توسط کدام لایه انجام می‌شود؟
- الف- لایه کاربردی
 - ب- لایه نمایش
 - ج- جلسه
 - د- پیوند داده‌ها

واحد کار سه

هدف جزیی

توانایی شناخت اتصالات شبکه

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۳	۶

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآیند انتظار می‌رود که :

- ۱- اصول کابل‌کشی شبکه را بیان کند.
- ۲- انواع کابل‌ها و اتصالات شبکه را توضیح دهد.
- ۳- هاب و انواع آن را توضیح دهد.
- ۴- تقسیم‌های توزیع و تابلوهای تقسیم گسترش‌پذیر را توضیح دهد.
- ۵- کارت شبکه و ویژگی‌های آن را توضیح دهد.
- ۶- کارت شبکه را نصب کند.
- ۷- کابل رابط شبکه ستاره‌ای (Twisted Pair) و شبکه خطی (Coaxial) را تهیه نماید.
- ۸- شبکه Peer-to-Peer را به صورت عملی اجرا کند.

۱- ایندکس انتشارات علمی کاربردی	۲- پسته ملاری ملکه سکه	۳- واحد کار شناخت اسلام شکه
۴-۰۶۶۷۷-۵۲	۵- شماره شناسی	۶- شماره شناسی

کلیات

اولین قدم برای راهاندازی شبکه برقواری ارتباط فیزیکی بین کامپیوترهای یک شبکه است؛ برای این کار از کابل‌های مخصوص شبکه استفاده می‌کنیم. کابل‌هایی که به این منظور استفاده می‌شوند عبارتند از : کابل‌های کواکسیال^۱، زوج‌های به هم تابیده^۲، فیبر نوری^۳ .
توانایی هر دسته از این کابل‌ها با یکدیگر متفاوت بوده و شرایط نصب آن‌ها نیز شبیه هم نیست لذا باید قبل از شروع به عملیات نصب، آن‌ها را به خوبی شناسایی کرده و اصول کابل‌کشی شبکه را نیز بدانیم.

۱-۳- گابل‌کشی شبکه

برای کابل‌کشی شبکه کابل‌هایی در اختیار داریم که باید قبل از شروع به کار از خصوصیات تک تک آن‌ها مطلع بوده و هر نوع از آن‌ها را بشناسیم. این خصوصیات هر نوع کابل را برای کاری خاص مناسب می‌سازد. خصوصیاتی که مورد توجه قرار می‌گیرند، عبارتند از:

- * هزینه تهیه و تأمین کابل
- * لوزم مورد نیاز برای نصب کابل‌ها
- * پهنای باند
- * نحوه استفاده از پهنای باند^۴
- * تضعیف^۵ سیگنال
- * میزان مقاومت در برابر امواج الکترومغناطیسی موجود در محیط

۱-۴- تضعیف دیگران

تضعیف سیگنال یکی دیگر از عواملی است که هنگام انتخاب کابل باید به آن توجه کرد. تضعیف سیگنال با Attenuation مقدار ضعیف شدن سیگنال در طول رسانه را می‌گویند. مقدار تضعیف با طول رسانه نسبت مستقیم دارد یعنی هر چه طول رسانه یا کابل بیشتر شود، مقدار تضعیف نیز بیشتر می‌شود. علت اصلی تضعیف در کابل‌ها مقاومت کابل شبکه است. به همین دلیل در استانداردهای شبکه طول مناسب برای کابل‌کشی مشخص شده است.

1- Coaxial


2- Twisted Pair

3- Fiber Optic

5- Attenuation

۴- نحوه استفاده از پهنای باند در واحد کار پنجم توضیح داده خواهد شد.

نامه انتشار اخلاقی شماره ۱	پسته انتشاری ملکه شاه	نامه انتشار اخلاقی شماره ۲
نامه انتشاری شماره ۰۳-۹۹۷۷۷۷	نامه انتشاری شماره ۰۴-۹۹۷۷۶۵	نامه انتشار اخلاقی شماره ۰۴-۹۹۷۷۷۷



۳-۱-۳ میزان مقاومت در برابر امواج الکترومغناطیسی موجود در محیط تداخل امواج الکترومغناطیسی^۱ اختلالی است که بر اثر وجود امواج الکترومغناطیسی موجود در محیط به وجود می‌آید. این امواج توسط کابل‌های برقی که در نزدیکی کابل شبکه قرار دارند، موتورهای الکتریکی یا وسائلی که با برق و لذت‌بala کار می‌کنند، تولید می‌شوند. این امواج باعث می‌شوند سیگنال‌هایی که روی کابل شبکه قرار دارند دچار اختلال شده و در نتیجه ارتباط بین کامپیوترها مختل شود.

هم‌شناوری یکی از شایع‌ترین اختلالات شبکه است که توسط کابل‌های برق که در نزدیکی سیم شبکه قرار دارد، تولید می‌شود و برای جلوگیری از آن می‌توان این اعمال را انجام داد:

الف- فاصله استاندارد بین کابل شبکه و کابل برق را رعایت کنیم.

ب- در صورتی که مجبور بودیم کابل شبکه و برق را از گناه یکدیگر عبور دهیم، از کابل‌های شبکه دارای محافظه استفاده کنیم.



واحد کار: شرکت اتصالات شبکه	پیمانه بهاری: متفاہم پیمانه	استاندارد مهارت: رایانه کار برجه ۶
شماره شناسنامه: ۵-۰۲۲۷-۰۵	شماره شناسنامه: ۳-۰۲۲۷-۰۵	شماره شناسنامه: ۳-۰۲۲۷-۰۵

۲-۳ انواع کابل و اتصالات مربوط به آن‌ها

انواع کابل‌های شبکه عبارتند از:

- ۱- کواکسیال
- ۲- زوج به هم تابیده
- ۳- فیبر نوری

هر کدام از این کابل‌ها اتصالات مخصوص به خود را دارند که با این اتصالات نیز آشنا می‌شویم.

۲-۱ کواکسیال و اتصالات آن

کابل‌های کواکسیال اولین کابل‌هایی بودند که در شبکه مورد استفاده قرار گرفتند.

اجزای تشکیل دهنده این کابل‌ها عبارتند از:

رشته مرکزی: این رشته می‌تواند به صورت مفتولی یا افشار باشد. رشته مرکزی توسط عایق حفاظت می‌شود.

رشته بیرونی: رشته بیرونی به صورت الیاف به هم بافته شده است و دور تا دور رشته مرکزی را فرا می‌گیرد.



شکل ۲-۲

کابل‌های کواکسیال بر حسب ضخامت به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف - کواکسیال Thinnet (ضخیم)

ب - کواکسیال Thicknet (نازک)

الف - کواکسیال Thinnet

ضخامت این نوع کابل کواکسیال، $0.25/0.07$ اینچ (۶ میلی‌متر) و حداقل برد آن ۱۸۵ متر است. سیگنال‌ها در این کابل پس از طی مسافت ۱۸۵ متر، بسیار ضعیف شده و غیر قابل استفاده می‌شوند. لذا در صورت نیاز به استفاده از کابل‌هایی با طول بیشتر از استاندارد ذکر شده، باید پس از طی فاصله ۱۸۵ متر از یک دستگاه تقویت کننده سیگنال که می‌تواند یک هاب یا سویچ مجهز به کانکتور کواکسیال Thinnet باشد، استفاده کرد.

شماره ثبت: ۷-۲۲۰۷۶	شماره ثبت اختراع: ۳-۴۴۸۷۵	سازمان مهندسی اطلاعات شبکه	واحد گزار، بینایت اتصالات شبکه	پذیرفته شده درجه ۱
--------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------

کابل‌های کواکسیال در دو نوع مخصوص داخل ساختمان و خارج ساختمان تولید می‌شود. انواع روکش در کابل‌های کواکسیال عبارت است از:

PVC *

Plenum-Grade *


کابل‌های PVC که ارزان قیمت‌تر از کابل‌های پلی‌یوم هستند برای کابل‌کشی‌های خارج از ساختمان کاربرد دارند. این کابل هنگام سوختن گاز سیمی تولید نمی‌کرده و فقط دود می‌کند که برای انسان بسیار خطرناک است؛ به همین دلیل در خارج از ساختمان استفاده می‌شود.

کابل‌های Plenum-Grade که از نظر قیمت از کابل‌های PVC گران‌تر هستند، در داخل ساختمان استفاده می‌شوند. این نوع کابل هنگام سوختن گاز سیمی تولید نمی‌کرده و فقط دود می‌کند که در اثر این دود کسانی که در ساختمان هستند، متوجه می‌شوند که در ساختمان آتش سوزی صورت گرفته است.

کابل‌های Thinnet در شبکه‌های خطی کاربرد دارند. حداقل سرعت انتقال اطلاعات در این کابل‌ها ۱۰ Mbps است.

برای اتصال کامپیوترها به یکدیگر توسط این نوع کابل از کانکتورهایی که به کانکتورهای BNC معروف هستند، استفاده می‌شود و انواع آن‌ها عبارتند از:

-۱ BNC Connector : بهانه‌ها و ابتدای کابل کواکسیال نصب شده و امکان اتصال کابل به کانکتورهای رابط (T-Connector) را فراهم می‌آورد.



شکل ۳-۴

-۲ T-Connector : چون شکل این اتصال به صورت حرف T است، به این اسم نام‌گذاری می‌شود. همان‌طور که در شکل ۳-۵ مشاهده می‌کنید، پایه این کانکتور به گارت شبکه کامپیوتر متصل شده و دو سر دیگر آن هر کدام به رشته کابل کواکسیال متصل می‌شود که هر کدام از این رشته‌ها خود به کامپیوتر دیگری متصل خواهد شد.

شماره انتشاری: ۳-۴۲۲۷	شماره ثبت اختراعی: ۵-۲۲۷۵	پیمانه مهندسی، مقابله شدید	استاندارد مهارت: رایانه کار مرحله ۱
شماره ثبت اختراعی: ۵-۰۳۷۷	واحد کل : ساخت اتصالات شبکه	پیمانه مهندسی: مفهومی شبکه	

۳- گانکتورهای مسدود گشته (Terminator Connector) : از این نوع گانکتورها در ابتدا و انتهای کابل شبکه استفاده می‌شود. در ابتدایی ترین نقطه سیم شبکه و انتهایی ترین نقطه آن، باید Terminator متصل شده باشد تا شبکه بتواند فعالیت کند. در صورتی که یک یا هر دو گانکتور مسدود گشته را از کابل شبکه جدا کنیم، کابل شبکه دچار اختلال شده و از کار می‌افتد. شکل و کاربرد این گانکتور در شکل ۳-۴ کاملاً مشخص شده است.

۴- گانکتورهای بشکه‌ای (Barrel Connector) : این گانکتور برای اتصال دو رشته کابل و برای امتداد دادن شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاربرد خاص دیگری ندارد. از مزایای کواکسیال Thicknet نصب ساده و هزینه اندک آن است و از معایب آن می‌توان به سرعت انتقال اطلاعات محدود و همچنین ترافیک زیاد این کابل اشاره کرد.



شکل ۳-۵


ب- کواکسیال Thicknet

شکل ظاهری و ساختار داخلی این کابل نیز شبیه کواکسیال Thinnet است با این تفاوت که ضخامت کابل کواکسیال Thicknet ۰/۵۰ اینچ (۱۳ میلی‌متر) می‌باشد. سرعت انتقال اطلاعات در این کابل ۱۰ Mbps بوده و حداقل مسافتی که می‌تواند اطلاعات را منتقل کند، ۵۰۰ متر است. به دلیل عدم انعطاف‌پذیری کابل مذکور و همچنین بود نسبتاً زیاد این کابل، جهت مرتبه کردن شبکه‌ها از آن استفاده می‌شود این جنبین کابلی که شبکه‌های مختلف را به یکدیگر متصل می‌کند، Backbone نام دارد.

دو نوع گانکتور برای اتصال این کابل‌ها وجود دارد:

- گانکتورهای سری N که از نظر ظاهری و ساختاری شبیه BNC است.
- مجموعه Vampire tap ، Transceiver و کابل AUI

استاندارد میلار (اینلاین کردن) ۱	پیکسل سیاری، مادلین سیک	واحد از اثبات اتصالات سیک
۳-۴۴۳۷۷۰-۵۲	شماره ثبتی: ۰-۴۴۳۷۷۰-۰	شماره ثابتی: ۰-۴۴۳۷۷۰



شکل ۳-۶

اگر بخواهیم کامپیووتری را از طریق Transceiver به شبکه‌ای با کابل کواکسیال متصل نماییم، باید به این روش عمل کنیم:
ابتدا Transceiver را به محلی از کابل کواکسیال که به مکان قرارگیری کامپیووتر نزدیکتر است، متصل کرده سپس کامپیووتر را توسط یک رشته کابل مخصوص به نام کابل AUI یا DIX به Transceiver متصل می‌کنیم؛ به این ترتیب کامپیووتر مورد نظر به شبکه متصل می‌شود.
امروزه فیبرهای نوری جای کابل‌های کواکسیال Thicknet را گرفته‌اند زیرا فیبرهای نوری ضمن این‌که مسافت بیشتری را تحت پوشش قرار می‌دهند، می‌توانند با سرعت بیشتری اطلاعات را منتقل کنند.

۳-۳-۲ زوج به هم تابیده و اتصالات آن

یکی دیگر از انواع کابل‌های شبکه، کابل زوج به هم تابیده یا Twisted Pair است. این کابل به دلیل ساختار داخلی آن به این صورت نام‌گذاری شده است. ساختار داخلی این کابل بدین صورت است که هشت رشته سیم دو به دور هم تابیده شده‌اند، به همین دلیل است که این کابل را زوج به هم تابیده می‌گویند.

این رشته سیم‌ها به ترتیبی دور هم پیچیده شده‌اند که میدان‌های مغناطیسی القایی را که در طول سیم و در اثر حرکت الکترون‌های درون این سیم‌ها به وجود می‌آیند، خنثی می‌کنند؛ لذا باید هنگام نصب و استفاده از این نوع کابل‌ها در شبکه، از استانداردهای مشخص شده بهره ببرد. در این استانداردها رنگ‌بندی کابل‌ها مشخص شده است. دو استانداردی که عموماً به کار می‌روند، عبارتند از:

شماره شناسنامی: T-TE11V-02	پیمانه مهندسی شبکه	استاندارد مهارت: رایله کار درجه ۱
شماره شناسنامی: T-TE11V-03	واحدهای کابل: شناخت اتصالات شبکه	

استانداردهای ۵۶۸A و ۵۶۸B . همچنین از این نوع کابل در توبولوزی های ستاره ای و حلقوی استفاده می شود.

أنواع كابل زوج به هم تابیده عبارتند از :

۱- زوج به هم تابیده بدون روکش محافظه (UTP)

۲- زوج به هم تابیده با روکش محافظه (STP)

هر کدام از این کابل ها کاربرد خاص خود را دارد. در محیط های علی از القای مغناطیسی می توان از کابل UTP استفاده کرد ولی اگر کابل برق در تزدیکی محل گذر سیم شبکه قرار دارد باید از کابل های STP استفاده کرد.

کابل زوج بهم تابیده براساس نوع استفاده از آن نیز تقسیم بندی شده است که عبارتند از:


Cat5 تا Cat7 که هر کدام کاربرد جدایگانه ای دارد. کابل های Cat5 برای ارتباط شبکه ای کامپیوترها طراحی و ساخته شده اند.

اگر تصمیم داشته باشیم این نوع کابل را به کار ببریم باید از اتصالات مخصوص کابل زوج به هم تابیده استفاده کنیم. اتصالاتی که در این مورد کاربرد دارند عبارتند از: RJ-45Connector که به

ابتداي سیم پروج می شود و Key Stone Jack که مادگی RJ-45Connector است.

حداکثر برد این کابل ۱۰۰ متر و حداکثر پهنای باند آن Mbps ۱۰۰ است. تکنولوژی جدید

توانسته است این پهنای باند را به Mbps ۱۰۰۰ افزایش دهد که آن را Gigabit Ethernet نامند.



شکل ۳-۷

1- Un-shielded Twisted Pair

2- Shielded Twisted Pair


3- Gigabit Ethernet

شماره مسازی: ۳-۴۲۷۷۵	شماره مسازی: ۳-۴۲۷۷۶	پسته هزار ملهم شکه	واحد کار شناخت املاک شکه	الندازهای راهگشایی درجه ۱
----------------------	----------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

۳-۴-۳ فیبر نوری (Fiber Optic)

یکی دیگر از انواع کابل شبکه، فیبر نوری است. در ساختار داخلی این کابل به جای مغزی مسی از شیشه استفاده شده و این مغزی داخل غلافی از جنس پلاستیک قرار گرفته است. در برخی از انواع فیبر نوری، اطراف آن را زل مخصوصی که وظیفه آن محافظت از فیبر می‌باشد، فرا گرفته است؛ در برخی دیگر نیز به جای ژل، مواد دیگری جایگزین شده است. این رسانه اطلاعات را به صورت نور منتقل می‌کند لذا سرعت انتقال اطلاعات توسط این کابل به مرتب بیشتر از کابل‌های دیگر است. این کابل توانایی انتقال اطلاعات با سرعت ۲۰۰۰۰ Mbps را دارد که البته تکنولوژی حاضر توانایی استفاده از این سرعت در شبکه‌های محلی را ندارد.

در فیبر نوری چون از نور جهت انتقال اطلاعات استفاده می‌شود میدان‌های مغناطیسی اطراف آن بر انتقال اثر نمی‌گذارند، به همین علت رسانه قابل اعتمادی محسوب می‌شود. این کابل توانایی انتقال اطلاعات تا ۲۰۰۰ متر را دارد. هر رشته فیبر نوری توانایی انتقال اطلاعات در یک جهت را دارد، لذا جهت اتصال دو شبکه به یکدیگر از دو رشته کابل یکی برای ارسال و دیگری جهت دریافت اطلاعات استفاده می‌شود. فیبر نوری جهت ارتباط شبکه‌هایی که در فواصل دور از هم قرار گرفته‌اند، کاربرد دارد.



شکل ۳-۸

۴-۲-۳ انتخاب کابل کمی

قبل از شروع کابل کمی شبکه، باید انواع کابل را به خوبی شناخته و از توانایی‌های آن مطلع شد. هم‌چنین کاربرد شبکه در شرکتی که به آن نیاز دارد باید کاملاً شناسایی شود، به همین منظور جهت تسهیل انتخاب نوع کابل، جدول مقایسه‌ای تهیه شده است که در ادامه می‌آید.


نامدار سهارت راهنما کل مرده	نامه میراث ملکی شکه	استاندار سهارت راهنما کل مرده
نمایه شناسی ۵۳۷۷۷۷۷	نمایه شناسی ۵-۱۲۲۷۷	نمایه شناسی ۳-۷۷۷۷۷

جدول ۳-۱

جدول مقایسه کابل‌های شبکه					
نوع کابل	قیمت	نصب	ظرفیت	برد	القای مقناظیسی
Thinnet	کمتر از STP	ارزان / ساده	۱۰ Mbps	۱۸۵ متر	حسابت نسبتاً کم
Thicknet	بیشتر از STP	ساده	۱۰ Mbps	۵۰۰ متر	حسابت نسبتاً کم
روج به هم تابیده با روکش محافظ	بیشتر از UTP Thicknet	نسبتاً ساده	۱۰Mbps ۵Mbps	۱۰۰ متر	حسابت نسبتاً کم
(روج به هم تابیده بدون روکش محافظ)	کمترین	ارزان / ساده	۱۰ Mbps ۱۰ Mbps	۱۰۰ متر	حاس‌ترین
فیبر نوری	بیشترین	گران‌اشکل	۱۰۰ Mbps ۱۰۰۰ Mbps	۲۰۰۰ متر	ملاآم‌ترین

۳-۳ هاب و انواع آن

هاب وسیله‌ای است که در شبکه‌های ستاره‌ای، ارتباط بین کامپیوترهای مختلف شبکه را به صورت فیزیکی برقرار می‌سازد و همانند یک جعبه تقسیم عمل می‌کند.



شکل ۳-۹


هاب توانایی انجام هیچ گونه پردازشی روی اطلاعاتی که در شبکه در حال می‌ادله است، ندارد و صرفاً وظیفه آن برقراری ارتباط فیزیکی بین کامپیوترهاست.
هاب انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

Passive - ۱


استاندارد های رایانه کار خرچه ۱	پیوسته بهاری ساخته شده	واحد کل شناخت املاک شده
T-UTP/STP	۰۷۷۲۷۵-۰۵	شماره شناسنامه ۵۳-۰۷۷۲۷۵

Active -۷
Hybrid -۳

هاب‌ها از نظر توانایی با یکدیگر تفاوت دارند. هاب Passive تنها یک جعبه تقسیم بوده و ارتباط کامپیوترها را در شبکه‌های ستاره‌ای برقرار می‌کند؛ این نوع هاب بدون برق کار می‌کند. هاب Active علاوه بر این که یک جعبه تقسیم است، توانایی بازسازی و تقویت سیگنال‌ها را نیز دارد. همان طور که قبلاً در همین واحد کار اشاره شد سیگنال‌ها در طول سیم رفته ضعیفتر می‌شوند تا دیگر قابل استفاده نباشند. هاب Active این سیگنال‌ها را که به صورت صفر و یک هستند، شناسایی کرده و همانند آن را دوباره سازی می‌کند. به این ترتیب اگر بود پک کابل ^۱ حد متر باشد، با استفاده از این هاب می‌توان تا ۲۰۰ متر را تحت پوشش شبکه قرار داد.



هاب Hybrid پیشرفته‌تر از مدل‌های قبلی است. این هاب علاوه بر داشتن توانایی و امکانات هاب Active می‌تواند توبولوژی‌های مختلف را به یکدیگر ارتباط دهد.




توجه داشته باشید که هاب همچون گونه کنترل ترافیک یا پردازش روی اطلاعات انجام نمی‌دهد.

۱- منظور از کابل TP، کابل زوج به هم تابده یا Twisted Pair است. از نوع این کابل می‌توان به کابل‌های UTP و STP اشاره کرد.

استاندارد مهارت ایجاد کن هرچند	سازه مهارت (متغیر شکل)	واحدهای شبکه انتقالات شبکه
شماره ثبت اسناد: ۳-۴۲۷۳	شماره ثبت اسناد: ۵-۲۲/۲۲-۷	شماره ثبت اسناد: ۳-۴۲۷۳

۴-۳- قفسه‌های توزیع (Rack)

قفسه‌های توزیع، کمدهای فلزی مخصوصی جهت نگهداری تجهیزات شبکه هستند. در شبکه‌ها تمامی کابل‌های شبکه به قفسه توزیع منتهی می‌شوند. تمامی تجهیزات شبکه اعم از هاب نیز در این محل قرار می‌گیرند. قفسه توزیع با Rack ضمن حفاظت از تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده در شبکه، مدیریت قسمت‌های فیزیکی شبکه را ساده‌تر کرده و شبکه را نیز منظم می‌کند. در قفسه‌های توزیع، محل‌هایی جهت نصب هاب و دیگر لوازم تعییه شده است.



شکل ۳-۱۲ Rack 9U دیواری و Rack 42U ایستاده

۵-۳- تابلوهای تقسیم گسترش پذیر (Patch Panel)

تابلوهای گسترش پذیر یکی از تجهیزات مدیریت کابل‌های شبکه هستند. این وسیله مجموعه‌ای از کانکتورهای Keystone Jack است که در کنار هم قرار گرفته‌اند. هر کدام از کابل‌های شبکه که از آنها و محل‌های مختلف شبکه به درون Rack آمده‌اند به یکی از کانکتورهای Patch Panel متصل می‌شوند؛ به این ترتیب تمامی اتصالات و کابل‌های شبکه با نظم و ترتیب در Rack یکدیگر در قرار می‌گیرند پناه‌پاین ضمن منظم شدن اتصالات، مدیریت آن‌ها نیز ساده می‌شود.



24 port, 1 spare patch panel



شکل ۳-۱۳

۱- کارت شبکه از مدار	۲- کارت شبکه از مدار	۳- کارت شبکه از مدار
نحوه ساخت: ۰۵-۰۷-۰۷-۰۷	نحوه ساخت: ۰۵-۰۷-۰۷-۰۷	نحوه ساخت: ۰۵-۰۷-۰۷-۰۷

۳-۶ کارت شبکه و ویژگی‌های آن

کامپیووترها توانایی و قابلیت‌های متعددی دارند که به کمک وسایل جانبی آن می‌توان از این قابلیت‌ها بهره برد پکی از این قابلیت‌ها امکان استفاده از شبکه است. به منظور استفاده از شبکه باید یک کارت شبکه را در یکی از شکاف‌های توسعه^۱ قرار داد و کابل شبکه را به آن متصل کرد. کارت شبکه وسیله‌ای است که کامپیووتر را به سیستم کابل‌کشی شبکه متصل کرده و امکان استفاده از آن را فراهم می‌کند.

شبیه دیگر قسمت‌های کامپیووتر که نیاز به نرم‌افزار راه‌انداز^۲ دارند، کارت شبکه نیز پس از نصب برنامه راه‌انداز فعال شده و شروع به کار می‌کند. اعمالی که کارت شبکه انجام می‌دهد، عبارتند از:

- ۱- آماده‌سازی اطلاعات جهت ارسال از طریق کابل شبکه
- ۲- ارسال اطلاعات
- ۳- کنترل مقدار اطلاعاتی که در هر لحظه از کامپیووتر به کارت شبکه ارسال می‌شود که به آن Flow Control می‌گویند.

۳-۶-۱ انواع کارت شبکه

کارت‌های شبکه همانند دیگر کارت‌های کامپیووتر بر اساس استانداردهای مختلفی ساخته شده است که در آن نوع سخت‌افزار، توبولوژی شبکه‌ای که این کارت می‌تواند به آن متصل شود و همچنین سرعت انتقال اطلاعات توسط این کارت‌ها مشخص شده است. حال اگر کارت‌ها را از نظر سخت‌افزاری دسته‌بندی کنیم، می‌بینیم که کارت‌های ISA، VESA، EISA و PCI ساخته شده است که سه مورد اول تقریباً منسخ شده و قدیمی هستند و در حال حاضر از کارت‌های PCI که ۳۲ بیتی هستند، استفاده می‌شود.

در کامپیووترهای جدید، کارت شبکه به صورت On-Board و روی برد اصلی کامپیووتر^۳ تعبیه شده است. به دلیل بدینهی بودن نیاز به امکاناتی از قبیل کارت گرافیک و همچنین متداول شدن استفاده از امکاناتی مانند کارت صدا و کارت شبکه، این امکانات به برد اصلی کامپیووتر اضافه شده و دیگر نیازی به خرید این تجهیزات نیست. کارت‌های شبکه که به صورت On-Board هستند با سرعت‌های ۱۰۰ و ۱۰۰۰ برای استفاده در شبکه‌های محلی و اتصال به شبکه‌های ستاره‌ای پیش‌بینی شده‌اند. هنگام خرید کامپیووتر باید به پیشنهای باند این کارت‌ها توجه داشت زیرا قابل تعویض نیستند.

-
- ۱- Expansion Slot
 - ۲- Driver
 - ۳- Main Board

استناده مهارت . رایانه کار درجه ۱	پرسنل مدیریت، مهندسی شبکه	واحد کارت شبکه ایستگاهی
۰۰۲۷۷۷-۰۵-۰۵	شماره شناسایی : ۰۰۲۷۷۷-۰۵	شماره شناسایی : ۰۰۲۷۷۷-۰۵

دسته‌بندی دیگری که کارت‌های شبکه را از هم متمایز می‌کند، نوع توبولوژی است که کارت شبکه آن را پشتیبانی می‌کند. برخی از کارت‌های شبکه که قدیمی‌تر هستند از یک یا دو توبولوژی مثل توبولوژی خطی و ستاره‌ای با از کارت‌های جدیدتری که تنها یک توبولوژی را می‌شناستند و با آن کار می‌کنند، پشتیبانی می‌کنند مثل کارت‌هایی که برای استفاده در توبولوژی ستاره‌ای ساخته شده‌اند. دسته‌بندی دیگری که در مورد کارت‌های شبکه انجام می‌گیرد دسته‌بندی از نظر سرعت انتقال داده‌هاست؛ به طور مثال برخی از کارت‌ها با سرعت ۱۰۰ Mbps، ۱۰ Mbps یا ۱۰۰۰ Mbps می‌کنند. اکثر کارت‌های موجود در بازار با دو سرعت حداقل و حداکثر کار می‌کنند، به طور مثال کارت‌های شبکه ۱۰/۱۰۰ Mbps که البته کارت‌های شبکه تک سرعتی نیز وجود دارند. عموماً کارت‌های شبکه سریع، توانایی انتقال با سرعت‌های پایین را نیز دارند، مثلاً کارت‌های شبکه ۱۰۰ Mbps می‌توانند با سرعت ۱۰ نیز کار کنند یا کارت‌های شبکه ۱۰۰۰ Mbps ۱۰۰ سرعت‌های ۱۰ و ۱۰۰ را نیز می‌شناسند.

۳-۶-۳ آدرس شبکه

برای ارسال اطلاعات، هر کارت شبکه باید مقصد را قبلاً شناسایی کرده سپس اطلاعات را ارسال کند. به همین منظور کارت‌های شبکه از یک آدرس برای ارسال و دریافت استفاده می‌کنند. آدرس همان آدرس فیزیکی کارت شبکه است. آدرس فیزیکی یک عدد ۶ رقمی در مبنای ۱۶^۱ (۱۲ کاراکتر) است که توسط کارخانه سازنده کارت شبکه روی آن حک شده و غیر قابل تغییر است. این آدرس یک آدرس منحصر به فرد بوده و به هیچ عنوان مشابه آن وجود ندارد.

2A - 3E - F6- EE - B2- 46

شکل ۳-۱۴

این آدرس به این روش ساخته شده است که هر کارخانه‌ای یک کد ۳ رقمی در مبنای ۱۶ دارد که این کد همان ۳ رقم اول آدرس فیزیکی است. ۳ رقم بعدی شماره سریالی است که توسط کارخانه سازنده کارت شبکه برای هر کارت انتخاب می‌شود و در نهایت شماره به دست آمده هنگام ساخت

۱- مبنای ۱۶ یا نظام هگزادسیمال شناخته می‌شود، در این سیستم از ارقام صفر الی ۹ و حروف A الی F برای نشان دادن اعداد استفاده می‌شود که معادل آن‌ها در سیستم دسیمال اعداد صفر الی ۱۵ است. هر رقم هگزادسیمال برابر ۴ بیت است پس هر یک بایت معادل دو رقم هگزادسیمال است، برای تشخیص اعداد هگزادسیمال از دسیمال در متون، از علامت استفاده می‌شود که بعد از عدد قرار می‌گیرد این علامم هبارتد از H که بعد از عدد هگزادسیمال قرار می‌گیرد با علامم ۵ و ۸ که قبل از عدد قرار می‌گیرد این مبنای را یاتم هگز (Hex) نیز نام می‌برند.

استاندارد مهارت - رایه کار درجه ۱	پیمانه مهارتی مهندسی ساخته	واحد کل: ساخت اتصالات شکن
تشریف اسنادی ۵-۴۲۲۷-۳	تشریف اسنادی ۵-۴۲۲۷-۲	تشریف اسنادی ۵-۴۲۲۷-۱

کارت شبکه روی آن ثبت می‌شود که به هیچ عنوان قابل تغییر نیست.

۳-۶-۳ ارسال و کنترل داده‌ها

سرعت انتقال داده‌ها روی برد اصلی کامپیوتر به مرتب بیشتر از انتقال اطلاعات از طریق کابل شبکه است، به همین علت باید همواره نظارتی بر مقدار اطلاعاتی که بین برد اصلی کامپیوتر و کارت شبکه در حال تبادل است، وجود داشته باشد زیرا اگر اطلاعاتی بیش از ظرفیت انتقال کارت شبکه برای کارت ارسال شود، از بین می‌رود و اگر کمتر از ظرفیت کارت باشد، مدت زمان انتقال آن زیاد می‌شود که این خود باعث کاهش سرعت می‌شود؛ به همین دلیل کارت شبکه بر مقدار اطلاعاتی که از طریق برد اصلی کامپیوتر دریافت می‌کند، نظارت کرده و مقدار آن را کنترل می‌کند که به آن Flow Control می‌گویند. این عمل بین دو کارت که از طریق شبکه برای یکدیگر اطلاعاتی ارسال می‌کنند نیز انجام می‌شود. به طور مثال کارت‌های شبکه قبل از شروع ارسال اطلاعات، در مورد سرعت انتقال آن و فاصله زمانی بین ارسال بسته‌های اطلاعاتی به کارت شبکه کامپیوتر مقابله، اطلاعات لازم را می‌دهد.

۴-۶-۳ پیداگزینی گزینه‌ها و تنظیم آن‌ها

کارت شبکه تیز همانند دیگر قسمت‌های سخت‌افزاری کامپیوتر نیاز به نرم‌افزار راه انداز دارد تا بتواند کار خود را آغاز کند. هنگام نصب این نرم‌افزار تنظیمات کارت نیز باید انجام گیرد. این تنظیمات شامل شماره وقفه‌ای که کارت از آن استفاده می‌کند، آدرس گذرگاه ورود و خروج اطلاعات (Base I/O Port Address) و آدرس حافظه‌ای که کارت از آن استفاده می‌کند، می‌شود.

وقفه، سیگنالی است که از طرف سخت‌افزار یا نرم‌افزار به پردازنده ارسال شده و درخواستی را مطرح می‌نماید. وقتی که واحد پردازنده وقفه‌ای دریافت می‌کند، فعالیت‌های جاری خود را معلق نموده و وضعیت کار خود را ذخیره می‌کند. سپس به وقفه ارسال شده رسیدگی می‌نماید. وقفه‌ها توسط قسمت‌های مختلف کامپیوتر ارسال می‌شوند که یا درخواست سرویس است یا گزارش یک اشکال یا توشیط خود پردازنده برای پاسخ به یک برنامه در حال اجرا یا سیستم عامل ارسال شده است. به طور کلی وقفه‌ها راهی برقراری ارتباط بین پردازنده و قسمت‌های مختلف کامپیوتر و سیستم عامل هستند. هر کدام از وقفه‌ها با یک شماره مشخص شده‌اند؛ وقفه‌های با شماره بزرگ‌تر اولویت بالاتری برخوردار بوده و وقفه‌های با شماره بزرگ‌تر دارای اولویت پایین‌تری هستند. در صورتی که چند وقفه همزمان ارسال شوند، واحد پردازنده با توجه به شماره وقفه‌ها به تک تک آن‌ها رسیدگی می‌کند.

شماره ثابتی: ۳۷۰۵۷۰۵	سیستم مداری: مطابق شیوه وایر کارت شبکه	استاندارد مدارات: رایانه کار درجه ۱
شماره ثابتی: ۳۷۰۵۷۰۵	سیستم مداری: مطابق شیوه وایر کارت شبکه	استاندارد مدارات: رایانه کار درجه ۱

پس به طور خلاصه تنظیماتی که در هر کارت شبکه باید انجام گیرد، عبارتند از:

- شماره وقفه (IRQ)

- آدرس ورودی و خروجی اطلاعات (Base I/O Address)

- آدرس حافظه (Base Memory Address)

شماره وقفه: هر کارتی که در کامپیوتر موجود است، برای ارتباط با CPU احتیاج به یک شماره وقفه دارد. هنگام نصب کارت شبکه باید شماره آن تنظیم شود. این شماره فقط باید به یک کارت اختصاص داده شود و دو کارت نمی‌توانند همزمان از یک شماره وقفه استفاده کنند.

آدرس ورودی / خروجی اطلاعات: این آدرس همان آدرس Data Bus است که کارت شبکه از طریق آن اطلاعات را به برد اصلی انتقال داده یا دریافت می‌کند.

آدرس حافظه: این آدرس مشخص می‌کند که کارت شبکه از کدام قسمت حافظه می‌تواند برای انجام پردازش‌های خود استفاده کند. این حافظه مستقیماً و بدون واسطه در اختیار کارت شبکه قرار می‌گیرد.

البته تمامی این تنظیمات در کارت‌های جدید که معروف به کارت‌های Plug & Play هستند به صورت اتوماتیک و خودکار تنظیم می‌شود.

۳-۶-۵ اتصالات و کابل‌کشی شبکه

هر کارت شبکه توانایی استفاده از توبولوزی خاصی را داراست و نمی‌تواند از تمامی توبولوزی‌ها استفاده کند. تقریباً تمامی کارت‌های شبکه دارای یک محل اتصال کابل شبکه هستند که از آن برای ارتباط با شبکه استفاده می‌شود ولی برخی از کارت‌ها دارای دو نوع اتصال شبکه هستند: اتصال شبکه خطی و اتصال شبکه ستاره‌ای. در این نوع کارت‌ها نمی‌توان به صورت همزمان از هر دو اتصال شبکه استفاده کرد و در هر زمان فقط یکی از آن‌ها فعال است. این کارت‌ها به دلیل قدیمی بودن و سرعت کم، دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

۳-۶-۶ استفاده از BootROM

یکی دیگر از امکانات و توانایی‌های کارت شبکه امکان استفاده از BootROM است. این وسیله یک حافظه فقط خواندنی است که روی کارت شبکه نصب می‌شود و امکان بوت شدن کامپیوتر از روی هاردپیسک سرور را به کاربر می‌دهد؛ در این صورت دیگر کامپیوتر نیازی به دیسک راهانداز نداشته و برای بوت شدن از دیسک راهاندازی که روی سرور قرار گرفته است، استفاده می‌کند. پس از نصب این حافظه روی کارت شبکه، کامپیوتر و سیستم عامل شبکه باید برای فعال شدن آن تنظیم شوند.


واحد کارت شبکه ایجاد شده	پسته هدایت مخاطب پذیر	ایجاد کارت شبکه برای کاربر
مشارکه شناسی: ۰۵-۹۹۶۲۱۷۷۷	مشارکه شناسی: ۰۵-۹۹۶۲۱۷۷۷	مشارکه شناسی: ۰۵-۹۹۶۲۱۷۷۷

۳-۷ نصب کارت شبکه

برای نصب کارت شبکه ابتدا کارت مورد نظر را داخل کامپیوتر و روی یکی از شکافهای توسعه قرار دهد، سپس کامپیوتر را روشن کرده و منتظر بارگذاری سیستم عامل شوید. اگر کارت شبکه از نوع Plug & Play باشد، نیازی به نصب کردن و تنظیم آن نیست، در غیر این صورت باید درایورهای مربوطه را نصب کنید.

برای نصب کارت شبکه از روش زیر استفاده کنید:

- ۱- از منوی Control Panel ، Start را باز نمایید
- ۲- روی آیکن Add Hardware دابل کلیک کنید



شکل ۳-۱۵

۳- پک کادر خوش‌آمد در شروع کار باز می‌شود. روی دکمه Next کلیک کنید.

واحد کار شناخت اسلاط سیک	واحد کار درجه ۱	استبداد مهارت راهکار
ت-FTTV-DT	ت-FTTV-D	ت-FTTV



شکل ۳-۱۶

سیستم عامل مدتی به جستجوی سختافزار نصب شده می‌پردازد و در صورتی که سختافزاری را بباید که دیسک راهانداز آن نصب نشده باشد، آن را به کاربر نمایش می‌دهد و اگر هیچ سختافزاری را پیدا نکند قادر جدیدی روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود که دو گزینه را برای ادامه نصب دیسک راهانداز به کاربر نشان می‌دهد:

* اولین گزینه عبارت Yes, I have already connected the hardware است. در صورتی که


این عبارت را انتخاب کرده و دکمه Next را کلیک کنید، یک لیست از کلیه سختافزارهایی که سیستم عامل Windows XP از آن‌ها پیشتبانی می‌کند، نمایش داده می‌شود، می‌توانید سختافزار مورد نظر خود را از لیست انتخاب کرده و دکمه Next را کلیک کنید.

* گزینه دوم عبارت No, I have not added the hardware yet است. در صورتی که عبارت دوم

را انتخاب نمایید و روی دکمه Next کلیک کنید، پیغامی روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود که به شما پیشنهاد می‌دهد که کامپیوتر خود را خاموش کرده و سختافزار موردنظر را روی سیستم نصب کنید. در صورتی که بخواهید عمل فوق را انجام دهید، باید روی گزینه موردنظر که در پنجره درج شده، کلیک کرده و روی دکمه Finish کلیک کنید. اگر گزینه ذکر شده را انتخاب نکنید و روی دکمه Finish کلیک کنید، عملیات نصب متوقف شده و کامپیوتر نیز به کار خود ادامه می‌دهد.


۴- گزینه اول را انتخاب کرده و روی دکمه Next کلیک کنید.

نام و آدرس مجهزات ایندکس شده	نام و آدرس مجهزات شده	نام و آدرس مجهزات راهنمایی شده
T-TRITY-2T	T-TRITY-2T	T-TRITY



شکل ۲-۱۷

۵- از درون لیستی که به نمایش درآمده، آخرین گزینه یعنی Add a new hardware device انتخاب کرده و دکمه Next را کلیک کنید.



شکل ۲-۱۸

در این مرحله قادر جدیدی باز شده و دو حالت مطرح می‌شود:

- * گزینه‌ای عبارت Search for and install the hardware automatically (Recommended) است. در صورت انتخاب این عبارت سیستم‌عامل خود سختافزار را جستجو کرده و در صورت یافتن آن، دیسک راهانداز آن را نصب می‌کند.


واحد کار شناخت اصولت سیمک	پیوکه جعلی، ملکه شیخ	استاندارد هدایت، زبانه کار سریعه ۱
شماره شناسایی : ۵-۲۴۷۷۷۶۳	شماره شناسایی : ۵-۲۴۷۷۷۶۳	شماره شناسایی : ۵-۲۴۷۷۷۶۳

* گزینه دوم عبارت Install the hardware that I manually select from a list (Advanced) است. عبارت دوم امکان نصب دیسک راهنمای را به صورت دستی فراهم می‌کند.
۹- دویست گزینه را انتخاب کرده و دکمه Next را کلیک کنید.



شکل ۷-۱۹

۷- از لیستی که به نمایش درآمده Network adapters را انتخاب کرده و دکمه Next را کلیک کنید.



شکل ۷-۲۰


نامدارد مهارت راهنمایی کار خود	نامدارد مهارت راهنمایی شنیده	نامدارد مهارت راهنمایی شنیده
شماره تلفن: ۰۵۲-۳۲۲۷۶۷۰	شماره تلفن: ۰۵۲-۳۲۲۷۶۷۰	شماره تلفن: ۰۵۲-۳۲۲۷۶۷۰

-۸- در این کادر روی دکمه Have Disk کلیک کرده و در قادر محاوره‌ای باز شده، محل قرارگیری دیسک راهنماز را به سیستم‌عامل معرفی کرده و دکمه OK را کلیک کنید.



شکل -۲۱


-۹- دکمه Next را کلیک کرده و منتظر شوید تا ویندوز مشخصات کارت معرفی شده را روی صفحه نمایش ظاهر کند. سپس در قادری که مشخصات کارت شبکه در آن نمایش داده شده است، دکمه Next را کلیک کنید.



شکل -۲۲

پستلاره نیاز است زیرا کار برخواست	و اند کار ساخت اتصالات شبکه	پستلاره نیاز است زیرا کار برخواست
۳-۹۲۷۶-۰۳	۰۲۲۷۶-۰۵	۰۲۲۷۶-۰۳

کادر جدید آخرين کادر بوده و پایان مرحله نصب کارت شبکه را گزارش مي دهد.
۱۰- روی دکمه Finish کلیک کنید تا مرحله نصب پایان پذیرد.



شکل ۳-۲۲

حال پس از تنظیمات نرم افزاری سیستم عامل می توانید از امکانات شبکه بهره مند شوید.

۳-۸-۱ تهیه کابل رابط شبکه

به منظور برقراری ارتباط فیزیکی کامپیوترهای شبکه، باید کامپیوترها توسط کابل های رابط که مناسب برای همان توبولوزی است، ساخته شود. در ادامه با روش ساخت دو نوع کابل رابط شبکه که در توبولوزی های ستاره ای و خطی استفاده می شوند، آشنا می شوید. از آنجایی که توبولوزی ستاره ای و حلقوی از نظر نوع کابل و نوع اتصالات و کابل شبیه یکدیگر هستند، طرز تهیه کابل رابط شبکه برای آن ها یکسان است.

۳-۸-۱-۱ تهیه کابل رابط شبکه ستاره ای

برای این کار ابتدا باید با ترتیب رنگ سیم های داخل یک کابل آشنا شویم. درون هر کابل Twisted Pair، هر رشته سیم با رنگ متفاوتی وجود دارد. برخی از این سیم ها برای ارسال اطلاعات

استاندارد مهارت رایانه کار ترجمه ۱	بسیله مهاری، مهندس شنید	واحد فنی ساخت املاک دینه
شماره ثبت‌گیری ۳-۹۹۰۷۶	شماره ثبت‌گیری ۳-۹۹۰۷۷	شماره ثبت‌گیری ۳-۹۹۰۷۸

استفاده می‌شود و برخی دیگر برای دریافت آن از این جهت اگر ترتیب رنگ رعایت نشود، ارتباط بین دو کامپیوتر نیز برقرار نمی‌شود.

ترتیب رنگ در کانکتورهای RJ-45 به این ترتیب است:

- ۱- نارنجی سفید
- ۲- نارنجی
- ۳- سبز سفید
- ۴- آبی
- ۵- آبی سفید
- ۶- سبز
- ۷- قهوه‌ای سفید
- ۸- قهوه‌ای



شکل ۳-۲۴

برای ساخت یک اتصال RJ-45 به لوازمی مانند: یک عدد کانکتور RJ-45، یک رشته کابل زوج به هم تابیده و RJ-45 Crimping Tool نیازمندیم.
روش ساخت اتصال RJ-45 به شرح زیر است:

۱- برای اتصال یک کانکتور RJ-45 به کابل Twisted Pair ابتدا باید بدون این که سیم‌های درون کابل آسیب بینند روکش کابل را توسط قسمتی از آچار مخصوص کابل RJ-45 که برای برداشتن روکش کابل تعبیه شده است، برداریم. این آچار RJ-45 Crimping Tool نام دارد.



شکل ۳-۲۵ RJ-45 Crimping Tool

استاندارد میزبان: رایانه کار نرخه ۱	پیشنهادی میزبان: میلیمتر شکاف	واحد کار: ساخت اتصالات شبکه	نامه میزبان: ۰۴۲۷۷-۵
نامه میزبان: ۰۴۲۷۷-۵	نامه میزبان: ۰۴۲۷۷-۵	نامه میزبان: ۰۴۲۷۷-۵	نامه میزبان: ۰۴۲۷۷-۵

- ۲- کابل را در دست گرفته و سیمها را به ترتیب رنگ مرتب می‌کنیم.
- ۳- در این مرحله در صورتی که طول سیم‌های از روکش درآمده زیاد باشد، آن‌ها را کوتاه می‌کنیم؛ این کار را تا جایی که طول سیم بدون روکش حدوداً ۱۲ میلی‌متر باشد، انجام می‌دهیم. دقت کنید که روکش سیم‌ها نباید برداشته شوند و فقط روکش اصلی کابل را برمی‌داریم.
- ۴- سیم‌ها را با حفظ ترتیب رنگ در درون کانکتور RJ-45 قرار داده و آن را با Crimping Tool پرس می‌کنیم.

نکته: قبل از پرس کابل ترتیب رنگ سیم‌ها را کنترل کنید و همچنین کنترل نمایید که سیم‌ها تا انشعابی محل قرارگیری آن‌ها در کانکتور جلو بروند.

۳-۸-۲- تهییه کابل رابط شبکه خطی

در این مبحث به صورت قدم به قدم روش اتصال یک کانکتور BNC به کابل کواکسیال شرح داده شده است. برای انجام این کار به یک کانکتور BNC، یک رشته کابل کواکسیال Thinnet و ابزاری به نام BNC Crimping Tool نیاز داریم. قبل از تهییه اتصال باید بدانیم که هر کانکتور RG-58 از سه قسمت تشکیل شده است که عبارتند از:

- ۱- بندن کانکتور
- ۲- لوله نگهدارنده کابل
- ۳- سوزن مغزی

- برای ساخت اتصال RG-58 به روش زیر عمل می‌کنیم:
- ۱- کابل کواکسیال Thinnet را وارد لوله نگهدارنده کابل می‌کنیم زیرا قبل از برداشتن روکش کابل و بیرون آمدن الیاف رسانای بیرونی، وارد کردن کابل به درون لوله نگهدارنده بسیار ساده‌تر است.
 - ۲- روکش کابل کواکسیال را توسط یک تیغ یا سیم لخت کن به اندازه تقریبی ۲ سانتی‌متر برمی‌داریم. در صورتی که از تیغ یا وسیله‌های دیگر مشابه استفاده می‌کنید مراقب دست‌های خود باشید زیرا روکش کابل محکم بوده و ممکن است تیغ در دست‌های شما ایجاد بردگی و جراحت کند.
 - ۳- الیاف رسانای بیرونی را باز کنید تا عایق رسانای داخلی دیده شود، سپس به اندازه تقریبی ۵ میلی‌متر از عایق درونی کابل را توسط سیم لخت کن یا تیغ بردارید.

شماره سفارشی	۰۹۹۷۷۷۷۷۷۷۷	تاریخ تکمیل	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	نام و نام خانوادگی	سید علیرضا سعیدی	ردیف کار	ساخت اتصالات شبکه
--------------	-------------	-------------	------------	--------------------	------------------	----------	-------------------

۴- سوزن مغزی را روی رسانای درونی قرار داده و آن را توسط BNC Crimping Tool پرس کنید. این کار باعث می شود که سوزن و رسانای داخلی به یکدیگر چسبیده و ضمن برقراری ارتباط بین آن ها از جدا شدن سوزن از رسانا نیز جلوگیری شود. قبل از پرس کردن سوزن مغزی، کنترل کنید که تمام رشته های رسانا درون سوزن قرار گیرد و تا انتهای حفره درون سوزن را پر کنید؛ در ضمن انتهای سوزن مغزی باید به عایق سفیدرنگ رسانای داخلی چسبیده باشد.

۵- سوزن را درون بدنه کانکتور BNC قرار داده و آن قدر به جلو فشار دهید تا درون بدنه کانکتور قفل شود. علامت قفل شدن سوزن به بدنه کانکتور صدایی است که در هنگام قفل شدن آن شنیده می شود. روکش کابل باید تا اندازه ای برداشته شود که وقتی سوزن به بدنه قفل می شود انتهای بدنه کانکتور به روکش سیاررنگ بیرونی کابل چسبیده باشد و هیچ فاصله ای بین آن ها نباشد. اگر روکش کابل کمتر از مقدار مورد نیاز برداشته شود، سوزن درون بدنه قفل نمی شود و کوتاه به نظر می رسد. در این حالت اتصال ساخته شده خراب بوده و ارتباط کامپیوتر به شبکه را برقرار نمی سازد. اگر روکش کابل بیشتر از مقدار مورد نیاز برداشته شود پس از قفل شدن سوزن به بدنه کانکتور، بین بدنه و کابل فاصله ای باقی می ماند که باعث می شود تگهدارنده کابل ضعیفتر عمل کرده و با یک کشیدگی آرام کابل شبکه خراب شده و ارتباط کامپیوتر با شبکه قطع شود.

۶- لوله تگهدارنده کابل را آن قدر بالا می آوریم تا به بدنه کانکتور برسد. در این حالت لوله تگهدارنده روی کابل کواکسیال و کانکتور قرار می گیرد، سپس آن را نیز توسط BNC Crimping Tool پرس می کنیم تا کابل و کانکتور را محکم کنار یکدیگر تگهدارد، پس از آن الیاف اضافی را توسط سیم چین قطع می کنیم برای تمیزتر شدن کار می توانیم ایندا لیاف بیرونی را به اندازه مورد نیاز بزیده و پس از آن لوله تگهدارنده را بالا آورده و پرس کنیم.



شکل ۳-۲۶ BNC Crimping Tool

۳-۹ ایجاد یک شبکه نظری به نظری

حال که روش تهیه و ساخت کابل های کواکسیال Thinnet و Twisted Pair را فرا گرفتید در نظر داریم یک شبکه نظری به نظری ایجاد کنیم. برای انجام این کار به دو کامپیوتر، یک دستگاه هاب یا سویچ و دو رشته کابل رابط شبکه نیاز داریم. روش کار به این صورت است:

نامه شناسی: ۰۴۲۷	نامه شناسی: ۵-۵۷۸۷	نامه شناسی: ۱-۷۷۳۷
پادشاهی شبکه مخابراتی	پادشاهی شبکه مخابراتی	پادشاهی شبکه مخابراتی

- ۱- ارتباط فیزیکی بین دو کامپیوتر را از طریق کابل‌های شبکه و هاب برقرار کنید.
- ۲- دیسک رام‌داز کارت‌های شبکه هر دو کامپیوتر را نصب کنید تا کارت‌های شبکه قابل و قابل استفاده شوند.
- ۳- برای هر کامپیوتر یک نام منحصر به فرد انتخاب کنید. در صورتی که برای کامپیوترها نام مشابه انتخاب کنید فقط کامپیوتری که زودتر روشن شده باشد می‌تواند از شبکه استفاده کند و کامپیوتر دیگر از شبکه خارج می‌شود. برای تغییر نام کامپیوترها باید در Control Panel روی آیکن System کلیک کرده، سپس روی زبانه Computer Name کلیک کنید. پس از آن دکمه Change را کلیک کرده و در جای خالی که در پایین عبارت Computer Name قرار دارد، نام کامپیوتر را وارد کنید.
- ۴- در همان پنجره تغییر نام کامپیوتر، در زیر عبارت Workgroup نام گروه کاری خود را بنویسید. این نام در تمامی کامپیوترهایی که می‌خواهید با یکدیگر در ارتباط باشند، پکسان است.
- ۵- روی دکمه OK کلیک کنید تا به پنجره System Properties بازگردید.
- ۶- پنجره System Properties را نیز با کلیک کردن روی دکمه OK ببندید.
- ۷- در این هنگام پیغامی روی صفحه باز می‌شود که از شما می‌خواهد برای اعمال تغییرات انجام شده کامپیوتر را Restart کنید. دکمه Yes را کلیک کرده و منتظر شوید تا کامپیوتر شود.
- این اعمال را برای کامپیوتر دوم نیز انجام دهید. فقط دقت دقت کنید تا نام دو کامپیوتر با یکدیگر متفاوت باشد. حال می‌توانید از طریق آیکن My Network Places / View Workgroup Computers کامپیوتر دیگر و پوشش‌های به اشتراک گذاشته شده آن را مشاهده کنید. در صورتی که کامپیوتر دیگر را در پنجره باز شده مشاهده نکنید، می‌توانید از طریق منوی Start آن را جستجو نمایید. با انجام اعمال فوق می‌توانید کامپیوترهای دیگری را نیز به Workgroup اضافه کرده و ارتباط شبکه‌ای آن‌ها را برقرار کنید.

 **نکته:** در شبکه هر کامپیوتر باید برای خود یک IP Address منحصر به فرد و غیر تکراری داشته باشد. در صورتی که چنین آدرسی را به کامپیوترهای شبکه اختصاص نداده باشیم سیستم عامل ویندوز این کار را به صورت خودکار انجام می‌دهد.

- ۱- در واحد کار پنجم توضیح داده شده است.

واحد کار شناخت اتصالات شبکه	سینت میکری سلکویم شکه	استاندارد مهدای از راه کفر برجه ۱
تسلیم فنی: ۰۳-۲۲۷۷۵-۰۴	تسلیم فنی: ۰۴-۲۲۷۷۵-۰۴	تسلیم فنی: ۰۴-۲۲۷۷۵-۰۴

خلاصه مطالب

عواملی که در هنگام کابل کشی شبکه همواره مورد نوجه قرار می‌گیرند عبارتند از هزینه تهیه کابل، لوازم مورد تیاز برای کابل کشی، پهنهای باند مورد نیاز در شبکه، نحوه استفاده از پهنهای باند، تضعیف سیگнал و میزان مقاومت کابل در برابر امواج الکترومغناطیسی که از محیط بر کابل تحمیل می‌شوند.

متدائل ترین کابل‌هایی که در شبکه‌ها استفاده می‌شوند عبارتند از کابل کواکسیال، زوج به هم تابیده و فبیر نوری که هر کدام از آن‌ها خود دارای چندین مدل متفاوت بوده و در محل مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد برای استفاده از هر کابل باید از اتصالات مخصوص به همان کابل استفاده کرد: این اتصالات عبارتند از اتصالات BNC و RJ-45.

در شبکه ستاره‌ای به غیر از کابل شبکه از دستگاه دیگری نیز استفاده می‌شود که هاب نام دارد. هاب و کلیه تجهیزات دیگر در نوعی قفسه قرار می‌گیرند که قفسه توزیع یا Rack نام دارد. هر کارت شبکه دارای یک آدرس منحصر به فرد به نام آدرس فیزیکی است که در مبنای ۱۶ بودگ و غیر قابل تغییر می‌باشد. آدرس مذکور ۶ زمینی (۱۲ کاراکتر) است.



استاندارد مهارت رایانه کار درجه ۱	یعنی مهارت املاکی شبکه	و این کار ساخت اتصالات شبکه
نمره نسبی ۷۷/۷۷	نمره نسبی ۴۷/۴۷	شماره تسلسیلی ۰۲۰۲۷۷-۵۳

آزمون

- ۱- حداقل بود کدام یک از کابل‌های زیر ۵۰۰ متر است؟
- الف- فیبر نوری
 - ب- زوج به هم تابیده
 - ج- کواکسیال Thicknet
- ۲- در کابل‌های کواکسیال از نوعی کانکتور به نام جهت مسدود کردن دو انتهای کابل استفاده می‌شود.
- الف- RJ - 45
 - ب- Barrel Connector
 - ج- T- Connector
- ۳- در شبکه‌های ستاره‌ای از کابل برای ارتباط کامپیوترها استفاده می‌شود.
- الف- کواکسیال (TP)
 - ب- زوج به هم تابیده (TP)
 - ج- فیبر نوری
- ۴- در صورتی که قصد داشته باشیم مسافتی بیشتر از بود یک کابل را تحت پوشش شبکه قرار دهیم، کدام وسیله کمک می‌کند تا بود کابل را بیشتر گنیم؟
- الف- کارت شبکه
 - ب- BootROM
 - ج- هاب
- ۵- آدرسی که در مبنای ۱۶ بوده و روی هر کارت شبکه ثبت شده است نام دارد.
- الف- آدرس فیزیکی
 - ب- آدرس منطقی
 - ج- آدرس کامپیوتری
- ۶- ای که روی کارت شبکه نصب می‌شود و امکان Boot شدن کامپیوتر از روی هارد دیسک سرور را به ایستگاه کاری فراهم می‌کند، چه نام دارد؟
- الف- Remote boot device
 - ب- Remote Login
 - ج- Boot IC
- ۷- نوعی کابل که از چهار زوج به هم تابیده ساخته شده و دارای غلاف محافظ است:
- الف- کواکسیال Thicknet
 - ب- STP
 - ج- فیبر نوری
- ۸- کدام یک از عوامل زیر با مقدار Attenuation نسبت مستقیم دارد؟
- الف- قطر سیم
 - ب- طول سیم
 - ج- شرایط محیط

هدف جزئی



توانایی شناخت معماری شبکه

زمان (ساعت)	
عملی	نظری
۱	۶

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآیند انتظار می‌رود که :

- ۱- معماری شبکه را توضیح دهید.
- ۲- انواع معماری شبکه و ویژگی‌های آن‌ها را بیان کند.

نامداری مهندسی: راهبردی کار مرجحه	پست: مهندسی شبکه	واحد اکثر شناخت معماری شبکه
نامداری مهندسی: ۰۵-۰۷۱۷۷۷-۷۴۷۷	شماره ثبت‌گیری: ۰۵-۰۷۱۷۷۷-۷۴۷۷	نامداری مهندسی: ۰۵-۰۷۱۷۷۷-۷۴۷۷

کلیات

در واحدهای کار گذشته با انواع توبولوزی شبکه و ویژگی‌های آن‌ها آشنا شدیم. خواندیم که اگر بخواهیم یک شبکه ستاره‌ای با خطی داشته باشیم، چگونه می‌توان این شبکه را راهاندازی کرد و برای این کار به چه تجهیزات و وسائلی نیاز داریم. در این واحد کار با استانداردهایی به نام معماری شبکه آشنا می‌شویم. معماری‌های شبکه مراجع کاملی در مورد انواع شبکه‌ها هستند به طوری که توبولوزی‌های شبکه و مطالبی را که ناکنون در کتاب عنوان شده در بر می‌گیرند. این معماری‌ها شبکه را از نظر توبولوزی، نوع کابل، نحوه پرقراری ارتباط کامپیوترها با یکدیگر و ویژگی‌های دیگر توضیح داده‌اند. در این واحد کار با این معماری‌ها آشنا خواهیم شد.

۳-۳ معماری شبکه

معماری شبکه، استانداردهایی است که برای نحوه اتصال کامپیوترها با یکدیگر و نحوه ارسال اطلاعات تعریف شده است. در این استانداردها نوع کابل شبکه، اتصالات، توبولوزی، نحوه دسترسی به خطوط انتقال و سرعت انتقال مشخص شده است.

۳-۴ انواع معماری شبکه و ویژگی‌های آن‌ها

چندین نوع معماری شبکه وجود دارد که هنگام راهاندازی شبکه از آن‌ها استفاده می‌شود. برای استفاده از این معماری‌ها باید با انواع آن آشنا شویم. انواع معماری شبکه عبارتند از:

۱- اترنت^۱

Token Ring -۲

۴-۱ اترنت

بدون شک اترنت متداول‌ترین معماری شبکه است. در این معماری از روش CSMA/CD برای دسترسی به خط انتقال یا همان کابل شبکه استفاده می‌شود. توبولوزی پیش‌فرض برای اترنت، توبولوزی فیزیکی خطی تعریف شده است. توبولوزی‌های شبکه مثل توبولوزی خطی که از توبولوزی منطبقی خطی استفاده می‌کنند از اترنت بهره می‌برند. نوع کابلی که در هر توبولوزی استفاده می‌شود نیز در قوانین همان توبولوزی مشخص شده است.

مشمار شناسی ۰۷۷۷۷۷۷۷۷	مشمار شناسی ۰۷۷۷۷۷۷۷۷	پسته های سایر اینترنت های اینترنت	پسته های معمولی اینترنت
وحدت کنترل ساخت معماری مشکه	وحدت کنترل ساخت معماری مشکه	پسته های معمولی اینترنت	پسته های سایر اینترنت های اینترنت

توپولوژی های مختلف اینترنت عبارتند از:

- 10 Base 2
- 10 Base 5
- 10 Base T
- 10 Base FL
- 100 VG - ANY LAN
- 100 Base X

 **نکته:** در استانداردهایی که نام برد ۲ دارد، محدودیت نهایانگرسرعت انتقال است مثلاً ۱۰ Base 2 با سرعت ۱۰ bps کار می کند. Base band نشان دهنده بودن توپولوژی و عبارت پس از آن نوع کابل را نشان می دهد.

در معماری اینترنت علاوه بر موارد ذکر شده نحوه ساخته شدن پسته های اطلاعاتی، اندازه آن ها، اطلاعات اضافی که باید در پسته های اطلاعاتی قرار گیرد و کابل کشی شبکه مشخص شده است. در ادامه برخی از استانداردهای متدائل توضیح داده خواهد شد.

۲-۴-۲-۴ استانداردهای IEEE


الف- ۱۰ Base 2

۱۰ Base 2 برای انتقال داده ها از کابل های کواکسیال Thinnet استفاده می کند که مشخصات این کابل در واحد کار سوم توضیح داده شد. کانکتور های این شبکه از نوع BNC بوده و دو سر کابل باید توسط Terminator مسدود شود تا شبکه فعال شود. از مزایای ۱۰ Base 2، نصب ساده و هزینه راه اندازی بسیار کم آن است. توپولوژی ۱۰ Base 2 همان توپولوژی خطی است. قوانینی که در ۱۰ Base 2 باید رعایت شود، عبارتند از:

- حداقل طول کابلی که کامپیوترها را به هم متصل می کند نباید کمتر از ۱۵ متر باشد.
- برای اتصال T- Connector به کامپیوتر نباید از کابل استفاده کرد و باید آن را مستقیماً به کامپیوتر متصل نمود.
- فاصله اولین و آخرین کامپیوتر در شبکه نباید بیش از ۱۸۵ متر باشد. این فاصله از روی اندازه کابل اندازه گیری می شود.
- با استفاده از هاب یا Repeater می توان حداکثر فاصله بین اولین و آخرین کامپیوتر را تا ۹۲۵ متر افزایش داد و کامپیوترها نباید خارج از این محدوده باشند.
- در فواصل بین هر دو Repeater نمی توان بیش از ۳۰ دستگاه کامپیوتر به شبکه متصل کرد.

واحد اول شبکه مجازی سه‌تایی	واحد مجازی سه‌تایی	واحد اول شبکه مجازی سه‌تایی
تراز سه‌تایی ۰-۷۷۷۷-۷۴	تراز سه‌تایی ۰-۹۹۹۷-۵۳	تراز سه‌تایی ۰-۷۷۷۷-۷۴

- * ابتدا و انتهای کابل باید با Terminator مسدود شود. Terminator شبکه 10Base2 مقاومت ۵۰ اهمی است که سیگنال‌های الکتریکی به وجود آمده در کابل شبکه را مصرف کرده و از باقی ماندن آن در شبکه جلوگیری می‌کند.
- * برای دست یافتن به حداقل فاصله کامپیووترها یعنی ۹۲۵ متر، پنج Segment خواهیم داشت که با چهار دستگاه Repeater به هم متصل شده‌اند که فقط از سه Segment آن می‌توان استفاده کرد. این Segment‌ها شماره‌های ۱، ۲، ۳ و ۵ هستند. این قانون به قانون ۵-۴-۳ معروف است.




شکل ۴-۱

۱۰ Base 5

در 10 Base 5 از کابل کواکسیال Thicknet برای اتصال کامپیووترها به یکدیگر استفاده می‌شود. هر کامپیووتر توسط یک کابل AUI با DIX به یک عدد Transceiver به کابل شبکه متصل شده است. وصل می‌شود و هر دو انتهای کابل با Terminator مسدود می‌شود. اولین مزیت 10 Base 5 مسافت نسبتاً زیادی است که تحت پوشش خود قرار می‌دهد. قوانینی که در مورد 10 Base 5 وجود دارد، عبارتند از:

- * حداقل طول کابل که برای اتصال دو کامپیووتر استفاده می‌شود ۲/۵ متر است.
- * حداقل طول کابل با حداقل فاصله بین اولین و آخرین کامپیووتر شبکه ۵۰۰ متر است.
- * حداقل فاصله بین اولین و آخرین کامپیووتر شبکه با استفاده از Repeater ۲۵۰۰ متر است.
- * یکی از Terminator‌ها باید به زمین متصل شود.
- * اندازه کابلی که کامپیووتر را به Transceiver متصل می‌کند، باید بیشتر از ۵۰ متر باشد.
- * حداقل تعداد کامپیووترها در هر Segment ۱۰۰ دستگاه است.
- * قانون ۵-۴-۳ در مورد 10 Base 5 نیز صادق است.

وایپر اینلاین / شبکه های شبکه	روش مهندسی / مفهوم شبكه	استاندارد / راهنمای ترازو
۳-۲۲/۲۷.۰۹	T-568B/5	۷-۱۱۸۷V



شکل ۷-۴


۱۰ Base T - ج

برای راهاندازی شبکه ۱۰ Base T از کابل‌های TP یا زوج به هم تابیده استفاده می‌شود که حداقل سرعت آن ۱۰ Mbps است. در این استاندارد هر کامپیوتری که می‌خواهد به شبکه متصل شود مستقیماً توسط یک کابل به هاب وصل شده و هاب، ارتباط کامپیوترها را برقرار می‌کند. اتصالات این توپولوژی از نوع RJ-45 است. Segment‌های مختلف می‌توانند توسط کابل‌های کواکسیال یا فیبر نوری به یکدیگر متصل شوند. برخی از انواع دستگاه‌هایی که می‌توانند جایگزین هاب شوند، هوشمند بوده و می‌توانند ترافیک شبکه را کنترل کرده و آن را کاهش دهند. از مشخصه‌های بارز این شبکه گران قیمت بودن هزینه راهاندازی و نصب آن است. STAR ۱۰ Base T در ظاهر یک شبکه ۱۰ Base T است ولی عملکرد آن همانند شبکه‌های خطی می‌باشد. در این مورد به طور خلاصه می‌توان گفت توپولوژی فیزیکی آن، ستاره‌ای ولی توپولوژی منطقی آن خطی است.

قواتین ۱۰ Base T عبارتند از:

- * حداقل تعداد کامپیوتری که این شبکه به هم متصل می‌گند، ۱۰۲۴ دستگاه کامپیوتر است.
- * کابل‌ها باید از نوع زوج به هم تابیده 3 ، Category 4 ، Category 5 یا Category 6 باشند (نوع کابل از نظر داشتن محافظه تقاضی نمی‌گذارد، می‌توان از هر دو کابل UTP یا STP استفاده کرد).
- * حداقل فاصله هر کامپیوتر تا هاب، ۱۰۰ متر است.
- * حداقل طول کابل (فاصله بین کامپیوتر تا هاب) ۲/۵ متر است.

پیمانه مهاری: مهندس شبکه	استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۱
شماره شناسنامه: ۰۹-۲۲۲۷-۵	شماره شناسنامه: ۰۹-۲۲۲۷-۶



10 Base FL - ۵

10 Base FL یکی از خصوصیات شبکه اترنی است که برای انتقال اطلاعات از فیبر نوری استفاده می‌کند. سرعت انتقال در این شبکه ۱۰ Mbps است. مهم‌ترین مزیت 10 Base FL، مسافت زیادی است که تحت پوشش قرار می‌دهد. این مسافت ۲ کیلومتر است. از مزایای دیگر این شبکه این است که عوامل خارجی، تأثیری روی اطلاعات داخل فیبر ندارند. به عبارت دیگر، در فیبر نوری هم‌شناوی وجود ندارد و اطلاعات سالم به مقصد می‌رسد.

دو استاندارد دیگر به نام‌های 10 Base FB و 10 Base FP 10 Base FL نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. 10 Base FB یک شبکه اترنت همزمان^۱ است و برای اتصال دو نقطه کننده فیبر نوری به یکدیگر که در مسیر بین دو ایستگاه قرار دارد، استفاده می‌شود. استاندارد دیگر 10 Base FP 10 است که برای شبکه ستاره‌ای با استفاده از فیبر نوری می‌باشد که برای Backbone شبکه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در 10 Base FP، نور به جای سیگنال‌های الکترونیکی مسئولیت انتقال اطلاعات را بر عهده دارد.

100 Base X - ۶

ساختار شبکه 100 Base X همانند شبکه 10 Base T 10 است (سرعت این شبکه ۱۰۰ Mbps است)، با این تفاوت که 100 Base X با سه مدل کابل کشی متفاوت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سه مدل عبارتند از:

* **100 Base TX:** در این مدل از دو کابل Category 5 از نوع STP یا UTP به صورت همزمان استفاده می‌شود.

* **100 Base FX:** در این مدل از دو رشته فیبر نوری در کنار هم استفاده می‌شود.

شماره مدل: T-FTTV-5	نام: شبکه فیبر نوری سریع	نام: شبکه فیبر نوری با سرعت ۱Gb
T-FTTV-5	T-FTTV-5	T-FTTV

۰ ۱۰۰ Base T4: در این مدل ۴ رشته کابل ۵ یا ۴ در گذار هم استفاده می‌شود.
 ۰ ۱۰۰ Base X: با نام Fast Ethernet نیز شناخته می‌شود.

۰ ۱۰۰۰ Base X

این استاندارد شبکه‌ای را توضیح می‌دهد که در آن سرعت انتقال اطلاعات یک گیگابیت در ثانیه است و برای انتقال اطلاعات از فیبر نوری استفاده می‌شود. این استاندارد خود از چند قسمت تشکیل شده است که عبارتند از:

۰ ۱۰۰۰ Base SX -۱

۰ ۱۰۰۰ Base LX/LH -۲

۰ ۱۰۰۰ Base ZX -۳

تفاوت استانداردهای ذکر شده در طول کابل‌ها و نوع فیبرنوری است که در آن‌ها استفاده می‌شود.

۰ ۱۰۰۰ Base T


در این استاندارد، از کابل‌های زوج به هم تابیده برای راهاندازی شبکه‌ای با سرعت یک گیگابیت در ثانیه استفاده می‌شود. این کابل‌ها از نوع Cat5 و کانکتورهای آن نیز از نوع RJ-45 است. نحوه ارسال اطلاعات در این استاندارد به گونه‌ای است که سیستم، توانایی انتقال اطلاعات با سرعت یک گیگابیت در ثانیه را پیدا می‌کند. کابل Cat5 نام دیگر کابل زوج به هم تابیده است.

Token Ring

شبکه Token Ring از نظر ظاهری یک شبکه ستاره‌ای است ولی به صورت Token Passing کار می‌کند. در این شبکه یک حلقه منطقی به وجود می‌آید و Token در امتداد حلقه حرکت کرده و به کامپیوترها می‌رسد. هر کامپیوتری که به ارسال اطلاعات نیاز داشته باشد، Token را تگه داشته و اطلاعات خود را به سوی مقصد ارسال می‌کند. اطلاعات ارسال شده در همان حلقه مجازی و در امتداد حلقه Token مسیر خود را حلی می‌کند تا به کامپیوتر مقصد برسد. کامپیوتر مقصد در صورت صحیح بودن اطلاعات ارسالی، در جواب یک پسته به نام Acknowledge به کامپیوتر مبدأ ارسال می‌کند. کامپیوتر مبدأ نیز Token اصلی را از بین برده و یک Token جدید تولید می‌نماید و آن را در امتداد مسیر Token قبلی به حرکت در می‌آورد. این پروسه به همین صورت ادامه خواهد یافت.

در شبکه Token Ring در محل اتصال کامپیوترها به جای هاب از دستگاهی به نام MAU استفاده می‌شود. سرعت انتقال اطلاعات در این شبکه ۴Mbps یا ۱۶Mbps است. کارت‌های ۱۶Mbps می‌توانند با سرعت ۴Mbps نیز فعالیت کنند.

واحد کار اشتراحت سازی شبکه	ساخته بیانی: مطابق شد	استاندارد های: رایانه کار درجه ۱
استاندارتی: T-97/27-5	استاندارتی: T-97/27-5	استاندارتی: T-97/27-5



در شبکه Token Ring از کابل های زوج به هم تاییده استفاده می شود. اگر از کابل UTP در این توپولوژی استفاده شود، حداکثر طول کابل می تواند ۴۵ متر باشد و این شبکه فقط با سرعت ۴ مگابیت در ثانیه کار می کند و اگر از کابل STP استفاده شود، حداکثر طول کابل ۱۰۱ متر و با سرعت ۱۶ مگابیت در ثانیه اطلاعات منتقل می شود.

۴-۳ FDDI

FDDI، تکنولوژی یک شبکه با سرعت ۱۰۰ مگابیت در ثانیه است که برای ارتباط از فیبر نوری استفاده می کند. در این تکنولوژی به جای فیبر نوری می توان از کابل مسی نیز استفاده کرد ولی در صورت استفاده از کابل مسی طول کابل کمتر می شود. FDDI به عنوان Backbone در محله ای که تعداد زیادی کامپیوتر در آن قرار دارد، استفاده می شود. از جمله این محیطها می توان به دانشگاه ها اشاره کرد. در FDDI می توان ۵۰۰ گره را در مسافت ۱۰۰ کیلومتر به یکدیگر متصل کرد. توپولوژی فیزیکی این شبکه حلقه ای است. نحوه به وجود آمدن این حلقه به این صورت است که یک حلقه ۱۰۰ کیلومتری از فیبر نوری ساخته می شود و در هر ۲ کیلومتر یک تقویت کننده قرار می گیرد. برای جلوگیری از اختلالاتی که در اثر قطع شدن فیبر نوری به وجود می آید، از دو حلقه فیبر نوری در کنار هم استفاده می شود تا در صورتی که یکی از رشته ها قطع شود، رشته دوم وارد عمل شده و جایگزین رشته اول شود.

۴-۴ شبکه بدون سیم

شبکه بی سیم، شبکه ای است که از امواج رادیویی band broad برای مرتبط کردن کامپیوترها به یکدیگر استفاده می کند. از سیستم بی سیم در شبکه های WAN استفاده می شود. کاربرد آن می تواند


مشماره ثابت اینی: ۰۴-۹۱۲۷-۵	مشماره ثابت اینی: ۰۴-۹۱۲۷-۵	نام و نام خانوادگی: ازیانه کلر (مرجع)
نام و نام خانوادگی: ازیانه کلر (مرجع)	نام و نام خانوادگی: ازیانه کلر (مرجع)	مشماره ثابت اینی: ۰۴-۹۱۲۷-۵

مرتبط کردن دو یا چند شبکه محلی، لایه سرویس اینترنت و سرویس‌های دیگر باشد. شبکه بی‌سیم برای برقراری ارتباط بین کامپیوترهایی که نزدیک یکدیگر قرار دارند نیز استفاده می‌شود که در این صورت نوعی شبکه به نام PAN^۱ به کار می‌رود. در شبکه‌های PAN نیازی به استفاده از تجهیزات خاص شبکه نیست و فقط با نصب دو کارت شبکه PAN روی دو کامپیوتر که در فاصله مناسب از یکدیگر قرار گرفته‌اند، می‌توان یک شبکه را راه‌اندازی کرد. از مزایای شبکه بی‌سیم این است که نیازی به نصب کابل شبکه و تجهیزات آن نیست و سرعت انتقال اطلاعات نیز می‌تواند تا سرعت ۵۲ مگابیت در ثانیه افزایش بیندازد.

۴-۵ بازدید از معماری یک مرکز در حال کار

هنگام بازدید از معماری یک مرکز در حال کار اولین قدمی که برمی‌داریم شناسایی توپولوژی‌های آن مرکز است زیرا با روشن شدن توپولوژی‌ها استانداردهای شبکه مشخص شده و نوع کابل کشی، اتصالات و دستگاه‌های ارتباطی مشخص می‌شوند. ضمناً به خاطر داشته باشید که در یک مرکز ممکن است دو یا چند توپولوژی وجود داشته باشد.

اگر شبکه‌ای که بازدید می‌کنید یک LAN باشد، می‌توانید یک توپولوژی یا بیشتر داشته باشید ولی اگر شبکه مورد نظر یک WAN است، ممکن است با بیشتر از دو توپولوژی مواجه شوید. در این گونه موارد برای جلوگیری از بروز اشتباه و به منظور دقت عمل، نقشه کلی شبکه را ترسیم کرده و توپولوژی قسمت‌های مختلف شبکه اعم از دو LAN و ارتباط آن‌ها با یکدیگر را روی نقشه مشخص کنید. به طور مثال می‌توانید نقشه‌ای مشابه شکل ۴-۵ ترسیم نمایید.



شکل ۴-۵


با مشخص شدن توپولوژی‌ها می‌توان به معماری‌های شبکه که در این مرکز در حال کار استفاده شده‌اند، بی‌برده و آن‌ها را مشخص کرد.

استاندارد مهارت رایانه کاربردی	برنامه همراهی شبکه	وحدت کل ساخت معماری شبکه
شماره شناسنامی ۵۷-۰۲۲۴۷-۰۷۰۷۶	شماره شناسنامی ۵۷-۰۲۲۴۷-۰۷۰۷۶	شماره شناسنامی ۵۷-۰۲۲۴۷-۰۷۰۷۶

خلاصه مطالب

استانداردهایی برای نحوه اتصال کامپیوترها به یکدیگر تعریف شده است که توبولوژی‌های شبکه تیز جزبی از این استانداردها به شمار می‌آیند. این استانداردها به معماری‌های شبکه معروف هستند. در این استانداردها نوع کابل، سرعت انتقال اطلاعات، نحوه ارسال از نظر دیجیتالی یا آنالوگ بودن و دیگر مسایل در نظر گرفته شده است. این استانداردها توسط مؤسسه‌ای به نام IEEE تدوین شده است. انواع معماری‌های شبکه عبارتند از:

- Ethernet
- Token Ring
- Wireless



استانداردهای ایجاد شده کارکرده ای	استاندارد معماری شبکه	استاندارد معماری شبکه
ستاره شبکه ۵-۰۷۲۲۷-۰۷	ستاره شبکه ۵-۰۷۲۲۷-۰۷	ستاره شبکه ۵-۰۷۲۲۷-۰۷

آزمون

۱- استانداردهایی برای نحوه اتصال کامپیووترها به یکدیگر تعریف شده است که توپولوژی‌های شبکه نیز خود جزئی از این استانداردها به شمار می‌آیند. به این استانداردها می‌گویند.

الف- توپولوژی
ب- پروتکل

ج- معماری‌های شبکه

۲- کدام یک از توپولوژی‌های زیر توپولوژی خطی است؟

الف- 2 Base T - ب- 10 Base 5 - ج- 10 Base 2

۳- کدام یک از توپولوژی‌های زیر توپولوژی حلقه‌ای است؟

الف- Token Ring - ب- 10 Base 5 - ج- 10 Base 2

۴- کدام یک از توپولوژی‌های زیر توپولوژی ستاره‌ای است؟

الف- 10 Base T - ب- Token Ring - ج- 10 Base FL

۵- در کدام توپولوژی از Transceiver استفاده می‌شود؟

الف- 5 Base T - ب- 10 Base 2 - ج- 10 Base 5

۶- حداقل سرعت انتقال اطلاعات در توپولوژی X 100 Base 100 متر است؟

الف- 4 Mbps - ب- 16 Mbps - ج- 100 Mbps

۷- در شبکه Ethernet از چه روشی جهت دسترسی چندگانه به خطوط انتقال استفاده می‌شود؟

الف- Token Ring - ب- Token Passing - ج- CSMA/CD

۸- کدام توپولوژی مناسب‌ترین توپولوژی برای متصل کودن دو مرکز با فاصله ۱۵۰ متر از یکدیگر را دارد؟

الف- 2 Base T - ب- 10 Base 2 - ج- 10 Base 5

۹- برای اتصال دو مرکز به فاصله ۴۵۰ متر و سرعت ۱۰۰ Mbps، کدام یک از توپولوژی‌های زیر مناسب هستند؟

الف- 10 Base 5 - ب- 10 Base 2 - ج- 100 VG-ANY LAN

۱۰- در قانون ۳-۴-۵ عدد ۴ معرف چیست؟

الف- Segment - ب- Repeater - ج- کامپیوتر - د- Terminator

واحدهای ایجاد شده در شبکه	نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی
شماره شناسنامه: ۰۷-۹۸۷۳۷-۵۶	شماره شناسنامه: ۰۵-۹۸۷۳۷-۷	شماره شناسنامه: ۰۷-۹۸۷۳۷-۷

۱۱- در توبولوزی Base FL ۱۰ از چه کابلی استفاده می‌شود؟

ب - Fiber Optic

الف - TP

د - کواکسیال Thicknet

ج - کواکسیال Thinnet

۱۲- در روش حلقوی یک بسته اطلاعاتی به نام که مجوز ارسال است در شبکه حرکت گردد و به ترتیب به تمامی کامپیوترها می‌رسد.

ب - Frame

الف - Packet

د - Becon

ج - Token





توانایی شناخت انواع پروتکل‌ها

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۱	۵

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فراگیر انتظار می‌رود که :

- ۱- پروتکل‌ها و نحوه عملکرد آن‌ها را توضیح دهد.
- ۲- پروتکل‌های لایه‌های کاربردی، انتقال و شبکه را توضیح دهد.
- ۳- روش‌های دسترسی به خط انتقال را توضیح دهد.
- ۴- برخی از تنظیم‌های پروتکل در محیط Windows XP را انجام دهد.

شماره شناسنامه: ۳۵-۰۲۲۷-۵	تاریخ ثبت: ۰۲/۰۷/۰۳	نامه ایجاد کننده: معاشره شدکه	نامه ایجاد کننده: اسناد اداره روابط خارجی
---------------------------	---------------------	-------------------------------	---

۱-۵ کار با پروتکل‌ها

بروتکل چیست؟ کامپیووترها برای برقراری ارتباط با یکدیگر به قوانینی تیاز دارند که به آن قوانین، پروتکل می‌گویند. بروتکل به منزله زبانی است که کامپیووترها توسط آن با یکدیگر صحبت می‌کنند. اگر بخواهیم در این مورد مثالی بباوریم، می‌توانیم کامپیووترها را به انسان‌ها و پروتکل را به قواعد تکلم انسان‌ها تشبیه کنیم. انسان‌ها برای برقراری ارتباط با یکدیگر و صحبت کردن احتیاج به تکلم دارند.

تکلم نیز به زبان‌های مختلفی انجام می‌پذیرد. اگر دو نفر تصمیم بگیرند با یکدیگر صحبت کنند باید این کار را با یک زبان مشترک انجام دهند، در غیر این صورت در برقراری ارتباط موفق نمی‌شوند. این نکته درباره کامپیووترها نیز صادق است؛ دو کامپیووتر برای برقراری ارتباط با یکدیگر به پروتکل نیازمند هستند و اگر از پروتکل‌های مشابه استفاده نکنند قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر نخواهند بود، پس نتیجه‌منی‌گیریم که کامپیووترها نیز برای برقراری ارتباط با یکدیگر باید از پروتکل‌های مشترکی استفاده کنند.

هر بروتکل برای ارسال و دریافت اطلاعات قواعدی را رعایت می‌کند که از آن جمله می‌توان به نحوه ساخته شدن بسته‌های اطلاعاتی و آدرس‌دهی کامپیووترها و نحوه کنترل ترافیک اشاره کرد. برخی از بروتکل‌ها، بسته‌های اطلاعاتی کوچک‌تر و برخی بسته‌های بزرگ‌تری می‌سازند و اطلاعاتی که در هر بسته وجود دارد، ممکن است متفاوت باشد. یکی دیگر از این قواعد، روش انتخاب آدرس برای کامپیووترهای شبکه است. در هر صورت تمامی بروتکل‌ها در مرحله اول کامپیووترها را با کدهایی که برای بروتکل شناخته شده است، آدرس‌گذاری می‌کنند و سپس اطلاعات را با روش‌های خاص که برای بروتکل مشخص است، در بسته‌های اطلاعاتی قرار داده و به سوی مقصد ارسال می‌کنند.

پشته پروتکل‌ها

هر بروتکل توانایی خاص و محدودی دارد. به طور مثال پروتکل TCP فقط توانایی ارسال اطلاعات یا پروتکل FTP فقط توانایی انتقال فایل را دارد. به همین دلیل طراحان بروتکل‌ها تعدادی پروتکل با قابلیت‌های مشخص را با یکدیگر در یک مجموعه به نام پشته پروتکل^۱ قرار داده‌اند که در سیستم‌عامل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این بروتکل‌ها مکمل یکدیگر بوده و با کمک هم ارتباط دو کامپیووتر را از طریق شبکه برقرار کرده و اطلاعات را منتقل می‌کنند. پشته پروتکل‌ها ساختار لایه‌ای دارد و برای هر لایه وظیفه خاصی پیش‌بینی شده است. پروتکل‌هایی که در هر لایه وجود دارند قسمتی از وظایف آن لایه را انجام می‌دهند.

نام ایجاد کننده پروتکل	پسته مهندسی - دانشگاه تکنیک	نام ایجاد کننده پروتکل
شماره ثبت اختراعی	۰-۰۲۷۷-۵۵	شماره ثبت اختراعی

معروف ترین و متداول ترین پسته پروتکل ها عبارتند از:

TCP/IP -۱

Novell Netware -۲

Apple Talk -۳

تمامی پسته ها بر اساس یک الگو به نام مدل مرجع ISO/OSI طراحی شده اند. هدف از به وجود آوردن چنین الگویی استانداردسازی پسته های مختلف است زیرا شرکت های کامپیوتری زیادی در زمینه ساخت و تولید محصولات شبکه ای فعالیت دارند و تمامی آن ها باید محصولاتی تولید کنند که از یک استاندارد مشترک استفاده کرده و بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل مدل مرجع ISO/OSI به عنوان الگویی برای تمامی پسته ها در نظر گرفته شده است.

Application
Presentation
Session
Transport
Network
Data Link
Physical

شکل ۵-۱

۵-۵ پروتکل های کاربردی

لایه کاربردی بزرگ ترین لایه در استاندارد OSI است. این لایه شامل سیگنال هایی است که خدمات سودمندی از قبیل انتقال فایل و کنترل یک کامپیوتر از راه دور را به کاربر ارایه می دهد. در صورتی که لایه های یابین تر فقط در تبادل اطلاعات بین فرستنده و گیرنده نقش دارند. همچنین این لایه می تواند ارتباط برنامه های مختلفی را که در محیط شبکه وجود دارند، با یکدیگر برقرار کند. پروتکل هایی که در لایه کاربردی فعال دارند به پروتکل های کاربردی معروف هستند. از انواع این پروتکل ها می توان به پروتکل های FTP ، Telnet ، FTAM ، SMTP و SNMP اشاره کرد.

۵-۶-۱ FTP پروتکل

این پروتکل انتقال فایل بین کامپیوترهای شبکه را به عهده دارد. از این پروتکل برای ارسال و دریافت فایل، استفاده از بانک نرم افزار و بهروزرسانی سایت های اینترنتی استفاده می شود. مهم ترین نکته ای که در مورد این پروتکل می توان عنوان کرد، این است که این پروتکل هنگام شناسایی کاربران

پروتکل FTAM	نامه مهندسی انتقال فایل	نامه مهندسی انتقال فایل
نامه مهندسی انتقال فایل	نامه مهندسی انتقال فایل	نامه مهندسی انتقال فایل

کلمه عبور را به صورت متن و بدون این که آن را تبدیل به رمز کند، ارسال می‌کند بنابراین قادر امنیت است، به همین دلیل معمولاً سرورهایی که این سرویس را ارایه می‌دهند، از کاربران کلمه عبور نمی‌خواهند و کاربر آزاده به سرویس دسترسی دارد.

برونکل FTP فرمانی دارد که از آن در محیط Command Prompt استفاده می‌شود. این فرمان به کاربر این امکان را می‌دهد که به سرور FTP متصل شده و فایل‌های آن را درون کامپیوتر خود کهی کرده یا در صورت داشتن مجوزهای لازم از کامپیوتر خود فایلی را به درون سرور کماید. این فرمان هم‌نام پروتکل مذکور بوده و ftp نام دارد. برای دیدن جزئیات و روش استفاده از دستور ftp، از منوی Start گزینه Help را اجرا نمایید، سپس در کادر مقابل Search عبارت ftp commands کلید Enter را فشار دهید. در پنجره جاری، اطلاعات کاملی درباره فرمان ftp مشاهده خواهد کرد.

۵-۲-۱ پروتکل FTAM

پروتکل FTAM پروتکلی است که برای انتقال فایل و مدیریت آن در شبکه‌های Mainframe می‌سازند، استفاده می‌شود. این پروتکل توانایی انتقال فایل از کامپیوتر به سرور یا برعکس و همچنین مدیریت آن‌ها را دارد.

عملکرد این پروتکل شبیه پروتکل FTP است. FTAM طوری طراحی شده که بتواند سیستم عامل‌ها و محیط‌های مختلف مثل محیط‌های Web-Based را به هم منتقل نماید ولی هرگز توانسته با FTP رقابت کرده و جای آن را بگیرد.

۵-۲-۲ پروتکل Telnet

پروتکل Telnet پروتکلی است که یک ترمینال را شبیه سازی می‌کند، یعنی امکان متصل شدن به یک کامپیوتر از راه دور را به کاربر می‌دهد. توسط این پروتکل، به کامپیوتر متصل شده و آن را مدیریت می‌کنیم. تمامی امکانات مدیریتی سیستم توسط این پروتکل برای کاربر فراهم می‌شود.

۵-۲-۳ پروتکل SNMP

در بی‌حضور چشمگیر کامپیوتر در عرصه‌های مختلف زندگی بشر، انسان‌ها به این فکر افتادند که کارخانه‌ها و مراکز صنعتی خویش را به کمک کامپیوتر مدیریت کنند. به این منظور پروتکل SNMP طراحی شد. این پروتکل امکان کنترل و مدیریت دستگاه‌ها را توسط کامپیوتر فراهم می‌آورد.

استاندارد پروتکل ایمیل کلیک	پستلاین مهندسی مخابرات	واحد کلیک	واحد کلیک درجه ۱
شماره ثابتی: ۰۴۴۲۷۳۵۵	شماره ثابتی: ۰۴۴۲۷۳۵۷	لینک	لینک

توسط این پروتکل دستگاههایی که معروف به Management Agent هستند، راهبری می‌شوند. دستگاههای Management Agent توانایی اتصال به شبکه را دارند. به طور مثال در صنعت پتروشیمی لازم است در زمان‌هایی شرکتی عبور مواد باز یا بسته شود. کنترل این شرکت‌ها توسعه کامپیوتر و سیستم هدایت کامپیوتری انجام می‌شود.

۴-۵-۱ SMTP پروتکل

همان‌طور که از اسم این پروتکل می‌توان تشخیص داد، وظیفه آن ارسال نامه‌های الکترونیکی است. هنگام ارسال و دریافت نامه‌های الکترونیکی چند پروتکل استفاده می‌شود که یکی از آن‌ها SMTP است. پروتکل SMTP فقط وظیفه ارسال را به عهده دارد. برای ارسال نامه توسعه این پروتکل احتیاجی به وارد کردن شناسه یا کلمه عبور نیست و ارسال نامه به صورت آزادانه و مجاتی انجام می‌گیرد.

۴-۵-۲ HTTP پروتکل

وظیفه این پروتکل ارسال درخواست‌های کاربر از طریق مرورگر وب و دریافت پاسخ آن است. روش کار آن به این صورت است که درخواست‌های کاربر توسط برنامه مرورگر وب از کاربر گرفته و به وب سرور مورده نظر کاربر ارسال می‌شود، سپس پاسخی را که وب سرور ارسال می‌نماید، دریافت کرده و از طریق برنامه مرورگر وب تحويل کاربر می‌دهد. این پروتکل توانایی ارسال و دریافت هرگونه فایل و متنی را دارد. از مشخصات این پروتکل می‌توان به این مورد اشاره کرد که قالب‌های^۱ مختلف فایل را شناسایی کرده و فایل را با برنامه مخصوص همان قالب باز می‌کند. به طور مثال اگر در اینترنت روی یک فایل با قالب pdf کلیک کنید، مرورگر وب برنامه Adobe Acrobat را باز کرده و محتوای فایل را توسط این برنامه نمایش می‌دهد یا اگر روی یک فایل تصویری کلیک نمایید، آن را شناسایی کرده و تصویر را نمایش می‌دهد؛ در حالی که اگر روی یک فایل با پسوند exe کلیک کنید، فایل مذکور را به کامپیوتر شما منتقل می‌کند.

۱- Simple Mail Transfer Protocol

2- HyperText Transfer Protocol

3- Formats

استنادهای معتبر	زبانه کی مرتبه ۱	وینده مجازی معتبر شده	واحد کی انتخاب بروتکلها
نامه سازی	۰۲۲۲۷۵۵۵	نامه سازی	۰۲۲۲۷۰۵

۴-۵ پروتکل POP3

بروتکل POP3 پروتکلی است که در Mail Serverها برای ارسال و دریافت Email کاربرد دارد. Mail Serverها توسط این پروتکل نامه‌ها را از سرورهای مرجع خود دریافت کرده و آن‌ها را در محل‌هایی که برای نگهداری نامه‌ها در سرور تعییه شده است و Mail Storage نامیده می‌شوند. نگهداری می‌کنند سپس هنگامی که کاربر به Mail Server متصل می‌شود، نامه‌های خود را توسط همین پروتکل دریافت می‌کند. محتويات نامه‌ها پس از انتقال به کامپیوتر کاربر قابل مشاهده است. از مزایای این پروتکل ساده‌بودن آن است یعنی این پروتکل قابلیت دیگری به غیر از دریافت Emailها ندارد. این خصوصیت باعث می‌شود که استفاده از POP3 بسیار ساده باشد. در صورتی که پروتکل دیگری به نام IMAP که به همین منظور استفاده می‌شود امکانات پیشرفته‌تری دارد. در ادامه با این پروتکل نیز آشنا خواهید شد.

آخرین نسخه پروتکل POP نسخه ۳ است، به همین دلیل این پروتکل را POP3 می‌نامیم.



نکته: پروتکل POP3 فقط برای دریافت Email استفاده می‌شود و برای ارسال آن از پروتکل SMTP بهره می‌بریم.



نکته: کاربر برای اتصال به Mail Server و استفاده از پروتکل POP3 باید نام کاربری و کلمه عبور داشته باشد ولی برای ارسال Email نیازی به نام کاربری و کلمه عبور نیست.

۴-۶ پروتکل IMAP

این پروتکل نیز همانند POP برای استفاده از یک Mail Server به کار می‌رود. با این تفاوت که این پروتکل به کاربر اجازه می‌دهد تا به صندوق پست الکترونیکی خود متصل شده و قبل از این که نامه‌ها را به کامپیوتر خود منتقل نماید، آن‌ها را بررسی کرده و اعمالی از قبیل ایجاد، حذف و علامت گذاری یا حذف علامت‌های روی نامه‌ها را انجام دهد.

بروتکل IMAP نیز همانند پروتکل POP برای دیدن و دریافت نامه‌ها کاربرد دارد و برای ارسال Email همچنان باید از پروتکل SMTP استفاده کرد. اگر کامپیوتری را که IMAP Server روی آن نصب شده است به اداره پست شبیه کنیم، پروتکل SMTP وظیفه ماشین مخصوص حمل نامه را به

نام و نام خانوادگی: شماره ثابتی:	شماره ثابتی: ۰۳۱۲۷۷۷۷۷۷۷	نام و نام خانوادگی: شماره ثابتی:
پاکت پرینتر	۰۳۱۲۷۷۷۷۷۷۷	پاکت پرینتر

عهده دارد.

آخرین نسخه این پروتکل نسخه ۴ است. به همین دلیل این پروتکل را IMAP4 می‌نامیم. پروتکل IMAP بیشتر توسط کسانی استفاده می‌شود که از کامپیووترهای جیبی^۱ استفاده می‌کنند. همین طور که می‌دانید، قدریت حافظه این نوع کامپیووترها بسیار کم بوده و امکان ذخیره کردن تعداد زیادی نامه روی آن‌ها وجود ندارد. کاربرد دیگر پروتکل IMAP بیشتر توسط کسانی است که دائم در حال حرکت هستند و از سرورهای مختلف برای ارسال و دریافت Email‌های خود استفاده می‌کنند. در ضمن امنیت پروتکل IMAP به مراتب از پروتکل POP بیشتر است.

۳-۵ پروتکل‌های انتقال

پروتکل‌های موجود در لایه انتقال، وظیفه انتقال اطلاعات را بر عهده دارند. این پروتکل‌ها اطلاعاتی را که از لایه‌های بالاتر ارسال شده‌اند، دریافت کرده و ارسال می‌کنند. پروتکل‌های انتقال بر چگونگی ارسال اطلاعات نظارت داشته و سالم رسیدن اطلاعات به مقصد را کنترل می‌کنند. برخی از این پروتکل‌ها سالم رسیدن اطلاعات به مقصد را تضمین می‌نمایند یعنی در صورتی که اطلاعات ارسال شده دچار مشکل شود، این پروتکل مشکل را پیگیری کرده و آن را برطرف می‌کند. از پروتکل‌هایی که در این لایه هستند، می‌توان به پروتکل‌های TCP و UDP اشاره کرد که همگی وظیفه ارسال را بر عهده دارند.

وظیفه پروتکل TCP ارسال اطلاعات به کامپیوتر مقصد است. این پروتکل سالم رسیدن اطلاعات به مقصد را با فعال‌سازی مکانیزمی در دو کامپیوتر فرستنده و گیرنده تضمین می‌کند. شرح این عمل به این صورت است که این پروتکل در ابتدا بین دو کامپیوتر ارتباط برقرار می‌سازد، سپس این دو کامپیوتر به منظور کنترل جریان Packet‌ها و پیشگیری از گم شدن آن‌ها در شبکه، خود را با یکدیگر هم‌زمان می‌کنند. ارتباط برقرار شده به صورت "دو طرفه هم‌زمان" است. هم‌زمان با برقراری این ارتباط، مکانیزم دیگری به نام مکانیزم کنترل خطای فعال می‌شود که برای جلوگیری از بروز اشکال در اطلاعات، تمام Packet‌های دریافت شده را گنترل می‌کند و در صورت نیاز، درخواستی مبتنی بر ارسال مجدد آسیب دیده به کامپیوتر مبدأ می‌فرستد. عمل دیگری که برای پیشگیری از مفقود شدن اطلاعات انجام می‌شود، شماره‌گذاری Packet‌هاست. در صورتی که یک یا چند Packet مفقود شوند، کامپیوتر فرستنده می‌تواند آن‌ها را از روی شماره‌ای که به آن‌ها اختصاص داده شده است، شناسایی و دوباره ارسال کند. علاوه بر موارد ذکر شده، پروتکل TCP که در کامپیوتر مقصد قرار دارد، برای هر دریافتی یک Acknowledge Packet مبدأ ارسال می‌کند. Acknowledge که در کتاب‌های

استاندارد مهارت: آنلاین کار تمرین	ساخته شده‌یاری: مطابق شرکه
شماره ثبت اسناد: ۳-۹۶۰۷۲-۵	شماره ثبت اسناد: ۳۴۲۱۱-۲

مرجع Ack نیز نامیده می‌شود، در واقع یک رسید است و نشان می‌دهد که Packet سالم به مقصد رسیده است و در صورتی که کامپیوتر ارسال کننده اطلاعات برای یک یا چند بسته Acknowledge دریافت نکند، متوجه می‌شود که در ارسال این بسته‌ها اشکالی به وجود آمده است و نسبت به ارسال مجدد بسته‌های شناسایی شده اقدام می‌کند.

چنین روش ارسالی بسیار قابل اعتماد بوده و برای ارسال اطلاعات یک بانک اطلاعاتی، سیستم انتقال اطلاعات بانکی و دیگر نرم‌افزارهای حیاتی که در آن‌ها بسته‌ها باید سالم به مقصد برسند، استفاده می‌شود.

بروتکل دیگری که در این لایه وجود دارد بروتکل UDP است. تفاوت اصلی TCP و UDP در این است که هدف بروتکل TCP ارتباط یک قابل اعتماد و عاری از هرگونه خطاست، در حالی که برای بروتکل UDP کارآبی و سرعت ارسال مطرح است. به طور مثال نرم‌افزارهایی که کار انتقال فایل و اطلاعات را انجام می‌دهند (مانند FTP)، از بروتکل TCP استفاده می‌نمایند زیرا انتقال دقیق و بدون خطای فایل‌ها و اطلاعات یک بانک اطلاعاتی بسیار مهم است. در مقابل، نرم‌افزارهای Multimedia از بروتکل UDP استفاده می‌کنند زیرا در این نرم‌افزارها از بین رفتن مقدار محدودی از اطلاعات اشکالی در کار به وجود نمی‌آورد. به طور مثال، از بین رفتن یک Packet هنگام ارسال یک فیلم قابل جسم‌بُوشی است ولی به وجود آمدن وقفه در نمایش همزمان یک فیلم که به علت ارسال مجدد یک Packet اتفاق می‌افتد، قابل انفاسن نیست.

انتخاب بروتکل TCP یا UDP توسط برنامه‌ای که برنامه‌نویسان آنرا هنگام ایجاد برنامه مشخص کرده‌اند، انجام می‌شود. نحوه کار بروتکل UDP نیز همانند بروتکل TCP است، با این تفاوت که بروتکل UDP کنترل‌هایی را که TCP بر ارسال اعمال می‌گرد، انجام نمی‌دهد و به همین دلیل سرعت انتقال اطلاعات در UDP به مرتبه بیشتر از سرعت انتقال اطلاعات در TCP است.

۴-۵- پروتکل‌های اینترنت (RARP، ARP، ICMP و IP)

بروتکل‌های لایه شبکه وظیفه آدرس دهی کامپیوترها و مشخص کردن مبدأ و مقصد ارسال و مسیریابی در شبکه و اینترنت را بر عهده دارند. بروتکل‌های این لایه هر کدام به روشنی مشخص و استاندارد آدرسی برای کامپیوتر انتخاب می‌کنند و از آن، هنگام ارسال و دریافت اطلاعات استفاده می‌نمایند، این آدرس‌ها جهت مسیریابی نیز به کار می‌روند. از بروتکل‌هایی که در این لایه وجود دارد می‌توان به بروتکل‌های RARP، ARP، ICMP و IP اشاره کرد.

۲۰	راهنمایی در تهیه این پروتکل	پیشنهاد مهندسی: مفاسد شنید	استاندارد: میراث رایانه کفر مرجد ۱
۲۱	شماره تلفنی: ۰۳۱۴۷۷۵۵	۰۳۱۴۷۷۵۵	شماره تلفنی: ۰۳۱۴۷۷۵۵

پروتکل IP^۱ مهم‌ترین پروتکل این لایه است. این پروتکل وظیفه آدرس دهنی کامپیوترها و مسیریابی را به عهده دارد. نحوه آدرس دهنی این پروتکل به این صورت است که به هر کامپیوتر یک آدرس ۳۲ بیتی اختصاص می‌دهد. این آدرس از چهار عدد تشکیل شده است که هر کدام از آن‌ها هشت بیت هستند. آدرس شبکه‌ای که کامپیوتر در آن قرار گرفته است و آدرس خود کامپیوتر در آن شبکه در این عدد ۳۲ بیتی نهفته است. به این صورت که قسمت اول این آدرس مشخص کننده آدرس شبکه و قسمت دوم تساند دهنده آدرس کامپیوتر در آن شبکه است. آدرس شبکه یا کامپیوتر هر کدام می‌توانند یک تا سه عدد هشت بیتی را به خود اختصاص دهند. این آدرس، IP Address نامیده می‌شود. نحوه انتخاب این آدرس و تنظیمات دیگر آن در واحدهای کار بعدی توضیح داده خواهد شد.

از اعمال دیگر این پروتکل مسیریابی است. این عمل به کمک IP Address کامپیوترها انجام می‌شود. این پروتکل محل قرارگیری شبکه و فاصله آن را توسط آدرس شبکه یافته و بر همان اساس بهترین مسیر برای رسیدن به مقصد را انتخاب می‌نماید. اگر دو کامپیوتر در یک شبکه باشند، عمل مسیریابی توسط کامپیوتر فرستنده سریع و بدون واسطه انجام می‌شود ولی در صورتی که دو کامپیوتر در دو شبکه مختلف قرار داشته باشند، مسیریابی توسط یک مسیریاب انجام می‌پذیرد.

پروتکل دیگری که در این لایه قرار دارد، پروتکل ICMP^۲ است؛ وظیفه این پروتکل کنترل خطایست. پروتکل IP توانایی تشخیص مشکلات به وجود آمده از قبیل بروز اختلال در ارتباط فیزیکی بین دو کامپیوتر را تشخیص نمی‌دهد؛ به همین دلیل پروتکل ICMP اشکالات احتمالی را جستجو کرده و در صورت بروز به پروتکل IP اطلاع می‌دهد. در صورت نیاز، برای یافتن مشکلاتی که در ارتباط فیزیکی بین کامپیوترها به وجود آمده، مدیر شبکه می‌تواند از این پروتکل استفاده کند. فرمان ping و tracert دستوراتی هستند که به این منظور در پروتکل TCP/IP قرار داده شده‌اند. فرمان ping ارتباط بین دو گره را کنترل می‌کند و نتیجه را به کاربر اطلاع می‌دهد. این دستور در شبکه‌های محلی، گستردۀ و اینترنت قابل استفاده است. فرمان tracert تمام مسیری را که بسته اطلاعاتی سیر می‌کند تا به مقصد برسد، کنترل کرده و به کاربر اطلاع می‌دهد. این فرمان در شبکه‌های گستردۀ و اینترنت قابل استفاده است ولی در شبکه‌های محلی کاربردی ندارد.

اطلاعات بیشتر در مورد فرمانین ذکر شده را می‌توانید در Help ویندوز مشاهده کنید.

پروتکل دیگری که در لایه اینترنت وجود دارد، پروتکل ARP^۳ است. این پروتکل در شرایطی که کامپیوتر IP Address مقصد را در اختیار ندارد، به خدمت گرفته می‌شود و این توانایی را دارد که از طریق آدرس فیزیکی یا کامپیوتر مقصد ارتباط برقرار کرده و IP Address را به دست آورد. همچنین

۱- Internet Protocol

۲- Internet Control Message Protocol

۳- Address Resolution Protocol


نامه مداری: شاهد برگزیده	نامه کار درجه ۱
شماره سفارشی: ۰۵-۹۷۲۷-۳	شماره سفارشی: ۰۵-۹۷۲۷-۴۲۲۲

یک جدول در اختیار دارد که تمامی آدرس‌های به دست آمده را در آن نگهداری می‌کند و در صورت نیاز به یافتن آدرس‌هایی که قبلاً نسبت به یافتن آن‌ها اقدام کرده است، به جدول مذکور مراجعه نموده و از اطلاعات آن استفاده می‌کند.

یکی دیگر از پروتکل‌های لایه اینترنت، پروتکل RARP^۱ است که نحوه عملکرد آن عکس عملی است که پروتکل ARP انجام می‌دهد؛ به این صورت که پروتکل مذکور این توانایی را دارد که در صورت نیاز به یافتن آدرس فیزیکی یک کامپیوتر، از طریق IP Address کامپیوتر مقصد با آن ارتباط پرقرار کرده و آدرس فیزیکی آن را به دست آورد.

۵-۵ فرآیند همیومنی‌سازی

سیستم عامل‌های ۸ بیتی مثل MS-DOS قبلاً مورد استفاده قرار می‌گرفتند. این سیستم عامل‌ها می‌توانستند تنها از یک نرم‌افزار، یک پروتکل و یک کارت شبکه به صورت همزمان استفاده کنند و این باعث می‌شد که کاربر نتواند در هر لحظه از تمامی امکانات سیستم عامل‌های مختلف موجود در شبکه و سرویس‌های آن‌ها استفاده کند. به همین منظور، در ساختار سیستم عامل ویندوز تغییراتی داده شد تا بتواند به صورت همزمان چند نرم‌افزار را اجرا کرده و با استفاده از امکانات چند کارت شبکه به صورت همزمان و بهره‌گیری از قابلیت چند پروتکل در یک لحظه، امکان استفاده از سرویس‌های مختلف شبکه را به کاربر بدهد.



شکل ۵-۲

همان‌طور که در شکل ۵-۲ ملاحظه می‌کنید، لایه TDI رابط بین نرم‌افزارهای اجرا شده در کامپیوتر و پروتکل‌های سیستم است و این امکان را به سیستم عامل می‌دهد تا بتواند از یک یا چند پروتکل، به صورت همزمان برای اتصال به شبکه استفاده کند. TDI یک لایه واسطه است و این امکان را برای سیستم عامل فراهم می‌کند تا سرویس‌های مختلف سیستم عامل شامل سرور، Redirector و دیسک‌های راه‌انداز سیستم بتوانند جدا از پروتکل و مستقل عمل نمایند. سرویس سرور، سرویسی است

نام و نکات ایجاد شده در مرحله پنجم	نام و نکات ایجاد شده در مرحله ششم
نام: سرتیفیکات میانجیگری برای پروتکل نام: سرتیفیکات میانجیگری برای پروتکل نام: سرتیفیکات میانجیگری برای پروتکل نام: سرتیفیکات میانجیگری برای پروتکل	نام: سرتیفیکات میانجیگری برای پروتکل نام: سرتیفیکات میانجیگری برای پروتکل نام: سرتیفیکات میانجیگری برای پروتکل نام: سرتیفیکات میانجیگری برای پروتکل

که به کامپیوتر این امکان را می‌دهد که به دیگر کامپیوترهای شبکه خدمات ارایه نماید. Redirector قسمتی از سیستم‌عامل است که درخواست‌ها و پیغام‌های سیستم‌عامل را دریافت کرده و تشخیص می‌دهد که این پیام‌ها مربوط به همان کامپیوتر یا کامپیوتر دیگری در شبکه است و در صورتی که این پیام‌ها مربوط به کامپیوتر دیگری باشد، آن‌ها را به سمت کامپیوتر مقصد روانه می‌سازد. مورد مشابه TDI در لایه بعدی در ارتباط بین پروتکل و کارت شبکه مشاهده می‌شود. به منظور استفاده همزمان یک پروتکل از دو یا چند کارت شبکه، از NDIS به عنوان رابط استفاده شده است. NDIS قسمتی از دیسک راهانداز کارت شبکه است که پس از نصب، ارتباط بین سخت‌افزار شبکه و پروتکل‌ها را برقرار می‌کند. سیستم‌عامل توسط NDIS امکاناتی را فراهم می‌آورد تا کارت شبکه‌های متفاوت بتوانند به طور همزمان از پروتکل‌های متفاوت استفاده نمایند. حال این سوال مطرح می‌شود که سیستم‌عامل آمادگی اجرای این طرح را دارد ولی چگونه می‌توان مشخص کرد که کدام نرم‌افزار از چه پروتکل‌ی استفاده گند یا به منظور برقراری ارتباط Application با سرور، کدام کارت شبکه فعل شود؟

به منظور پیاده‌سازی و عملی ساختن این طرح، از فرآیندی به نام مقیدسازی¹ استفاده می‌شود. در حین عمل مقیدسازی حدود فعالیت‌های پروتکل‌ها، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای شبکه (کارت‌های شبکه و مشابه آن) مشخص می‌شود. در فرآیند مقیدسازی مشخص می‌شود که کدام یک از سرویس‌های شبکه از پروتکل شماره یک و کدام یک از پروتکل دوم استفاده می‌کند و همچنین مشخص می‌شود که هر کدام از پروتکل‌ها برای برقراری ارتباط باید از کدام کارت شبکه برای انتقال اطلاعات استفاده کند.

پروتکل POP3 یکی دیگر از پروتکل‌های لایه کاربردی است. این پروتکل در Mail Server استفاده می‌شود. Mail Server توسط این پروتکل، نامه‌ها را دریافت کرده و در بانک اطلاعاتی خود ذخیره می‌کند و هنگامی که کاربر به Mail Server متصل شود، تمامی نامه‌هایی که در سرور ذخیره شده است توسط همین پروتکل برای کاربر ارسال می‌شود.


به غیر از مدل مرجع OSI مدل‌های دیگری نیز وجود دارند که مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مدل‌ها عبارتند از:

- * مدل مرجع TCP/IP
- * مدل مرجع ناول (IPX)

مدل مرجع TCP/IP همانگی با استاندارد OSI طراحی شده است ولی تعداد لایه‌ها در این مدل چهار لایه است. در واقع مدل TCP/IP قادر دو لایه نمایش و جلسه است. وظایف این دو لایه نیز به لایه‌های دیگر سپرده شده و اسامی آن‌ها در این مدل کمی متفاوت است ولی اعمالی که در لایه‌های


استاندارد مهارت: ریشه کار درجه ۱	پیمانه مهارت: مفاهیم شبکه	واحد کار انتهاخت نوع بروتکل ها
شماره شناسنامه: ۷-۴۲/۴۲-۵	شماره شناسنامه: ۷-۴۲/۴۲-۶	شماره شناسنامه: ۷-۴۲/۴۲-۳

نظیر یکدیگر که در دو استاندارد OSI و TCP/IP قرار دارند انجام می‌شود، تغیراً پکان هستند.



شکل ۵-۳

مدل مرجع ناول مدلی است که قبل از مدل OSI طراحی شده است. این مدل به این دلیل طراحی شده که شرکت‌ها برای استفاده از شبکه به جای این که از سرورهای بزرگ استفاده نمایند، بتوانند کامپیوترهای شخصی خود را به صورت شبکه درآورده و از آن بهره ببرند. این مدل بر اساس استاندارد شبکه زیراکس قدیمی بنا شده ولی اصلاحات زیادی روی آن صورت یدیورفته است و هچ شباختی با مدل استاندارد OSI ندارد. مدل مرجع ناول از پنج لایه تشکیل شده است که در تصویر ۵-۴ آن را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۵-۴

همان‌طور که قبلاً تیز ذکر شد در هر لایه از مدل مرجع تعدادی بروتکل قرار دارد که هر کدام از آن‌ها قسمتی از اعمالی را که در آن لایه باید انجام شود، انجام می‌دهند. حال با توجه به مدل مرجع TCP/IP که رایج‌ترین مدل است، به معرفی بروتکل‌های لایه‌های مختلف می‌پردازیم.

۶-۵ روش‌های دسترسی به خط انتقال

روش دسترسی به خط انتقال، مجموعه‌ای از قوانین است که کامپیوترها به منظور استفاده مشترک از کابل شبکه رعایت می‌کنند. همان‌طور که می‌دانید کامپیوترها برای ارسال اطلاعات، ابتدا داده‌ها را تبدیل به سیگنال‌های الکتریکی کرده، سپس آن‌ها را از طریق کابل ارسال می‌کنند. هنگام

نام و نام خانوادگی: احمدی کاظمی	شماره مخابرات: ۰۲۶۷۷۵۰۵۵	تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
نام و نام خانوادگی: احمدی کاظمی	شماره مخابرات: ۰۲۶۷۷۵۰۵۵	تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷

ارسال، کدهای یک و صفر تبدیل به دو ولتاژ حداکثر و حداقل می‌شوند که ولتاژ حداکثر نشان دهنده یک و ولتاژ حداقل بیانگر صفر است. سپس این کدها ارسال می‌شوند. حال اگر دو کامپیوتر همزمان شروع به ارسال اطلاعات کنند، ارسال صحیح اطلاعات دچار اختلال می‌شود؛ به همین دلیل باید از قوانینی برای نحوه دسترسی به خط انتقال استفاده کرد. به این قوانین Access Method می‌گویند. در ادامه با دو آشنا می‌شویم:

۱-۶-۵ دسترسی چندگانه حامل با قلشیص برخورد (CSMA/CD)

روش CSMA/CD^۱ یکی از روش‌های دسترسی به خط انتقال است که به صورت رقبایی عمل می‌کند. در روش‌های رقبایی، نوبت با کامپیوتراست که سریع‌تر از بقیه اقدام به ارسال اطلاعات کنند و باقی کامپیوتراها باید تا پایان ارسال اطلاعات توسط کامپیوترا اول منتظر بمانند. در روش CSMA/CD کامپیوتراها سعی می‌کنند قبل از دیگر کامپیوتراها اطلاعات خود را ارسال کنند. تا وقتی که کامپیوتراها اطلاعات خود را با فاصله زمانی ارسال می‌کنند، ارسال به صورت عادی انجام می‌شود، زیرا کامپیوتراها همیشه قبل از ارسال اطلاعات خالی بودن خط را کنترل می‌کنند؛ این روش تا زمانی که دو کامپیوترا همزمان اقدام به ارسال اطلاعات نکرده‌اند، ادامه خواهد داشت.

اگر دو کامپیوترا اطلاعات خود را به صورت همزمان ارسال کنند، پدیده برخورد یا Collision به وجود می‌آید.

در این هنگام ارسال توسط هر دو کامپیوترا متوقف می‌شود، سپس هر کامپیوترا به صورت اتفاقی یک عدد را انتخاب کرده و به اندازه آن عدد صیر می‌کند و پس از آن مجدداً اقدام به ارسال می‌کند. با این روش به دلیل این که اعدادی که دو کامپیوترا انتخاب می‌کنند با یکدیگر برابر نخواهند بود، ارسال اطلاعات به صورت عادی و بدون به وجود آمدن Collision انجام می‌شود.

۱-۶-۶ عبور نشانه (Token Passing)

در سیستم عبور نشانه یا Token Passing از به وجود آمدن هر گونه Collision جلوگیری به عمل می‌آید، بنابراین روش Token Passing یک روش غیر رقبایی است. در این روش یک بسته اطلاعاتی^۲ که خالی از اطلاعات است در درون شبکه و در یک مسیر مشخص شروع به حرکت می‌کند. این بسته هیچ گونه اطلاعاتی را با خود حمل نمی‌کند و نقش مجوز ارسال را در شبکه بازی می‌کند. این بسته اطلاعاتی را اصطلاحاً Token می‌نامند. Token یک مجوز ارسال است. هر کامپیوترا که بخواهد

۱- Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection
2- Packet

مشترک اینترنت رایگان	مشترک اینترنت محدود سه	مشترک اینترنت رایگان
مشترک شناسنامه ۰۵-۴۴۷۷-۳۵	مشترک شناسنامه ۰۵-۴۴۷۷-۳۵	مشترک شناسنامه ۰۵-۴۴۷۷-۳۵


اطلاعاتی ارسال کند، منتظر می‌ماند تا Token در مسیر حرکت خود به این کامپیوتر برسد، سپس کامپیوتر آن را از روی کابل شبکه برداشته و اطلاعات خود را ارسال می‌کند. این پسته تا پایان ارسال اطلاعات Token نزد کامپیوتر ارسال کننده اطلاعات باقی می‌ماند. تا زمانی که Token نزد کامپیوتر ارسال کننده اطلاعات است، هیچ کامپیوتر دیگری قادر به ارسال اطلاعات نیست زیرا برای ارسال اطلاعات به Token مجوز ارسال نیاز است. پس از اتمام ارسال، کامپیوتری که Token را در اختیار دارد آن Token را از بین می‌برد و یک Token جدید ساخته و آن را روی شبکه رها می‌سازد. Token رها شده، حرکت خود را در مسیر Token قبلی ادامه داده و به نوبت به کامپیوترهای بعدی می‌رسد.

۵-۶ بازدید از یک سیستم پروتکل در حال کار

هنگامی که برای رفع اشکال به بازدید از یک شبکه می‌پردازید، اولین قدم برای پرطرف سازی اشکال و تشخیص علت عدم اتصال کامپیوترها به یکدیگر است. به این منظور باید پروتکل انتقال سرعت انتقال اطلاعات و موارد مشابه را مشخص کرد.

برای دیدن پروتکلی که در سیستم عامل ویندوز XP فعال شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد به صورت زیر عمل کنید:


از منوی Start، وارد Control Panel شده و روی آیکن Network Connections، دابل کلیک کنید. پنجره‌ای باز می‌شود که آیکنی به نام Local Area Connection در آن وجود دارد؛ روی آن کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید.



شکل ۵

وامد کل تراکم بروتکلها	پیکان بیانی مشاهده شده	استاندارد بیانات زبانه کار فرجه ۱
نمره نسبتی ۰.۵۵-۰.۲۲۷۷-۰.۲	۰.۴۶۷۷-۰.۴۶۷۷	۰.۴۶۷۷


در گافری که ظاهر می‌شود، پروتکل را که کامپیوتر از آن استفاده می‌کند مشاهده می‌کنید. در صورتی که کامپیوتر شما از پروتکل TCP/IP استفاده می‌کند، می‌توانید تنظیمات پروتکل مذکور را توسط فرامینی که در محیط Command Prompt وارد می‌شوند مشاهده نمایید. برای دیدن تنظیمات برنامه Start → All Programs → Accessories → Command Prompt را از طریق منوی Command Prompt اجرا کنید: سپس در این محیط فرمان ipconfig /all را وارد و اجرا کنید. با اجرا این فرمان، تنظیمات پروتکل TCP/IP از قبیل آدرس شبکه (IP Address) و دیگر تنظیمات روی صفحه، نمایش داده خواهد شد.



شکل ۹-۵

برای مشاهده سرعت انتقال اطلاعات در ویندوز‌های ۹۸ و NT، به ابزارها و نرم افزارهای خاص این کار احتیاج دارید ولی در ویندوز XP می‌توانید با فشردن سه کلید Ctrl+Alt+Delete و سپس کلیک گردن روی زبانه Networking، ترافیک شبکه و سرعت انتقال اطلاعات را مشاهده کنید. در صورتی که ویندوز XP شما به شبکه متصل شده است، برای دیدن این اطلاعات باید پس از فشردن کلیدهای Ctrl+Alt+Delete Task Manager روی دکمه Networking کلیک کرده و سپس وارد قسمت شوید.

مشترکه مهارت رایانه کفر عربه ۱	پیمانه بیانی: مفهوم شبکه	واحد کفر عربه ساخت ایجاد برقرار	مشترکه شناسی: ۰۴۲۷۷-۵	مشترکه شناسی: ۰۴۲۷۷-۵
			مشترکه شناسی: ۰۴۲۷۷-۵	مشترکه شناسی: ۰۴۲۷۷-۵



شکل ۵-۷

برای شناسایی دسترسی چندگانه تشخیص حامل با تشخیص پرخورد، باید ابتدا توبولوزی شبکه را مشخص کنید. این روش در واحد کار چهارم شرح داده شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن	پسته هزاری: مدهم شد	النستاد: راهبردیات، زبانه آزاد مرید
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن	۰۳۳۲۷۷۵۵۵۵	۰۳۳۲۷۷۷۷۷۷

مطالعه آزاد پروتکل NCP

به غیر از پشتنهایی که در کتاب آمده است، پشتنهای دیگری نیز وجود دارند که در بین آنها می‌توان به پشتنه Novell Netware اشاره کرد. از این پشتنه فقط در سیستم‌عامل Novell Netware که یک سیستم‌عامل شبکه است، استفاده می‌شود که به دلیل متدالوی بودن نسبی این سیستم‌عامل، در این کتاب به صورت مطالعه آزاد به آن اشاره می‌شود.

مهم‌ترین پروتکل پشتنه Novell Netware Core Protocol NCP است که با نام اختصاری NCP شناخته می‌شود. این پروتکل تقریباً تمام نیازهای ارتباطی بین سرور و استگاه کاری را برآورده می‌سازد. این پروتکل مخصوص شبکه محلی بوده و قدرت انتقال اطلاعات در محیط‌های دیگر را ندارد. در پشتنه Novell Netware پروتکل دیگری به نام IPX وجود دارد که وظیفه انتقال پیغام‌های NCP را بر عهده دارد. Client‌ها در خواسته‌های خود را توسط پروتکل NCP به پشتنهای تبدیل کرده و آن‌ها را به پروتکل IPX تحويل می‌دهند. سپس IPX آن‌ها را از Client به سرور منتقل می‌کند یا بر عکس، در سرور پشتنهای NCP دریافت شده و در خواسته‌ها از داخل پسته‌ها خارج شده و روی آن‌ها پردازش انجام می‌گیرد.

از جمله اعمالی که این پروتکل انجام می‌دهد عبارتند از: ارسال درخواست برقراری ارتباط با سرور، انتقال فایل از Client به سرور و بر عکس، ایجاد مجوزهای دسترسی به فایل‌ها و قفل کردن آن‌ها، جستجو و پافتن منابع اختصاص داده شده به کاربر، هم‌مان کردن اطلاعات سرورها با یکدیگر، برقراری ارتباط دو کامپیوتر با یکدیگر، ارایه سرویس چاپ، مدیریت صف چاپ و مدیریت شبکه^۴.

۱- Login Request

۴- مدیریت Novell Netware توسط برنامه‌ها و دستوراتی که در این سیستم‌عامل وجود دارد. این دستورات و برنامه‌ها از طریق یکی از Client‌ها اجرا می‌شود و امکان اجرای آن‌ها در کامپیوتر سرور وجود ندارد.

استاندارد هزارات: رابطه کار مرجحه ۱	میزبانه مجازی: مخابرات شبکه	واحد کل ساخت اینون بروتکلها
شماره شناسایی: ۰۲۲/۷۷-۵	شماره شناسایی: ۰۹۹/۳۷-۳۵	شماره شناسایی: ۰۹۹/۳۷-۳۵

خلاصه مطالب

توانیں ارتباط کامپیووترها را بروتکل می گویند. بروتکل‌ها زبان ارتباطی کامپیووترها هستند. در سیستم عامل ویندوز می‌توان با استفاده از فرآیند مفیدسازی، ۲ یا چند بروتکل را به سیستم عامل معرفی کرد که تمامی آن‌ها می‌توانند هم زمان فعالیت داشته باشند. در هر کامپیووتر بروتکل‌های زیادی وجود دارند که هر کدام از آن‌ها هدف خاصی را دنبال می‌کنند و سرویس خاصی به کاربر خود می‌دهند.

تعدادی بروتکل با قابلیت مشخص که مکمل یکدیگر هستند در گروههایی قرار داده می‌شوند که پشتی بروتکل نام دارند. این پشتی‌ها از چند لایه تشکیل شده‌اند و هر لایه وظیفه خاص خود را داراست. هر بروتکلی که در این لایه‌ها قرار می‌گیرد قسمتی از وظایف آن لایه را انجام می‌دهد.

لایه‌ها در پشتی TCP/IP عبارتند از لایه کاربردی، لایه انتقال و لایه اینترنت. بروتکل‌هایی که در این لایه‌ها قرار گرفته‌اند به آن‌ها منسوب می‌شوند.

بروتکل‌های لایه کاربردی عبارتند از: FTP، Telnet، SMTP، SNMP، IMAP و POP3. بروتکل‌های این لایه خدمات سودمندی از قبیل کنترل کامپیووتر از راه دور، مرور صفحات وب، انتقال فایل از شبکه به کامپیووتر و بر عکس را به کاربر می‌دهد و از طرقی برنامه‌های کاربردی مختلفی را که در محیط شبکه وجود دارند با یکدیگر مرتبط می‌نمایند.

بروتکل‌های لایه انتقال عبارتند از: TCP و UDP. این بروتکل‌ها در شبکه مستول ارسال اطلاعات به کامپیووتر مقصد هستند. جهت ارسال می‌تواند از کامپیووتر کاربر به سرور یا بر عکس باشد.

بروتکل‌های لایه اینترنت عبارتند از: IP، ARP، ICMP، RARP، ARP، ICMP، RARP. بروتکل‌های این لایه اعمایی از قبیل شناسایی کامپیووتر مقصد در شبکه‌های کوچک با بزرگ، برقارای ارتباط کامپیووترها و مسیریابی را انجام می‌دهند. بروتکل IP که مستول شناسایی کامپیووتر مقصد و مسیریابی است، این اعمال را به کمک یک عدد که به عنوان آدرس کامپیووتر در نظر گرفته می‌شود انجام می‌دهد. این آدرس IP Address نامیده می‌شود.

کامپیووترهای درون یک شبکه برای استفاده از خط انتقال به چند روش به آن دسترسی پیدا می‌کنند که این روش‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱- روش رقابتی مانند CSMA/CD

۲- روش غیر رقابتی مانند Token Passing

ویکی کار-سایت اینترنتی پروتکل ها	پروتکل مهاری: نامهای شبکه	استاندارد مهارت: زبانه کار-فرجه
نتنر نشانی: ۰۵-۰۴۲۷-۳۳۷۷۷۷	نتنر نشانی: ۰۵-۰۴۲۷-۳۳۷۷۷۷	نتنر نشانی: ۰۵-۰۴۲۷-۳۳۷۷۷۷

آزمون

- ۱- به قوانینی که کامپیوترها برای برقراری ارتباط با یکدیگر از آن استفاده می‌کنند، می‌گویند.
- الف- توبولوژی ب- پروتکل ج- قوانین شبکه د- قوانین ارتباطی
- ۲- لایه‌ای که رابطه بین نرمافزارها و پروتکل‌ها را برقرار می‌کند، نام دارد.
- الف- NDIS ب- TDI ج- لایه کاربردی د- لایه انتقال
- ۳- لایه‌ای که رابطه بین پروتکل‌ها و کارت‌های شبکه را برقرار می‌سازد، نام دارد.
- الف- NDIS ب- TDI ج- لایه کاربردی د- لایه انتقال
- ۴- کدام یک از روش‌های زیر یک روش رقابتی محسوب می‌شود؟
- Token Passing ب- CSMA/CD ج- Demand Priority
- ۵- کامپیوترها یکدیگر را از طریق چه یابند.
- الف- نام کاربر ب- کلمه عبور ج- سرور
- ۶- فرآیندی که طی آن ارتباط بین کارت‌های شبکه و پروتکل برقرار می‌شود، نام دارد.
- الف- مقیدسازی ب- اتصال پروتکل ج- NDIS
- ۷- پروتکلی که وظیفه مدیریت و انتقال فایل‌ها در سیستم عامل Novell Netware را بر عهده دارد، نام دارد.
- الف- HTTP ب- FTP ج- IPX/SPX د- NCP
- ۸- پروتکلی که همانند FTP وظیفه انتقال و مدیریت فایل‌ها را در Mainframe‌ها بر عهده دارد، چه نامیده می‌شود؟
- الف- FTAM ب- HTTP ج- NCP د- SMTP
- ۹- کدامیک از پروتکل‌های زیر کامپیوترهای شبکه را با آدرس‌های ۳۲ بیتی مشخص می‌کنند؟
- الف- NWLink ب- TCP/IP ج- Net BEUI د- IPX/SPX

هدف جزیی

توانایی در رک امنیت در شبکه

زمان (ساعت)	
نظری	عملی
۱	۳

هدفهای رفتاری ▼

پس از مطالعه این واحد کار از فرآیند انتظار می‌رود که :

- امنیت در شبکه را توضیح دهد.
- مجوزهای دسترسی را بیان کند.
- نحوه برقراری امنیت در شبکه را توضیح دهد.
- منابع شبکه را به اشتراک بگذارد.
- گروههای کاربردی ایجاد کرده و مجوزهای دسترسی را تنظیم نماید.

شماره شناسنامه: ۷۰-۹۷۷۷	شماره مخابرات: ۰۲۱-۴۳۳۷-۵۶	واحد کلی / افراد امنیت در شبکه	بعله مهاری: مفهومی شکن	نامه از راهنمایی کاربران مرحله ۱
-------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------	----------------------------------

کلیات

اصلی ترین مسئولیت مدیر شبکه پس از راه اندازی آن، ایجاد امنیت برای کاربران است. این امنیت شامل امنیت در نگهداری اطلاعات کاربران و فایل های آنها و امنیت در ورود به شبکه و جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز به شبکه است. در این واحد کار مباحثی مطرح خواهد شد که توسط آنها مدیر شبکه می تواند از ورود افراد غیر مجاز به شبکه و دسترسی به اطلاعات آن جلوگیری به عمل آورد.

۱-۶ انواع کاربران در شبکه

در مبحث شبکه هر کسی که درخواست اطلاعات و استفاده از منابع شبکه را داشته باشد، کاربر تلقی می شود. نام این کاربران روی سیستم عامل های مختلف مانند Windows 2003 Server، Unix و Novell ساخته می شود. هر شخصی در شبکه از طریق نام کاربری خود شناخته می شود بنابراین تمامی کاربران شبکه هر کدام برای خود یک نام کاربری منحصر به فرد و یک کلمه عبور دارند.

۲-۶ انواع گروه ها در شبکه

گروه ها یکی از امکانات مدیریتی شبکه هستند. یک گروه مشکل از یک یا چند نام کاربری است که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و نیازهای مشترکی دارند. در سیستم عامل های مختلف دو نوع گروه وجود دارد که کاربردی متفاوت از یکدیگر دارند. این دو نوع عبارتند از :

Local Group -۱

Global Group -۲

گروه های Local فقط در کامپیوتری که ایجاد شده اند، مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند گروه های Global را نیز به عضویت خود ببذرپند و لی گروه های Global می توانند به غیر از کامپیوتری که در آن ایجاد شده اند، در کامپیوترهای دیگر شبکه نیز به کار روند؛ همچنین می توانند به عضویت گروه های Local نیز درآیند.

از گروه ها برای دادن مجوز های مختلف با محدود کردن بخشی از کاربران استفاده می شود. این گروه ها توسط مدیر شبکه ساخته و مورد استفاده قرار می گیرند. تعدادی گروه نیز از پیش در سیستم عامل ساخته شده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد. توسط سازنده سیستم عامل برای هر کدام از گروه های از پیش ساخته شده توانایی هایی در نظر گرفته شده است که کاربران با عضویت در یک یا چند گروه این توانایی ها و حتی محدودیت ها را به ارث می برند.

استاندارد مهارت: رایانه کار درجه ۱	یکمله مجازی: ملکیت شبکه	واحد کار: درگاه امنیت در شبکه
شماره ثبت اسنادی: ۵-۰۹۰۲۷-۳	شماره ثبت اسنادی: ۵-۰۹۰۲۷-۳	شماره ثبت اسنادی: ۵-۰۹۰۲۷-۳

۳-۶-۳ امنیت در ورود به شبکه

هر کاربری برای خود یک نام کاربری و یک کلمه عبور دارد که با آن می‌تواند از منابع شبکه استفاده کند و هر شخصی که این نام و کلمه عبور را داشته باشد، می‌تواند از این منابع بهره ببرد. حال برای بالا بردن امنیت شبکه باید مواردی را رعایت کرد که تعدادی از آن‌ها پیش‌بینی شده و در سیستم عامل وجود دارد که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازم.

۳-۶-۴ امنیت کلمه عبور

در برخی موارد کاربرانی که از شبکه استفاده می‌کنند، کاربران حرفهای نبوده و اغلب آن‌ها از کلمات و اعداد ساده به عنوان کلمه عبور استفاده می‌کنند. برای جلوگیری از انتخاب کلمات عبور ساده، می‌توان سیستم عامل شبکه را طوری تنظیم کرد که کاربران را مجبور کند تا از حروف تکراری در کلمه عبور استفاده نکنند، مثلًا از ورود کلمه AABB به عنوان کلمه عبور جلوگیری به عمل آید یا می‌توان حداقل تعداد حروف کلمه عبور را مشخص کرد. اگر حداقل تعداد حروف کلمه عبور ۶ حرف تنظیم شود، دیگر کسی قادر نخواهد بود از کلمات عبور کمتر از ۶ حرف استفاده کند. در سیستم عامل‌های شبکه، این گزینه با عبارت Minimum Password Length مشخص شده است.

۳-۶-۴-۱ محدودیت زمانی^۱

ممکن است کسی بخواهد خارج از ساعات اداری وارد سیستم شود و از منابع اطلاعاتی استفاده کند؛ برای جلوگیری از ورود این گونه افراد در خارج از ساعات مورد نظر، می‌توان ساعات کار هر کاربر را مشخص کرد. به طور مثال کاربرانی را که در شیفت‌های روز و شب کار می‌کنند، برای سیستم عامل شبکه مشخص می‌کنیم. بدین ترتیب سیستم عامل به این اشخاص اجازه استفاده از شبکه در ساعات غیر مجاز را نمی‌دهد.

۳-۶-۴-۲ محدودیت ایستگاه

به منظور بالا بردن امنیت، می‌توان فعالیت یک کاربر را به یک ایستگاه کاری مشخص محدود کرد. به این ترتیب کاربر مورد نظر فقط می‌تواند از ایستگاه مشخص شده وارد شبکه شده و از امکانات آن استفاده کند و اگر سعی کند از ایستگاه دیگری وارد شبکه شود، سرور به او اجازه ورود نخواهد داد.

استادیار: مهارات زبانه کنفرانس	واعده کنفرانس: پذیرفته شد	نامه: مجازی: پذیرفته شد
شماره: شناسنامه: ۵۶-۲۷-۳۷-۳۷-۳۷	شماره: شناسنامه: ۵-۳۷-۳۷-۳۷-۳۷	شماره: شناسنامه: ۴۹-۴۹-۴۹

۴-۳-۶ محدودیت اتصال هم‌زمان

در حالت عادی، یک کاربر می‌تواند از چند ایستگاه و به صورت همزمان توسط نام کاربری خود وارد شبکه شود و هیچ محدودیتی از تغیر تعداد ایستگاه‌هایی که از نام کاربری واحد استفاده می‌کنند، وجود ندارد ولی می‌توان این تعداد را مشخص کرد یا تعداد اتصال همزمان را به یک تغییر داد. در این صورت تنها می‌توان به تعداد مشخص شده، اتصال همزمان داشت.

۴-۳-۷ تاریخ انقضا

یکی از مؤثرترین راه‌های بالا بردن امنیت در شبکه، تعویض کلمه عبور است. برای انجام این عمل می‌توان به صورت خودکار برای کلمه عبور کاربران تاریخ انقضا مشخص کرد. در این حالت کلمه عبور فرد پس از مدت مشخص شده باطل شده و سیستم عامل از کاربر درخواست می‌کند طی مدت مشخصی کلمه عبور خود را تغییر دهد. پس از طی مدت مشخص شده، کلمه عبور به طور کامل باطل شده و کاربر امکان استفاده از آن را به هیچ وجه نخواهد داشت.

۴-۴ مجوزهای دسترسی

مواردی که تاکنون ذکر شده است، برخی از اعمالی هستند که برای بالا بردن امنیت در شبکه انجام می‌شوند ولی تنها با کنترل نام کاربری و موارد مربوط به آن نمی‌توان در شبکه امنیت برقرار کرد. از دیگر موارد این است که شخصی به طور آگاهانه یا ناخواسته اطلاعاتی را حذف کرده یا از آن‌ها کمی تهیه کنده و در اختیار دیگران قرار دهد. برای جلوگیری از بروز چنین مواردی باید برای متابع شبکه مجوز دسترسی تعیین کرد.

برای تعیین مجوزهای دسترسی، باید قبل از هر کاری فایل سیستمی را که اطلاعات روی آن قرار دارد به یک سیستم فایل مطمئن تغییر داد. از آن جایی که امنیت را روی سیستم فایل‌های FAT و FAT32 نمی‌توان برقرار کرده، این سیستم فایل‌ها را به سیستم فایل NTFS تغییر می‌دهیم. در سیستم فایل NTFS می‌توان هر گونه مجوز را تعریف و آن را کنترل کرد. پس از تبدیل سیستم فایل می‌توان برای هر شخص مجوز خاصی تعریف کرد. این مجوزها سطح دسترسی کاربر را مشخص می‌کنند. ممکن است کاربری بتواند همانند یک مدیر شبکه، اطلاعات مربوط به خود را تغییر دهد ولی کاربران دیگر نتوانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. مجوزها را می‌توان به نحوی مشخص کرد که گروهی یا تعدادی از کاربران بتوانند فقط از اطلاعات استفاده کنند و نتوانند آن را تغییر دهند ولی کاربر دیگری بتواند در اطلاعات مذکور دخل و نصرف داشته باشد.

نامندره شناسی: ۷۷۷۷۷۷۷	شماره ثبت: ۵-۷۷۷۷۷	پسندیده مهاری: مخفی شدن
نامندره شناسی: ۷۷۷۷۷۷۷	شماره ثبت: ۵-۷۷۷۷۷	پسندیده مهاری: مخفی شدن

مجوزهایی که در NTFS وجود داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از:
Read Files : مجوز فقط خواندن فایل است؛ دارنده این مجوز می‌تواند فایل مورد نظر را باز کرده و بخواند یا یک کمی از آن تهیه کند.
Write to Files : مجوز نوشن فایل است؛ با این مجوز می‌توان محتویات یک فایل را ویرایش کرد.

Create Files : این مجوز به کاربر اجازه می‌دهد تا یک فایل یا پوشه جدید را ایجاد کند.
List Files : دارنده این مجوز فقط می‌تواند لیست فایل‌ها و پوشه‌های محلی را که این مجوز برای آن‌ها صادر شده است، ببیند.

Delete Files : مجوز حذف فایل‌ها و پوشه‌های است.

Change File Attributes : با این مجوز می‌توان مشخصه فایل‌ها از قبیل فقط خواندنی و غیره را تغییر داد.

Change Permissions : دارنده این مجوز می‌تواند مجوزهای فایل‌ها و پوشه‌های درون پوشه‌ای را که برای آن مجوز **Change Permissions** در نظر گرفته شده است، تغییر دهد و مدیریت خود را بر آن اعمال کند.

۵-۶ بازدید از هرگز در حال کار

برای درک وضعیت امنیت در شبکه باید سرور شبکه را تحت بازرسی و کنترل قرار داد. به این منظور باید از دو ابزار به نامهای User Manager و Local Security Policy استفاده کرد. هر کدام از این دو ابزار قسمتی از موارد امنیتی شبکه را اعمال می‌کنند؛ به طور مثال ابزار User Manager For Domain محل ایجاد کاربران شبکه است. در این ابزار برای هر کدام از کاربران می‌توان نوع کاربر را از Administrator بودن یا عضویت کاربران در گروه‌ها و همچنین ساعات مجاز برای ورود به شبکه، محدودیت زمانی و محدودیت اتصال همزمان مشخص کرد. برخی از این تنظیمات را می‌توان روی گروه‌ها نیز اعمال کرد؛ به طور مثال، می‌توان یک گروه را عضو گروه Administrators کرد که با انجام این عمل تمامی اعضای این گروه قادر به کنترل سرور خواهند بود.

ابزار دیگری که مورد استفاده قرار می‌گیرد، Local Security Policy است که از طریق این ابزار می‌توان تاریخ انقضای کلمه عبور، قفل شدن حساب یک کاربر که در صورت وارد کردن کلمه عبور اشتباه اعمال می‌شود، امنیت کلمه عبور از نظر تعداد حروف آن و تکراری نبودن این کلمه و هرگونه تنظیم دیگری را که مربوط به کلمه عبور می‌شود، مشاهده و تنظیم کرد.

نامندره مهارت رایته کار درجه ۱	بسیله مهاری بخاطر شکه	واحد اگز. فری استیت در شکه
نامندره مهارتی: ۵-۴۹۹۷۷-۳۷	۴-۴۹۹۷۷	شماره متناسبی: ۵۸

حال که با دو ابزار ایجاد امنیت در شبکه آشنا شدید، هنگام بازدید از هر مرکز در حال کار می توانید به راحتی از امنیت شبکه مذکور اطلاع پیدا کرده یا آن را اصلاح کنید.

تمرین ۱

- ۱- سه کاربر به نام های User1, User2 و User3 ایجاد کنید.
- ۲- عضویت کاربرهای ایجاد شده را در گروه Users کنترل کنید و مراقب باشید این کاربران عضو گروه Administrators نباشند.
- ۳- دو گروه Global به نام های GGroup1 و GGroup2 ایجاد کنید.
- ۴- یک گروه Local به نام LGroup1 ایجاد نمایید.
- ۵- یک پوشه درون کامپیوتر خود ایجاد کرده و برای کاربر User1 مجوز Read Only را تنظیم نمایید سپس با کاربر User1 به کامپیوتر Logon کرده و سعی کنید درون پوشه ای که اخیراً به آن مجوز داده اید، یک پوشه ایجاد کنید.
- ۶- روی همین پوشه مجوزهای مختلف را به User1 داده و اثر آن را بر پوشه کنترل کنید.

تمرین ۲

- ۱- کاربر User1 را به عضویت گروه LGroup1 و کاربر User2 را به عضویت گروه LGroup2 درآورید.
- ۲- گروه GGroup1 را به عضویت LGroup1 درآورید سپس در گروه LGroup1 روی پوشه ای که ساخته اید، مجوزهای لازم را تنظیم نمایید سپس با کاربر User1 به کامپیوتر Logon کرده و سعی کنید درون پوشه ای که اخیراً به آن مجوز داده اید، یک پوشه ایجاد کنید.
- ۳- تفاوت روش هایی را که در تمرین های ۱ و ۲ به آن اشاره شد، بررسی کنید.


تمرین ۳

- ۱- امکان عضویت User1 را در گروه GGroup1 بررسی کنید؟
- ۲- بررسی نمایید که آیا می توان GGroup1 را به عضویت گروه LGroup1 درآورد؟
- ۳- بررسی کنید که اعطای مجوز به کاربران با اعطای مجوز به گروهها چه تفاوتی دارد و آیا این روش عملی است؟

استاندارد مهارت: رایله کار درجه ۱	بیمه مهارتی: ملکوب شبكه	واحدها: هر ک امیت در شبکه
شماره ثابتی: ۰۲۳۷۵-۰۶	شماره ثابتی: ۰۲۳۷۵-۰۷	شماره ثابتی: ۰۲۳۷۵-۰۸

خلاصه مطالب

برای بالا بودن امیت در شبکه به ابزارهایی نیاز است. این ابزارها در سیستم عامل‌های شبکه پیش‌بینی شده‌اند و مدیر شبکه را قادر می‌سازند کاربران را از نظر تعداد حروف، مدت اعتبار و پیچیدگی کلمه عبور، محدود شدن یک نام کاربری به استفاده از یک یا چند ایستگاه کاری، محدودیت اتصال همزمان و محدودیت زمان استفاده از شبکه کنترل کند. علاوه بر این، می‌توان مجوزهایی نیز برای استفاده از فایل‌ها و پوشش‌های موجود در سرور برای آن‌ها تعریف کرد.



نام و نام خانوادگی: ربانه کار درجه ۱	پسته: سهاری شیخ	نام و نام خانوادگی: ربانه کار درجه ۱
نام و نام خانوادگی: ربانه کار درجه ۱	نام و نام خانوادگی: ربانه کار درجه ۱	نام و نام خانوادگی: ربانه کار درجه ۱

آزمون

- ۱- هر شخصی که درخواست استفاده از منابع شبکه را داشته باشد.....نامیده می‌شود.
- الف- درخواست گنده
ب- کاربر
ج- کلمه عبور
د- نام کاربری
- ۲- انواع گروه‌ها در شبکه عبارتند از:
- | | | | |
|--------------------------------|----|----------------------------|------|
| Workgroup Group و Domain Group | ب- | Global Group و Local Group | الف- |
| Domain Group و Local Group | د- | Users و Administrators | ج- |
- ۳- برای سهولت کار در دادن مجوزها یا محدود کردن کاربران از استفاده می‌کنیم.
- الف- نام کاربری
ب- نام کامپیوتر
ج- گروه
د- کاربر
- ۴- برای ورود به شبکه به کدام یک از موارد زیر نیاز داریم؟
- الف- نام کاربر
ب- کلمه عبور
ج- سرور برای کنترل نام کاربر و کلمه عبور
د- همه موارد
- ۵- کدام یک از سیستم فایل‌های زیر توانایی کنترل دسترسی کاربران به فایل‌ها را دارد?
- | | | | |
|--------------|----|--------|------|
| FAT 16 | ب- | NTFS | الف- |
| د- همه موارد | ج- | FAT 32 | ج- |



آزمون پایانی «نظری»

۱- ارتباطی را که در آن به طور غیرهمزمان و دوطرفه می‌توان اطلاعات را ارسال کرد، ارتباط گویند.

ب- Half-Duplex

الف- Simplex

د- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.

ج- Full-Duplex

۲- کدام کانکتور شبیه ساختار کانکتورهای BNC است؟

ب- کانکتور سری G

الف- کانکتور سری N

د- کانکتور و کابل Vampire

ج- کانکتور سری AVI

۳- هاب از نوع توانایی تقویت سیگنال را نیز دارد.

ب- Passive

الف- Active

د- گزینه‌های الف و ب صحیح هستند.

ج- Hybrid

۴- حافظه‌ای در کارت شبکه که باعث راهاندازی سیستم (کامپیوتر) می‌شود، نام دارد.

الف- Boot cache ب- Boot RAM ج- Boot Disk

۵- در مدل OSI لایه‌ای که در پایین ترین سطح مدل قرار گرفته و مسئول تبدیل اطلاعات از بیت‌ها به سیگنال آنالوگ است، لایه نام دارد.

الف- فیزیکی ب- جلسه ج- شبکه د- انتقال

در مدل OSI لایه‌ای که مسئول برقراری یک ارتباط مستقیم و نقطی به نقطه‌یین کامپیوترهاست و صحت ارسال را کنترل می‌کند، لایه نام دارد.

الف- فیزیکی ب- بیوند داده‌ها ج- شبکه د- نمایش

۶- پروتکلی که به منظور انتقال فایل و مدیریت آن در شبکه‌های با کامپیوترهای بزرگ (Mainframe) به کار می‌رود و با همه نوع از سیستم عامل‌ها مسازگار است، پروتکل نام دارد.

الف- SNMP ب- FTAM ج- Telnet د- FTP

۷- پروتکل از سرویس دهنده Novell به سرویس گیرنده‌ها و برگزین اطلاعات را انتقال می‌دهد.

الف- NCP ب- FTP ج- SNMP د- TCP


استاندارد میلار، زایله کلر مرحله ۱	پلکانهای پارسی، خالقیه سکه	واحد کلر ارسون راین
۷-۹۲۷۷-۵	پلکانهای ۵-۹۲۷۷	۷-۹۲۷۷

- ۹- در کدام یک از استانداردهای IEEE برای انتقال داده‌ها از کابل کواکسیال Thinnet استفاده می‌شود؟
- الف- ۱۰ Base 2
ب- ۱۰ Base T
ج- 100 RG
- ۱۰- توپولوژی 2 10 Base 10 مربوط به کدام معماری شبکه است؟
- الف- اینترنت
ب- اترنت
ج- IEEE
- ۱۱- در استاندارد 10 Base 5 حداقل طول کابل برای اتصال ۲ کامپیوترمتر است.
- الف- ۲۵
ب- ۲۵۰۰
ج- ۲۵-
- ۱۲- نوع اتصالات استاندارد 10 Base T 10 از نوعاست.
- الف- RJ-12
ب- RJ-45
ج- RG-11
- ۱۳- در شبکه Token Ring سرعت انتقال اطلاعاتاست.
- الف- ۸ Mbps
ب- ۱۶ Mbps
ج- ۲Mbps
- ۱۴- در استاندارد IEEE 100 Base X در کابل مدلاستفاده می‌شود.
- الف- کوئیکسیال
ب- Cat 3
ج- Cat 5
- ۱۵- کدام لایه OSI وظیفه کدگذاری اطلاعات را بر عهده دارد؟
- الف- کاربردی
ب- نمایش
ج- جلسه
د- فیزیکی
- ۱۶- کدام لایه OSI بر ترافیک بین کامپیوترهای ارسال کننده و دریافت کننده نظارت دارد؟
- الف- کاربردی
ب- انتقال
ج- جلسه
د- فیزیکی
- ۱۷- کدام یک از اعمال زیر از وظایف لایه شبکه محسوب می‌شود؟
- الف- مسیریابی
ب- کدگذاری اطلاعات
ج- کنترل ترافیک بین دو استگاه کاری
د- انتقال فایل
- ۱۸- زیر لایه MAC در کدام لایه OSI قرار دارد؟
- الف- انتقال
ب- جلسه
ج- فیزیکی
د- پیوند دادها
- ۱۹- مطابق با مدل مرجع TCP/IP کدام یک از پروتکل‌های زیر در لایه انتقال قرار دارد؟
- الف- TCP
ب- TCP/IP
ج- IP
د- SMTP
- ۲۰- حداقل سرعت انتقال اطلاعات در توپولوژی 2 10 Base 2 چقدر است؟
- الف- ۴ Mbps
ب- ۱۶ Mbps
ج- ۱۰ Mbps
د- ۱۰۰ Mbps

استاندارد مهارت - رایانه کار درجه ۱	واسدگر آزمون پایانی	پرسنل مدیریتی : ملکه شیخ
شماره ثبت‌نامی : ۳-۹۹۹۷-۵	شماره ثبت‌نامی : ۰-۹۹۹۷-۳	شماره ثبت‌نامی : ۰-۹۹۹۷-۴

آزمون پایانی «عملی»

۱- شبکه Peer-to-Peer را به صورت عملی اجرا کنید.



پاسخنامه

پیش آزمون

(د-۴-ب)	(ج-۳)	(ج-۲)	(د-۱)
(د-۸)	(الف-۷)	(الف-۶)	(الف-۵)
		(د-۱۰)	(د-۹)

آزمون نظری واحد کار ۱

(ج-۴)	(ب-۳)	(ب-۲)	(د-۱)
(ج-۸)	(ب-۷)	(ب-۶)	(د-۵)
(د-۱۲)	(الف-۱۱)	(ب-۱۰)	(الف-۹)
(د-۱۶)	(ب-۱۵)	(د-۱۴)	(د-۱۳)

(د-۱۷)

آزمون نظری واحد کار ۲

(ب-۴)	(ج-۳)	(ب-۲)	(ا-۱)
(ب-۸)	(ب-۷)	(الف-۶)	(د-۵)
			(ج-۹)

آزمون نظری واحد کار ۳

(ج-۴)	(ب-۳)	(ج-۲)	(ا-۱)
(ب-۸)	(د-۷)	(د-۶)	(الف-۵)

آزمون نظری واحد کار ۴

(د-۴)	(ج-۳)	(الف-۲)	(ج-۱)
(ب-۸)	(ج-۲)	(د-۶)	(الف-۵)
(ج-۱۲)	(ب-۱۱)	(ب-۱۰)	(د-۹)

واحد کار نظری	پیشنهاد مهندسی ساختگی شرکت	استاندارد مهارت زبانه کار مرجه ۱
شماره ثبت اسنادی: ۵-۹۲۰۷-۳	شماره ثبت اسنادی: ۵-۹۲۰۷-۳	شماره ثبت اسنادی: ۵-۹۲۰۷-۴

آزمون نظری واحد کار ۵

- | | | | |
|---------|--------|---------|-------|
| ۴-الف) | ۳-الف) | ۲-ب) | ۱-ب) |
| (۸-الف) | (۷-د) | (۶-الف) | (۵-د) |
| | | | (۹-ج) |

آزمون نظری واحد کار ۶

- | | | | |
|-------|-------|---------|---------|
| (۴-د) | (۳-ب) | (۲-الف) | (۱-ب) |
| | | | (۵-الف) |

آزمون پایانی «نظری»

- | | | | |
|---------|--------|--------|----------|
| ۴-الف) | ۳-الف) | ۲-الف) | ۱-ب) |
| (۸-الف) | (۷-ج) | (۶-ب) | (۵-الف) |
| (۱۲-ج) | (۱۱-ب) | (۱۰-ب) | (۹-الف) |
| (۱۶-ج) | (۱۵-ب) | (۱۴-ب) | (۱۳-الف) |
| (۲۰-د) | (۱۹-ب) | (۱۸-د) | (۱۷-الف) |

فهرست منابع

- 1- Networking Essentials, Microsoft Press
- 2- Network+, Microsoft Press, CompTIA
- 3- Networking Fundamentals, CompTIA
- 4- Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum
- 5- Data Communications & Networking, MC Graw-Hill
- 6- <http://www.IEEE.com>
- 7- <http://www.rfc-editor.org>
- 8- <http://www.linktionary.com>
- 9- <http://www.liebert.com>
- 10- <http://www.nacs.uci.edu>

